

***ELENCO PREZZI
OPERE a VERDE
e di ARREDO URBANO
-ANNO 2026 -***

Approvato con Determina Dirigenziale n. 3228 del 20/07/2026

Aggiornamento prezzi come da D.G.R.V. n. 486 del 09/06/2026

Servizio Verde Arredo Urbano

Largo Divisione Pasubio, 1 - 37121 Verona

Tel. 045-8078609 - Fax. 045-8010621

e-mail: direzione.giardini@comune.verona.it

PEC: verde.arredourbano@pec.comune.verona.it

Partita IVA 00215150236

Codice Univoco Ufficio **LZEVAI**

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	AVVERTENZE GENERALI I prezzi in elenco, fanno riferimento a lavori eseguiti in condizioni ambientali ed operative normali e medie. Eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potrà applicare globalmente o alle singole voci dei coefficienti correttivi. Con riferimento a tali coefficienti, da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune singole lavorazioni, gli stessi varieranno all'interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni ambientali. La sommatoria degli eventuali coefficienti in aumento di cui sopra, in generale, potrà comportare un incremento non superiore al 15% da applicare alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni. La sommatoria dei coefficienti di riduzione potrà comportare una diminuzione non superiore al 25% da applicare alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni. Le modifiche apportate al prezzo e le relative motivazioni saranno riportate nell'atto di approvazione del progetto. Quando si renda necessaria l'adozione di PREZZI NON PREVISTI NEL PRESENTE ELENCO gli stessi saranno valutati: - desumendoli in via prioritaria dal Prezzario dei lavori pubblici approvato dalla Giunta Regione Veneto con DGR n. 486 del 09 giugno 2026 - ragguagliandoli, ove possibile, a lavori consimili compresi nel presente elenco ovvero compresi nel Prezzario dei lavori pubblici approvato dalla Giunta Regione Veneto con DGR n. 486 del 09 giugno 2026 ; - ricavandoli totalmente o parzialmente sulla base di specifiche analisi. PRECISAZIONI I prezzi della MANODOPERA (Capitolo 1), riportati nel presente elenco, sono comprensivi delle spese generali (con l'aliquota del 15%) e utili d'impresa (con l'aliquota del 10%) I prezzi dei MATERIALI (Capitolo 2) - che si riferiscono a prezzi medi di acquisto degli stessi all'origine o da magazzino, dei NOLI (Capitolo 3) riportati nel presente elenco sono comprensivi delle spese generali (con l'aliquota del 15%) e utili d'impresa (con l'aliquota del 10%). PIANTE ORNAMENTALI: I prezzi esposti sono da intendersi franco cantiere, comprensivi di spese generali ed utili di impresa. I prezzi relativi alle OPERE E LAVORAZIONI COMPIUTE, sono inoltre comprensivi dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, con l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, sia in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, sia in sede di affidamento mediante procedura negoziata, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato (vedi Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 5 marzo 2008, n. 3). Non sono invece compresi nei prezzi relativi alle opere compiute gli oneri legati all'attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, quando ne è prevista la redazione, di cui all'art. 100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, ovvero i costi della sicurezza relativi all'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze rilevati nel Documento unico di valutazione dei rischi ("DUVRI") di cui all'art. 26, comma 4, del citato Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Tali oneri e costi devono essere compiutamente indicati e quantificati nello specifico piano di sicurezza o DUVRI e valutati analiticamente nella stima con le modalità di cui al punto 4 dell'Allegato XV del citato D.Lgs. n. 81 del 2008; essi non sono soggetti a ribasso e, in fase di verifica dell'anomalia, tali costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. NOTA BENE: e' stato applicato un aumento variabile tra il 15 e il 20% ai prezzi dei materiali, dei noli e delle opere compiute.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	NORME GENERALI DI MISURAZIONE Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nelle singole voci di elenco. Per le norme sul verde si rimanda al "Regolamento Comunale per la tutela e l'incremento del verde pubblico e privato" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 7 del 18.02.2021.		
1	MANODOPERA MANODOPERA Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. PRECISAZIONI : I sotto elencati prezzi della manodopera sono comprensivi delle spese generali (con l'aliquota del 15%) e utili d'impresa (con l'aliquota del 10%).		
1.7	PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER OPERE A VERDE (comprese spese generali 15% e utili d'impresa 10%)		
1.7.10	Livello A (operaio specializzato-super). (rif. VEN26-RU.09.01) (Euro quaranta/18)	h	40,18
1.7.20	Livello B (operaio specializzato).(rif. VEN26-RU.09.02) (Euro trentotto/30)	h	38,30
1.7.30	Livello C (operaio qualificato).(rif. VEN26-RU.09.03) (Euro trentacinque/06)	h	35,06
1.7.40	Livello D (operaio comune). (Euro trenta/77)	h	30,77
1.7.50	Operaio specializzato - idraulico.(rif. VEN26-RU.05.02.a) (Euro quarantotto/30)	h	48,30
1.7.60	Operaio qualificato - idraulico. (rif. VEN26-RU.05.03.a) (Euro quarantadue/25)	h	42,25
1.7.70	Operaio comune - idraulico.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro trentaquattro/47)	h	34,47
1.7.80	Sovrapprezzo per lavorazioni eseguite "in corda doppia".		
	 (Euro ventisette/90)	h	27,90
2	MATERIALI MATERIALI		
2.60	PIANTE ARBOREE Fornitura di piante arboree, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della pianta. L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero.		
2.60.10	Fornitura di piante arboree h 150÷200 cm Fornitura di piante arboree, in zolla o in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni, di altezza compresa tra 150 e 200 cm, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.		
	 (Euro quarantasei/20)	cad.	46,20
2.60.20	Acer campestre, buergerianum, in zolla.		
2.60.20.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentocinquantesette/40)	cad.	257,40
2.60.20.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecentocinquantesette/50)	cad.	353,50
2.60.20.3	 circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.30	Acer loro cultivar (c. Elsrijk, c. "Globosum"), in zolla.		
2.60.30.1	 circ. cm 16 - 18.	cad.	283,14

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentoottantatre/14)		
2.60.30.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	389,53
	(Euro trecentoottantanove/53)		
2.60.30.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	514,80
	(Euro cinquecentoquattordici/80)		
2.60.50	Acer platanoides, in zolla.		
2.60.50.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	236,81
	(Euro duecentotrentasei/81)		
2.60.50.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	312,31
	(Euro trecentododici/31)		
2.60.50.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	429,00
	(Euro quattrocentoventinove/00)		
2.60.60	Acer sue cultivar (Cleveland, Columnare, Deborah), in zolla.		
2.60.60.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	267,70
	(Euro duecentosessantasette/70)		
2.60.60.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	343,20
	(Euro trecentoquarantatre/20)		
2.60.60.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	471,90
	(Euro quattrocentosettantuno/90)		
2.60.70	Acer Crimson King, Crimson Sentry, Drummondii, Royal Red, in zolla.		
2.60.70.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	355,21
	(Euro trecentocinquantacinque/21)		
2.60.70.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	494,21

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentonovantaquattro/21)		
2.60.70.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	686,40
	(Euro seicentottantasei/40)		
2.60.80	Acer pseudoplatanus e sue cultivar, in zolla.		
2.60.80.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	236,81
	(Euro duecentotrentasei/81)		
2.60.80.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	312,31
	(Euro trecentododici/31)		
2.60.80.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	429,00
	(Euro quattrocentoventinove/00)		
2.60.90	Acer saccharinum e sue cultivar, in zolla.		
2.60.90.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	377,52
	(Euro trecentosettantasette/52)		
2.60.90.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	485,63
	(Euro quattrocentottantacinque/63)		
2.60.100	Aesculus carnea "Briotii", in zolla.		
2.60.100.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	365,51
	(Euro trecentosessantacinque/51)		
2.60.100.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	471,90
	(Euro quattrocentosettantuno/90)		
2.60.100.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	643,50
	(Euro seicentoquarantatre/50)		
2.60.110	Aesculus hippocastanum, in zolla.		
2.60.110.1	circ. cm 16 -18.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentoquarantasette/10)	cad.	247,10
2.60.110.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.110.3	circ. cm 20 - 25. (Euro seicentoventidue/91)	cad.	622,91
2.60.120	Aesculus sue cultivar (Baumannii, pyramidalis), in zolla.		
2.60.120.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentonovantasei/87)	cad.	296,87
2.60.120.2	circ. cm 18 - 20. (Euro quattrocentoundici/84)	cad.	411,84
2.60.120.3	circ. cm 20 - 25. (Euro cinquecentoquaranta/54)	cad.	540,54
2.60.130	Alnus cordata, glutinosa, spaethii, in zolla.		
2.60.130.1	circ. cm 16 - 18. (Euro centoottantotto/76)	cad.	188,76
2.60.130.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentoquarantotto/82)	cad.	248,82
2.60.140	Arbutus unedo ad alto fusto, in zolla (VEDI ANCHE "ARBUSTI").		
2.60.140.1	circ. cm 16 - 18. (Euro cinquecentotrentasette/11)	cad.	537,11
2.60.140.2	circ. cm 18 - 20. (Euro seicentosessantacinque/81)	cad.	665,81
2.60.180	Carpinus betulus, in zolla. (VEDI ANCHE "ARBUSTI").		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.180.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoottantatre/14)	cad.	283,14
2.60.180.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.180.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentsessantatre/32)	cad.	463,32
2.60.190	Carpinus sue cultivar (Frans Fontaine, Fastigiata), in zolla.		
2.60.190.1	circ. cm 16 - 18. (Euro trecentonovantotto/11)	cad.	398,11
2.60.190.2	circ. cm 18 - 20. (Euro cinquecentosei/22)	cad.	506,22
2.60.190.3	circ. cm 20 - 25. (Euro seicentocinquantacinque/51)	cad.	655,51
2.60.200	Catalpa bignonioides, bungei e ibridi.		
2.60.200.1	circ. cm 16 -18. (Euro centoottantotto/76)	cad.	188,76
2.60.200.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentocinquantasette/40)	cad.	257,40
2.60.210	Cedrus atlantica, in zolla.		
2.60.210.1	h m 3,00 - 3,50. (Euro trecentosessantacinque/51)	cad.	365,51
2.60.210.2	h m 3,50 - 4,00. (Euro cinquecentoquarantanove/12)	cad.	549,12
2.60.220	Cedrus deodara, in zolla.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.220.1	h m 3,00 - 3,50. (Euro duecentosettantaquattro/56)	cad.	274,56
2.60.220.2	h m 3,50 - 4,00. (Euro quattrocentosessantatre/32)	cad.	463,32
2.60.230	Cedrus libani, in zolla.		
2.60.230.1	h m 3,00 - 3,50. (Euro cinquecentosettantaquattro/86)	cad.	574,86
2.60.230.2	h m 3,50 - 4,00. (Euro ottocentocinquantotto/00)	cad.	858,00
2.60.240	Celtis australis, occidentalis, in zolla.		
2.60.240.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquattordici/50)	cad.	214,50
2.60.240.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentoottantatre/14)	cad.	283,14
2.60.240.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentoottantasei/10)	cad.	386,10
2.60.250	Cercis canadensis, siliquastrum (Albero di Giuda), in zolla.		
2.60.250.1	circ. cm 16 - 18. (Euro trecentoottantasei/10)	cad.	386,10
2.60.250.2	circ. cm 18 - 20. (Euro cinquecentosei/22)	cad.	506,22
2.60.250.3	circ. cm 20 - 25. (Euro seicentoottantasei/40)	cad.	686,40

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.270	Clerodendrum trichotomum, in zolla.		
2.60.270.1	 circ. di cm 16 - 18. (Euro trecentoventidue/61)	cad.	322,61
2.60.280	Cornus controversa, florida, in contenitore (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.280.1	 h m 1,75 - 2,00. (Euro cinquecentoquattordici/80)	cad.	514,80
2.60.280.2	 h m 2,00 - 2,50. (Euro settecentoventinove/30)	cad.	729,30
2.60.290	Corylus (Nocciolo) columna, in contenitore.		
2.60.290.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquaranta/24)	cad.	240,24
2.60.290.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecentododici/31)	cad.	312,31
2.60.290.3	 circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentodiciotto/70)	cad.	418,70
2.60.300	Crataegus (Biancospino) azarolus, crus-galli, grignonensi, levigata (oxyacantha), x lavallei, monogyna, prunifolia e loro cultivar, in zolla.		
2.60.300.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro trecento/30)	cad.	300,30
2.60.300.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoottantasei/10)	cad.	386,10
2.60.300.3	 circ. cm 20 - 25. (Euro cinquecentoquattordici/80)	cad.	514,80
2.60.310	Cupressocyparis leylandii (Cipresso di Leyland) e sue cultivar, in zolla (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.310.1	 h m 2,50 - 3,00. (Euro centocinquantaquattro/44)	cad.	154,44
2.60.310.2	h m 3,00 - 3,50. (Euro duecentosessantacinque/98)	cad.	265,98
2.60.310.3	h m 3,50 - 4,00. (Euro quattrocentotre/26)	cad.	403,26
2.60.320	Cupressus (Cipresso) arizonica, cashmiriana, in zolla.		
2.60.320.1	h m 2,50 - 3,00. (Euro centonovantasette/34)	cad.	197,34
2.60.320.2	h m 3,00 - 3,50. (Euro duecentonovantasei/87)	cad.	296,87
2.60.330	Cupressus (Cipresso) macrocarpa, in contenitore.		
2.60.330.1	h m 2,50 - 3,00. (Euro duecentosettantaquattro/56)	cad.	274,56
2.60.330.2	h m 3,00 - 3,50. (Euro trecentosettantasette/52)	cad.	377,52
2.60.340	Cupressus (Cipresso) sempervivens e sue cultivar.		
2.60.340.1	In zolla, h m 2,00 - 2,50. (Euro centoquattordici/97)	cad.	114,97
2.60.340.2	In zolla, h m 2,50 - 3,00. (Euro centoottantotto/76)	cad.	188,76
2.60.340.3	In contenitore, h m 2,50 - 3,00. (Euro trecentoventisei/04)	cad.	326,04

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.340.4	In contenitore, h m 3,00 - 3,50. (Euro cinquecentoventitre/38)	cad.	523,38
2.60.340.5	In contenitore, h m 3,50 - 4,00. (Euro settecentocinquantacinque/04)	cad.	755,04
2.60.350	Eleagnus angustifolia (Olivo di Boemia) e sue cultivar, in zolla (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.350.1	circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocentsessantuno/60)	cad.	461,60
2.60.350.2	circ. cm 18 - 20. (Euro seicentocinquantadue/08)	cad.	652,08
2.60.360	Eriobotrya japonica (Nespolo del Giappone), reflexa e ibridi, in contenitore (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.360.1	circ. cm 16 - 18. (Euro settecentoventinove/30)	cad.	729,30
2.60.390	Fraxinus (Frassino) excelsior, angustifolia, in zolla.		
2.60.390.1	circ. cm 16 - 18. (Euro centonovantasette/34)	cad.	197,34
2.60.390.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentocinquantasette/40)	cad.	257,40
2.60.390.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentotrentanove/77)	cad.	339,77
2.60.400	Fraxinus (Frassino) angustifolia, excelsior "Westhof's Glory" e "Jaspidea", oxyacarpa "Raywood".		
2.60.400.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoventisei/51)	cad.	226,51

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.400.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentododici/31)	cad.	312,31
2.60.400.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentootto/41)	cad.	408,41
2.60.410	Fraxinus ornus (Orniello), in zolla.		
2.60.410.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosettantanove/71)	cad.	279,71
2.60.410.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentonovantaquattro/68)	cad.	394,68
2.60.420	Ginko biloba, in zolla.		
2.60.420.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosettantaquattro/56)	cad.	274,56
2.60.420.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentocinquantuno/78)	cad.	351,78
2.60.420.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.430	Ginko cultivar "Blagon", in contenitore.		
2.60.430.1	h m 2,50 - 3,00. (Euro seicentoventuno/19)	cad.	621,19
2.60.430.2	h m 3,00 - 3,50. (Euro ottocentoquindici/10)	cad.	815,10
2.60.440	Gleditsia triacanthos inermis, in zolla.		
2.60.440.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	236,81

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentotrentasei/81)		
2.60.440.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	322,61
	(Euro trecentoventidue/61)		
2.60.450	Hibiscus syriacus e sue cultivar, in zolla (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.450.1	circ. cm 14 - 16.	cad.	339,77
	(Euro trecentotrentanove/77)		
2.60.450.2	circ. cm 16 - 18.	cad.	377,52
	(Euro trecentosettantasette/52)		
2.60.460	Juglans nigra (Noce negro americano), in zolla.		
2.60.460.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	185,33
	(Euro centoottantacinque/33)		
2.60.460.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	248,82
	(Euro duecentoquarantotto/82)		
2.60.470	Juglans regia (Noce comune), in zolla.		
2.60.470.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	211,07
	(Euro duecentoundici/07)		
2.60.470.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	296,87
	(Euro duecentonovantasei/87)		
2.60.480	Koelreuteria paniculata e sue cultivar, in zolla.		
2.60.480.1	circ. cm 16 - 18.	cad.	279,71
	(Euro duecentosettantanove/71)		
2.60.480.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	365,51
	(Euro trecentosessantacinque/51)		
2.60.490	Laburnum anagyroides, in contenitore.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.490.1	 circ. cm 8 - 10. (Euro centootto/11)	cad.	108,11
2.60.500	Lagerstroemia indica cultivar classiche ad albero, in zolla. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.500.1	 In zolla, circ. cm 14 - 16. (Euro quattrocencentocinquantuno/31)	cad.	451,31
2.60.500.2	 In contenitore, circ. cm 14 - 16. (Euro cinquecentotrentasette/11)	cad.	537,11
2.60.500.3	 In contenitore, circ. cm 16 - 18. (Euro settecentootto/71)	cad.	708,71
2.60.510	Laurus nobilis ad albero, in contenitore. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.510.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocenoottantatre/91)	cad.	483,91
2.60.510.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro seicento/60)	cad.	600,60
2.60.530	Ligustrum japonicum, in zolla. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.530.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquaranta/24)	cad.	240,24
2.60.530.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecento/30)	cad.	300,30
2.60.540	Ligustrum lucidum, in contenitore.		
2.60.540.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosessantasette/70)	cad.	267,70

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.540.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentocinquantatre/50)	cad.	353,50
2.60.550	Liquidambar styraciflua e sue cultivar, in zolla.		
2.60.550.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosessantaquattro/26)	cad.	264,26
2.60.550.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.550.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentocinquantuno/31)	cad.	451,31
2.60.560	Liriodendron tulipifera, in zolla.		
2.60.560.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosettantuno/13)	cad.	271,13
2.60.560.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentocinquanta/06)	cad.	350,06
2.60.560.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.570	Liriodendron tulipifera fastigiata, in zolla.		
2.60.570.1	h m 2,50 - 3,00. (Euro centosettantuno/60)	cad.	171,60
2.60.570.2	h m 3,00 - 3,50. (Euro duecentoquattro/20)	cad.	204,20
2.60.570.3	h m 3,50 - 4,00 (Euro trecentootto/88)	cad.	308,88
2.60.580	Magnolia grandiflora, in zolla (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.580.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro cinquecentoquattro/50)	cad.	504,50
2.60.580.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro seicentoquarantatre/50)	cad.	643,50
2.60.590	Magnolia cultivar da fiore a foglia caduca "Kobus", in zolla.		
2.60.590.1	 circ. cm 14 - 16. (Euro trecentotrentaquattro/62)	cad.	334,62
2.60.590.2	 circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocentoundici/84)	cad.	411,84
2.60.600	Magnolia altre da fiore (Heaven scent, Royal Crwn, Soulangeana), in zolla o contenitore.		
2.60.600.1	 circ. cm 12 - 14. (Euro settecentocinquantuno/61)	cad.	751,61
2.60.600.2	 circ. cm 14 -16. (Euro ottocentocinquantotto/00)	cad.	858,00
2.60.600.3	 circ. cm 16 - 18. (Euro milleventinove/60)	cad.	1.029,60
2.60.610	Malus (Melo) cultivar da fiore, in zolla.		
2.60.610.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocentocinquantuno/31)	cad.	451,31
2.60.610.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro seicentonove/18)	cad.	609,18
2.60.620	Melia azedarach, in zolla.		
2.60.620.1	 circ. cm 16 - 18.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentocinque/92)	cad.	205,92
2.60.620.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentosettantaquattro/56)	cad.	274,56
2.60.630	Morus alba, nigra, platanifolia, "Fruitless", in zolla.		
2.60.630.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquattordici/50)	cad.	214,50
2.60.630.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentonovantuno/72)	cad.	291,72
2.60.630.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentonovantaquattro/68)	cad.	394,68
2.60.640	Nerium oleander (Oleandro), in contenitore. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.640.1	circ. cm 14 - 16. (Euro duecentotrentasei/81)	cad.	236,81
2.60.640.2	circ. cm 16 - 18. (Euro trecentoventidue/61)	cad.	322,61
2.60.640.3	circ. cm 18 - 20. (Euro quattrocentoventinove/00)	cad.	429,00
2.60.650	Olea europea (Olivo), in contenitore.		
2.60.650.1	circ. cm 16 - 18. (Euro trecentosessantotto/94)	cad.	368,94
2.60.650.2	circ. cm 18 - 20. (Euro quattrocentosessantatre/32)	cad.	463,32
2.60.650.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	557,70

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro cinquecentocinquantesette/70)		
2.60.660	Ostryia carpinifolia (Carpino nero), in zolla.		
2.60.660.1	 circ. cm 16 - 18.	cad.	250,54
	(Euro duecentocinquanta/54)		
2.60.660.2	 circ. cm 18 - 20.	cad.	310,60
	(Euro trecentodieci/60)		
2.60.670	Parrotia persica, in zolla.		
2.60.670.1	 circ. cm 14 - 16.	cad.	314,03
	(Euro trecentoquattordici/03)		
2.60.670.2	 circ. cm 16 - 18.	cad.	429,00
	(Euro quattrocentoventinove/00)		
2.60.680	Paulownia tomentosa, in zolla.		
2.60.680.1	 circ. cm 16 - 18.	cad.	176,75
	(Euro centosettantasei/75)		
2.60.680.2	 circ. cm 18 - 20.	cad.	253,97
	(Euro duecentocinquantaquattro/97)		
2.60.690	Photinia x fraseri, in contenitore. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.690.1	 circ. cm 14 - 16.	cad.	471,90
	(Euro quattrocentosettantuno/90)		
2.60.690.2	 circ. cm 16 - 18.	cad.	621,19
	(Euro seicentoventuno/19)		
2.60.710	Pinus pinea, in zolla.		
2.60.710.1	 circ. cm 16 -18. H. m 2,50 - 3,00.	cad.	429,00
			

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quattrocentoventinove/00)		
2.60.710.2	circ. cm 18 - 20. H m 2,50 - 3,00.		
		cad.	463,32
	(Euro quattrocentosessantatre/32)		
2.60.720	Pittosporum tobira, in contenitore (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
			
2.60.720.1	circ. cm 14 - 16.		
		cad.	235,09
	(Euro duecentotrentacinque/09)		
2.60.720.2	circ. cm 16 - 18.		
		cad.	279,71
	(Euro duecentosettantanove/71)		
2.60.730	Platanus (Platano) x acerifolia, orientalis, in zolla.		
			
2.60.730.1	circ. cm 16 - 18.		
		cad.	175,03
	(Euro centosettantacinque/03)		
2.60.730.2	circ. cm 18 - 20.		
		cad.	247,10
	(Euro duecentoquarantasette/10)		
2.60.730.3	circ. cm 20 - 25.		
		cad.	334,62
	(Euro trecentotrentaquattro/62)		
2.60.740	Populus alba, alba fastigiata, nigra "italica", simonii, in zolla.		
			
2.60.740.1	circ. cm 16 - 18.		
		cad.	163,02
	(Euro centosessantatre/02)		
2.60.740.2	circ. cm 18 - 20.		
		cad.	209,35
	(Euro duecentonove/35)		
2.60.740.3	circ. cm 20 - 25.		
		cad.	264,26
	(Euro duecentosessantaquattro/26)		
2.60.750	Populus tremula, in zolla.		
			
2.60.750.1	circ. cm 16 - 18.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentosettantaquattro/56)	cad.	274,56
2.60.750.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.750.3	circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentoventinove/00)	cad.	429,00
2.60.760	Prunus avium "Plena", serrulata, x subhirtella, yedoensis, virginiana, loro cultivar e ibridi.		
2.60.760.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquattro/20)	cad.	204,20
2.60.760.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentosessantacinque/98)	cad.	265,98
2.60.770	Prunus cerasifera "Pissardii" nigra, in zolla.		
2.60.770.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentonovantuno/72)	cad.	291,72
2.60.770.2	circ. cm 18 - 20. (Euro quattrocentosettantasette/05)	cad.	477,05
2.60.780	Prunus lusitanica, in contenitore.		
2.60.780.1	circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.780.2	circ. cm 18 - 20. (Euro seicentoventuno/19)	cad.	621,19
2.60.780.3	circ. cm 20 - 25. (Euro settecentonovantadue/79)	cad.	792,79
2.60.790	Pterocarya fraxinifolia (Noce del Caucaso), stenoptera, in zolla.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.790.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquaranta/24)	cad.	240,24
2.60.790.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecentootto/88)	cad.	308,88
2.60.800	Punica (Melograno da fiore) granatum e sue cultivar, in contenitore (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.800.1	 circ. cm 14 - 16. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.800.2	 circ. cm 16 - 18. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.810	Pyrus calleryana, communis e loro cultivar, in zolla.		
2.60.810.1	 circ. cm 16 - 18. (Euro duecentosettantanove/71)	cad.	279,71
2.60.810.2	 circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.810.3	 circ. cm 20 - 25. (Euro quattrocentosettantuno/90)	cad.	471,90
2.60.820	Quercus ilex (Leccio), in contenitore. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").		
2.60.820.1	 circ. cm 14 -16. (Euro quattrocentotrentanove/30)	cad.	439,30
2.60.820.2	 circ. cm 16 - 18. (Euro seicentodieci/90)	cad.	610,90
2.60.820.3	 circ. cm 18 - 20.	cad.	835,69

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ottocentotrentacinque/69)		
2.60.830	Quercus castaneifolia, frainetto, pubescens (Roverella), in zolla.		
2.60.830.1	 circ. cm 16 - 18.	cad.	300,30
	 (Euro trecento/30)		
2.60.830.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	429,00
	 (Euro quattrocentoventinove/00)		
2.60.830.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	580,01
	 (Euro cinquecentoottanta/01)		
2.60.840	Quercus cerris (Cerro), petraea, robur, in zolla.		
2.60.840.1	 circ. cm 16 - 18.	cad.	250,54
	 (Euro duecentocinquanta/54)		
2.60.840.2	circ. cm 18 - 20.	cad.	346,63
	 (Euro trecentoquarantasei/63)		
2.60.840.3	circ. cm 20 - 25.	cad.	463,32
	 (Euro quattrocentosessantatre/32)		
2.60.850	Quercus robur "Fastigiata", in zolla.		
2.60.850.1	 h m 2,50 - 3,00.	cad.	329,47
	 (Euro trecentoventinove/47)		
2.60.850.2	h m 3,00 - 3,50.	cad.	471,90
	 (Euro quattrocentosettantuno/90)		
2.60.850.3	h m 3,50 - 4,00.	cad.	669,24
	 (Euro seicentosessantataneve/24)		
2.60.860	Robinia pseudoacacia e sue cultivar, in zolla.		
2.60.860.1	 circ. cm 16 - 18.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centonovantanove/06)	cad.	199,06
2.60.860.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentosessantasette/70)	cad.	267,70
2.60.860.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentocinquantatre/50)	cad.	353,50
2.60.880	Sophora japponica e sue cultivar, in zolla.		
2.60.880.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoquattordici/50)	cad.	214,50
2.60.880.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentoottantaquattro/86)	cad.	284,86
2.60.880.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentonovantaquattro/68)	cad.	394,68
2.60.900	Tamarix gallica, ramosissima, in zolla.		
2.60.900.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentonove/35)	cad.	209,35
2.60.900.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentoottantasei/57)	cad.	286,57
2.60.910	Taxus baccata (Tasso comune) fastigiata, in zolla.		
2.60.910.1	h m 2,00 - 2,20. (Euro cinquecentoquattro/50)	cad.	504,50
2.60.930	Tilia cordata, x euchlora, europea, platyphyllos, tomentosa e loro cultivar, in zolla.		
2.60.930.1	circ. cm 16 - 18. (Euro centonovantadue/19)	cad.	192,19

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.60.930.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentosettantasette/99)	cad.	277,99
2.60.930.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentosessantatre/79)	cad.	363,79
2.60.950	Ulmus pumila, plabra, montana, minor (carpinifolia) e loro cultivar e ibridi, in zolla.		
2.60.950.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentoventiquattro/80)	cad.	224,80
2.60.950.2	circ. cm 18 - 20. (Euro duecentosettantasette/99)	cad.	277,99
2.60.950.3	circ. cm 20 - 25. (Euro trecentoquarantatre/20)	cad.	343,20
2.60.960	Zelkova carpinifolia, serrata, in zolla.		
2.60.960.1	circ. cm 16 - 18. (Euro duecentotrentacinque/09)	cad.	235,09
2.60.960.2	circ. cm 18 - 20. (Euro trecentoventi/89)	cad.	320,89
2.60.970	Fornitura di piante arboree, in zolla o in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni, di altezza compresa tra 150 e 200 cm, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro quarantasei/20)	cad.	46,20
2.60.980	Fornitura di piante arboree, in zolla o in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della pianta. L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro duecentoventiquattro/40)	cad.	224,40
2.61	ARBUSTI Fornitura di arbusti, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE La circonferenza (circ.) del fusto si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della pianta. L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero. Si riportano per esemplificazione le equivalenze litri e diametro dei contenitori: v 1 = diametro di cm 12, v 2 = diametro di cm 15, v 3 = diametro di cm 18, v 5 = diametro di cm 20, v 7 = diametro di cm 22, v 9 = diametro di cm 24, v 12 = diametro di cm 26, v 15 = diametro di cm 28, v 18 = diametro di cm 30, v 25 = diametro di cm 33.		
2.61.10	Abelia x grandiflora e sue cultivar.		
2.61.10.1	v 3. (Euro otto/12)	cad.	8,12
2.61.10.2	v 10. (Euro ventuno/12)	cad.	21,12
2.61.20	Acer campestre.		
2.61.20.1	v 7-9, h m 1,25 - 1,50. (Euro trentanove/60)	cad.	39,60
2.61.20.2	v 10, h m 1,50 - 2,00. (Euro cinquantadue/80)	cad.	52,80
2.61.30	Arbutus unedo.		
2.61.30.1	v 30-35, h m 1,25 - 1,50. (Euro novantadue/40)	cad.	92,40
2.61.30.2	v 30-35, h m 1,50 - 1,75.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centoquarantasette/84)	cad.	147,84
2.61.35	Aster ageratoides in varietà v. 2		
	 (Euro dieci/80)	cad.	10,80
2.61.50	Berberis spp, loro cultivar e ibridi.		
2.61.50.1	v 3.		
	 (Euro undici/88)	cad.	11,88
2.61.50.2	v 10.		
	 (Euro venticinque/08)	cad.	25,08
2.61.55	Borago officinalis in varietà v.2		
	 (Euro dieci/80)	cad.	10,80
2.61.60	Buddleja alternifolia, davidii, "Fallowiana", "Wejerana", loro cultivar e ibridi.		
2.61.60.1	v 3.		
	 (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.60.2	v 10.		
	 (Euro ventuno/12)	cad.	21,12
2.61.70	Buxus sempervirens (Bosso comune).		
2.61.70.1	h m 0,50 - 0,60.		
	 (Euro quindici/35)	cad.	15,35
2.61.70.2	h m 0,60 - 0,80.		
	 (Euro venti/46)	cad.	20,46
2.61.80	Buxus sempervirens "Suffruticosa" (pumila) (Bosso nano).		
2.61.80.1	m 0,30 - 0,35.		
		cad.	22,44

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro ventidue/44)		
2.61.90	Calycanthus praecox (Chimonantus fragrans).		
2.61.90.1	h m 0,80 - 1,00.	cad.	18,48
	(Euro diciotto/48)		
2.61.90.2	h m 1,00 - 1,25.	cad.	23,76
	(Euro ventitre/76)		
2.61.100	Carpinus betulus.		
2.61.100.1	h m 1,00 - 1,50.	cad.	33,00
	(Euro trentatre/00)		
2.61.100.2	h m 1,50 - 2,00.	cad.	52,80
	(Euro cinquantadue/80)		
2.61.110	Chaenomeles speciosa, x superba e loro cultivar.		
2.61.110.1	v 15-18.	cad.	30,36
	(Euro trenta/36)		
2.61.120	Chamaecyparis lawsoniana (Cipresso di Lawson).		
2.61.120.1	v 3.	cad.	7,26
	(Euro sette/26)		
2.61.140	Clerodendrum fragrans, bungei, trichotomum.		
2.61.140.1	v 3.	cad.	23,76
	(Euro ventitre/76)		
2.61.145	Coreopsis lanceolata v.2	cad.	14,40
	(Euro quattordici/40)		
2.61.150	Cornus alba e sue cultivar, mas (Corniolo), sanguinea.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.61.150.1	v 3. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.150.2	v 10. (Euro ventisei/40)	cad.	26,40
2.61.160	Cotinus coggygia e sue cultivar.		
2.61.160.1	h m 0,40 - 0,60. (Euro sette/92)	cad.	7,92
2.61.160.2	h m 1,25 - 1,50. (Euro quarantotto/84)	cad.	48,84
2.61.170	Cotoneaster conspicuus, franchetii, lacteus, salicifolius. (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE TAPPEZZANTI, ECC.")		
2.61.170.1	v 10. (Euro diciotto/48)	cad.	18,48
2.61.180	Crataegus (Biancospino) monogyna, laevigata (oxyacantha) e loro cultivar. (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE ARBOREE")		
2.61.180.1	circ. cm 8 - 10. (Euro cinquantotto/08)	cad.	58,08
2.61.190	Cupressocyparis leylandii (Cipresso di Leyland).		
2.61.190.1	v 4. (Euro sei/60)	cad.	6,60
2.61.190.2	v 7. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.200	Cytisus (Ginestra) x praecox, scoparius (Ginestra dei carbonai), loro cultivar e ibridi.		
2.61.200.1	v 3.	cad.	7,92

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro sette/92)		
2.61.200.2	v 7.	cad.	19,80
	(Euro diciannove/80)		
2.61.210	Deutzia spp., loro cultivar e ibridi.		
2.61.210.1	v 3.	cad.	14,52
	(Euro quattordici/52)		
2.61.210.2	v 7.	cad.	18,48
	(Euro diciotto/48)		
2.61.220	Edgeworthia chrysantha.		
2.61.220.1	v 7.	cad.	30,36
	(Euro trenta/36)		
2.61.230	Eleagnus angustifolia (Olivo di Boemia - VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE ARBOREE"), x ebbingei, pungens e loro cultivar.		
2.61.230.1	v 10.	cad.	21,12
	(Euro ventuno/12)		
2.61.230.2	v 18.	cad.	73,92
	(Euro settantatre/92)		
2.61.240	Eriobotrya japonica (Nespolo del Giappone), reflexa e loro ibridi.		
2.61.240.1	v 18.	cad.	43,56
	(Euro quarantatre/56)		
2.61.240.2	v 18.	cad.	73,92
	(Euro settantatre/92)		
2.61.250	Euonymus alatus, fortunei, japonicus e loro cultivar.		
2.61.250.1	v 3.	cad.	13,20

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/20)		
2.61.250.2	v 10.	cad.	34,32
	(Euro trentaquattro/32)		
2.61.260	Forsythia x intermedia e sue cultivar.		
2.61.260.1	v 3.	cad.	6,60
	(Euro sei/60)		
2.61.260.2	v 10.	cad.	18,48
	(Euro diciotto/48)		
2.61.261	Gaura lindheimeri in varietà v.2	cad.	18,00
	(Euro diciotto/00)		
2.61.270	Genista (vedi Cytisus).		
	(Euro zero/00)		0,00
2.61.280	Hibiscus syriacus e sue cultivar.		
2.61.280.1	h m 0,60 - 0,80.	cad.	13,20
	(Euro tredici/20)		
2.61.280.2	h m 1,00- 1,25.	cad.	22,44
	(Euro ventidue/44)		
2.61.290	Hydrangea (Ortensia) hortensis, paniculata e loro cultivar.		
2.61.290.1	v 3.	cad.	9,24
	(Euro nove/24)		
2.61.290.2	v 10.	cad.	19,80
	(Euro diciannove/80)		
2.61.300	Hydrangea (Ortensia) arborescens, quercifolia, serrata e loro cultivar.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.61.300.1	v 3. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.300.2	v 10. (Euro ventitre/76)	cad.	23,76
2.61.310	Hypericum spp., loro cultivar e ibridi.		
2.61.310.1	v 3. (Euro nove/24)	cad.	9,24
2.61.310.2	v 10. (Euro ventisei/40)	cad.	26,40
2.61.320	Ilex aquifolium (Agrifoglio comune).		
2.61.320.1	v 30-35, h m 1,00 - 1,25. (Euro ottantuno/84)	cad.	81,84
2.61.320.2	v 50, h m 1,25 - 1,50. (Euro centoventidue/76)	cad.	122,76
2.61.330	Ilex AQUIFOLIUM, x altaclerensis, cornuta e loro cultivar.		
2.61.330.1	v 30-35, h m 1,00 - 1,25. (Euro centonove/56)	cad.	109,56
2.61.330.2	v 50, h m 1,25 - 1,50. (Euro centotrentacinque/96)	cad.	135,96
2.61.335	Iris germanica in varietà v. 2 (Euro quattordici/40)	cad.	14,40
2.61.340	Jasminum (Gelsomino) humile, nudiflorum, primulinum (mesnyi). (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE RAMPICANTI")		
2.61.340.1	V 3.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro undici/88)	cad.	11,88
2.61.350	Juniperus (Ginepro) chinensis, communis, horizontalis e loro cultivar.		
2.61.350.1	 v 3. (Euro sette/92)	cad.	7,92
2.61.350.2	 v 7-10. (Euro diciannove/80)	cad.	19,80
2.61.360	Kerria japonica e sue cultivar.		
2.61.360.1	 v 3. (Euro sette/92)	cad.	7,92
2.61.370	Kolkwitzia amabilis e sue cultivar.		
2.61.370.1	 v 3. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.380	Lagerstroemia indica cultivar classiche.		
2.61.380.1	 h m 1,00 - 1,25. (Euro diciannove/80)	cad.	19,80
2.61.380.2	 h m 1,25 - 1,50. (Euro ventisei/40)	cad.	26,40
2.61.380.3	 h m 1,50 - 1,75. (Euro trentasei/96)	cad.	36,96
2.61.390	Lagerstroemia indica cultivar nane.		
2.61.390.1	 v 3. (Euro nove/24)	cad.	9,24
2.61.390.2	 v 7.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro ventitre/76)	cad.	23,76
2.61.400	Lagerstroemia indica cultivar americane.		
2.61.400.1	v 3. (Euro nove/24)	cad.	9,24
2.61.400.2	v 10. (Euro ventitre/10)	cad.	23,10
2.61.400.3	v 18. (Euro cinquantadue/80)	cad.	52,80
2.61.410	Laurus nobilis (Alloro).		
2.61.410.1	h m 0,60 - 0,80. (Euro sette/92)	cad.	7,92
2.61.410.2	h m 1,25 - 1,50. (Euro ventisette/72)	cad.	27,72
2.61.420	Ligustrum japonicum, lucidum, ovalifolium (Ligustro della California), sinense, "Texanum" e loro cultivar.		
2.61.420.1	v 3. (Euro tredici/20)	cad.	13,20
2.61.420.2	v 10. (Euro trentotto/28)	cad.	38,28
2.61.430	Lonicera -forme arbustive- fragrantissima, x purpusii, tatarica e loro cultivar.		
2.61.430.1	v 3. (Euro quattordici/52)	cad.	14,52
2.61.430.2	v 10.	cad.	36,96

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/96)		
2.61.440	Lonicera -forme arbustive- nitida, pileata e loro cultivar.		
2.61.440.1	v 3.	cad.	6,60
	(Euro sei/60)		
2.61.450	Magnolia -forme arbustive- liliiflora, x loebneri, x soulangeana, loro cultivar e ibridi.		
2.61.450.1	v 10.	cad.	66,00
	(Euro sessantasei/00)		
2.61.450.2	v 30.	cad.	118,80
	(Euro centodiciotto/80)		
2.61.460	Mahonia aquifolium, japonica, x media e loro cultivar.		
2.61.460.1	v 3.	cad.	10,56
	(Euro dieci/56)		
2.61.460.2	v 10.	cad.	23,76
	(Euro ventitre/76)		
2.61.470	Nandina domestica e sue cultivar.		
2.61.470.1	v 3.	cad.	17,16
	(Euro diciassette/16)		
2.61.470.2	v 10.	cad.	40,92
	(Euro quaranta/92)		
2.61.480	Nerium oleander (Oleandro) e sue cultivar.		
2.61.480.1	v 3.	cad.	17,16
	(Euro diciassette/16)		
2.61.480.2	v 10.	cad.	40,92

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro quaranta/92)		
2.61.490	Osmanthus heterophyllus, x fortunei, x burkwoodii.		
2.61.490.1	v 30, h m 1,00 - 1,25.	cad.	68,64
	(Euro sessantotto/64)		
2.61.490.2	v 30, h m 1,25 - 1,50.	cad.	145,20
	(Euro centoquarantacinque/20)		
2.61.500	Osmanthus fragrans.		
2.61.500.1	v 30, h m 1,00 - 1,25.	cad.	118,80
	(Euro centodiciotto/80)		
2.61.500.2	v 50, h m 1,25 - 1,50.	cad.	116,16
	(Euro centosedici/16)		
2.61.505	Perovskia atriplicifolia v.2	cad.	16,80
	(Euro sedici/80)		
2.61.510	Philadelphus (Fior d'Angelo) coronarius, sue cultivar e altri ibridi.		
2.61.510.1	v 3.	cad.	6,60
	(Euro sei/60)		
2.61.510.2	v 10.	cad.	18,48
	(Euro diciotto/48)		
2.61.520	Photinia x fraseri, serrulata e loro cultivar.		
2.61.520.1	v 3, h m 0,60 - 0,80.	cad.	8,58
	(Euro otto/58)		
2.61.520.2	v 10, h m 1,00 - 1,25.	cad.	25,08
	(Euro venticinque/08)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.61.530	Pittosporum tobira.		
2.61.530.1	v 3. (Euro sei/60)	cad.	6,60
2.61.530.2	v 10. (Euro diciotto/48)	cad.	18,48
2.61.540	Pittosporum tobira "Nanum".		
2.61.540.1	v 3. (Euro sedici/80)	cad.	16,80
2.61.540.2	v 10. (Euro diciannove/80)	cad.	19,80
2.61.550	Prunus laurocerasus, lusitanica (Lauro del Portogallo) e loro cultivar.		
2.61.550.1	v 3. (Euro tredici/20)	cad.	13,20
2.61.550.2	v 10. (Euro trentanove/60)	cad.	39,60
2.61.560	Punica (Melograno da Fiore) granatum var. nana, granatum "Flore pleno".		
2.61.560.1	v 10. (Euro diciotto/48)	cad.	18,48
2.61.570	Pyracantha coccinea, sue cultivar e ibridi. (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE TAPPEZZANTI, ECC.")		
2.61.570.1	v 3. (Euro sette/92)	cad.	7,92
2.61.570.2	v 5. (Euro quattordici/52)	cad.	14,52

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.61.590	Rosa "botaniche". (VEDI ANCHE SEZIONE "TRE")		
2.61.590.1	v 3. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.591	Salvia greggii "Red" v. 2 (Euro sedici/80)	cad.	16,80
2.61.592	Salvia nemorosa caradonna v. 2 (Euro quattordici/40)	cad.	14,40
2.61.600	Spiraea x bumalda, japonica, prunifolia, thunbergii, x vanhouttei e loro cultivar.		
2.61.600.1	v 3. (Euro sei/60)	cad.	6,60
2.61.600.2	v 10. (Euro diciotto/48)	cad.	18,48
2.61.610	Spartium (vedi Cytisus). (Euro zero/00)		0,00
2.61.611	Stachys lanata v.2 (Euro quattordici/40)	cad.	14,40
2.61.612	Stipa tenuissima v. 2 (Euro dodici/72)	cad.	12,72
2.61.620	Syringa microphylla, mejeri, patula, x persica "Laciniata", vulgaris (Lillà) e loro cultivar.		
2.61.620.1	v 3. (Euro quattordici/52)	cad.	14,52
2.61.620.2	v 7.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro ventuno/12)	cad.	21,12
2.61.630	Taxus baccata (Tasso comune). (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE ARBOREE")		
2.61.630.1	h m 0,60 - 0,80. (Euro ventisette/72)	cad.	27,72
2.61.630.2	h m 0,80 - 1,00. (Euro quarantadue/24)	cad.	42,24
2.61.650	Viburnum lucidum, tinus (Lentaggine), opulus e loro cultivar.		
2.61.650.1	v 10. (Euro sei/60)	cad.	6,60
2.61.650.2	v 20. (Euro trentatre/00)	cad.	33,00
2.61.660	Viburnum carlesii, davidii, fragrans, plicatum, loro cultivar e ibridi.		
2.61.660.1	v 3. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.61.660.2	v 19. (Euro venticinque/08)	cad.	25,08
2.61.665	Verbena bonariensis v. 2 (Euro quindici/60)	cad.	15,60
2.61.670	Weigela spp., loro cultivar e ibridi.		
2.61.670.1	v 3. (Euro undici/88)	cad.	11,88
2.61.670.2	v 10.	cad.	17,16

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.61.675	(Euro diciassette/16) Euphorbia in varietà v. 2	cad.	10,80
	(Euro dieci/80)		
2.61.680	Fornitura di arbusti, in zolla o in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni, di altezza compresa tra 50 e 80 cm, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito.	cad.	18,00
	(Euro diciotto/00)		
2.62	PIANTE RAMPICANTI (SCANDENTI) Fornitura di piante rampicanti, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1 metro di altezza dal colletto della pianta. L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima dell'albero. Si riportano per esemplificazione le equivalenze litri e diametro dei contenitori: v 1 = diametro di cm 12, v 2 = diametro di cm 15, v 3 = diametro di cm 18, v 5 = diametro di cm 20, v 7 = diametro di cm 22, v 9 = diametro di cm 24, v 12 = diametro di cm 26, v 15 = diametro di cm 28, v 18 = diametro di cm 30, v 25 = diametro di cm 33.		
2.62.10	Akebia quinata, trifoliata.		
2.62.10.1	v 3.	cad.	13,20
	(Euro tredici/20)		
2.62.10.2	v 7.	cad.	21,12
	(Euro ventuno/12)		
2.62.20	Ampelosis (vedi Parthenocissus).		0,00
	(Euro zero/00)		
2.62.30	Campsis radicans, x tagliabuana, Bignonia capensis.		
2.62.30.1	v 3.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro tredici/20)	cad.	13,20
2.62.30.2	v 7. (Euro quindici/84)	cad.	15,84
2.62.40	Clematis ssp. armandii.		
2.62.40.1	v 2. (Euro ventisette/72)	cad.	27,72
2.62.40.2	v 3. (Euro trentacinque/64)	cad.	35,64
2.62.50	Clematis spp. altre specie ed ibridi.		
2.62.50.1	v 2. (Euro quattordici/52)	cad.	14,52
2.62.50.2	v 3. (Euro ventuno/12)	cad.	21,12
2.62.60	Hedera canariensis, colchica, helix (Edera comune), "Hibernica" (Edera d'Irlanda) e loro cultivar.		
2.62.60.1	v 2. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.62.60.2	v 3. (Euro quindici/84)	cad.	15,84
2.62.70	Jasminum officinale (Gelsomino comune bianco), nudiflorum. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI")		
2.62.70.1	v 2. (Euro dieci/56)	cad.	10,56
2.62.70.2	v 3.	cad.	13,20

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro tredici/20)		
2.62.80	Lonicera caprifolium (Caprifoglio), etrusca, japonica, x brownii, x heckrottii, x telmanniana, peryclimenum, loro cultivar e ibridi.		
2.62.80.1	v 2.	cad.	11,88
	(Euro undici/88)		
2.62.80.2	v 3.	cad.	14,52
	(Euro quattordici/52)		
2.62.90	Parthenocissus henryana, quinquefolia (Vite del Canada), tricuspidata.		
2.62.90.1	v 2.	cad.	11,88
	(Euro undici/88)		
2.62.90.2	v 3.	cad.	13,20
	(Euro tredici/20)		
2.62.100	Rosa -specie e cultivar rampicanti e sarmentose- banksiae, bracteata, filipes, laevigata, altre specie, loro cultivar e ibridi.		
2.62.100.1	v 3.	cad.	14,52
	(Euro quattordici/52)		
2.62.100.2	v 10.	cad.	30,36
	(Euro trenta/36)		
2.62.110	Trachelospermum asiaticum, jasminoides (Falso gelsomino).		
2.62.110.1	v 3.	cad.	10,56
	(Euro dieci/56)		
2.62.110.2	v 5.	cad.	19,80
	(Euro diciannove/80)		
2.62.120	Wisteria (Glicine) floribunda, sinensis, loro cultivar ed ibridi.		
2.62.120.1	v 3.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro quindici/84)	cad.	15,84
2.62.120.2	v 7.		
	 (Euro ventisette/72)	cad.	27,72
2.63	PIANTE TAPPEZZANTI PERENNI, ARBUSTIVE ED ERBACEE, GRAMINACEE IN VARIETA', ROSE Fornitura di piante tappezzanti perenni, arbustive ed erbacee, graminacee in varietà, rose, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio. NOTA BENE Si riportano per esemplificazione le equivalenze litri e diametro dei contenitori: v 2 = diametro di cm 15, v 3 = diametro di cm 18,		
2.63.10	Piante tappezzanti, perenni arbustive ed erbacee, graminacee in varietà		
2.63.10.1	v 2.		
	 (Euro dodici/00)	cad.	12,00
2.63.10.2	v 3.		
	 (Euro quindici/60)	cad.	15,60
2.63.20	Piante tappezzanti, perenni arbustive ed erbacee, graminacee in varietà		
2.63.20.1	v 2.		
	 (Euro quattro/62)	cad.	4,62
2.63.20.2	v 3.		
	 (Euro cinque/56)	cad.	5,56
2.63.40	Rose paesaggistiche (marchio registrato).		
2.63.40.1	v 3.		
	 (Euro nove/24)	cad.	9,24
2.63.40.2	v 5.		
	 (Euro quattordici/52)	cad.	14,52

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.63.60	Fioriture annuali. (Euro zero/66)	cad.	0,66
2.64	MATERIALE PER GIARDINAGGIO.		
2.64.10	Terriccio universale in sacchi da L 80. Terriccio organico per tappeti erbosi, composto per il 30% da sostanza organica con aggiunta di terricci, vagliato e concimato, pH neutro. (Euro dodici/57)	cad.	12,57
2.64.20	Corteccia di pino in sacchi da L 80. Corteccia di pino, priva di impurità pr pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee. (Euro otto/60)	cad.	8,60
2.64.30	Corteccia di pino sfusa per pacciamatura. Corteccia di pino, priva di impurità per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee. (Euro centotré/16)	m ³	103,16
2.64.40	Solfato ammoniaco, in sacchi da kg 50. (Euro zero/25)	kg	0,25
2.64.50	Fertilizzante NPK a lenta cessione, sacchi kg 25 (tipo retard). (Euro zero/93)	kg	0,93
2.64.60	Erbicida sistemico totale, P.A glifosate (tipo touch down). (Euro tredici/89)	l	13,89
2.64.70	Insetticida a largo spettro anticoccidico (tipo supracid). (Euro diciassette/86)	l	17,86
2.64.80	Insetticida P.A imidacloprid (tipo confidor). (Euro centocinquantotto/70)	l	158,70
2.64.90	Insetticida P.A qunalfos (tipo ekos). (Euro ventotto/44)	l	28,44
2.64.100	Insetticida P.A burofezi (tipo applaud) regolatore di crescita).		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centotrentatre/57)	kg	133,57
2.64.110	Acaricida P.A tebufenpyrad (tipo oscar).		
	 (Euro trecentoventi/05)	kg	320,05
2.64.120	Funghicida P.A carbendazin (tipo bavistin).		
	 (Euro ventotto/44)	kg	28,44
2.64.130	Funghicida P.A tebuconozone (tipo folicur).		
	 (Euro sessantasei/13)	kg	66,13
2.64.140	Insetticida biologico P.A bacillus thurigiensis (tipo delfin).		
	 (Euro sessantadue/16)	kg	62,16
2.64.150	Insetticaricida P.A acefate (tipo ortante).		
	 (Euro ventidue/48)	kg	22,48
2.64.160	Olio minerale bianco trattamento invernale (tipo sipcamol).		
	 (Euro uno/69)	l	1,69
2.64.170	Olio minerale bianco trattamento estivo.		
	 (Euro quattro/50)	l	4,50
2.64.180	Ossicloruro di rame.		
	 (Euro quattro/50)	kg	4,50
2.64.190	Poltiglia bordolese, solfato P.A di rame.		
	 (Euro due/65)	kg	2,65
2.65	MATERIALE PER RECINZIONI IN LEGNO		
2.65.10	Recinzioni in legno con assicelle verticali. Realizzata con montanti in legno bilamellare di conifera nordica della sezione di almeno cm 9X9, piallata con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di almeno cm 3X9 e assicelle verticali di riempimento formate da tavole in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno cm 2 e della larghezza di cm 9 circa, con testa arrotondata, che vengono avvitate sui correnti orizzontali con un		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	interasse di cm 4 l'una dall'altra. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Altezza della recinzione metri 1, interasse metri 2.		
2.65.10.1	Interasse 2 m. x h m 1. (Euro centotrentuno/10)	m	131,10
2.65.10.2	Interasse 2 m. x h. m 1,20. (Euro centoquarantadue/14)	m	142,14
2.65.20	Recinzioni in legno con traverso mezzo tondo. Composta da montante tornito h 1.50 m, con punta e scavo in testa per l'appoggio del corrimano dello stesso diametro, traversa mezzo tonda, fascetta zincata a caldo per il fissaggio del corrimano al montante con viteria zincata. Il legno utilizzato é il conifera nordica impregnata in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Altezza fuori terra 1000 mm pali da interro.		
2.65.20.1	Montante diametro 100 mm mezzo tondo sez. 50 x 100 mm. (Euro ventinove/67)	m	29,67
2.65.20.2	Montante diametro 120 mm mezzo tondo sez. 60 x 120 mm. (Euro quarantuno/40)	m	41,40
2.65.30	Recinzioni in legno con traverso tondo. Composta da montante tornito h 1.50 m, con punta e scavo in testa per l'appoggio del corrimano dello stesso diametro e foro del diametro di 80 mm per l'inserimento del corrente, fascetta zincata a caldo per il fissaggio del corrimano al montante con viteria zincata. Corrente tornito del diametro di 80 mm lunghezza 2000 mm. Il legno utilizzato é il conifera nordica impregnata in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Altezza fuori terra 1000 mm pali da interro.		
2.65.30.1	Montante diametro mm 120. (Euro quarantatre/47)	m	43,47
2.65.30.2	Montante diametro mm 140. (Euro cinquantatre/82)	m	53,82
2.65.40	Recinzioni in legno senza traverso. Composta da montante tornito h 1.50 m, con punta e scavo in testa per l'appoggio del corrimano dello stesso diametro, fascetta zincata a caldo per il fissaggio del corrimano al montante con viteria zincata. Il legno utilizzato é il conifera nordica impregnata in autoclave (sottovuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Altezza fuori terra 1000 mm pali da interro.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.65.40.1	Montante diametro mm 100. (Euro ventitre/46)	m	23,46
2.65.40.2	Montante diametro mm 120. (Euro trentadue/43)	m	32,43
2.66	MATERIALE PER RECINZIONI IN METALLO		
2.66.10	Reti. Devono essere corredate, a seconda delle caratteristiche di montaggio, da filo di tensione in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 3.30 mm; filo di legatura in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 1.70 mm; bacchette di tensione in acciaio duro zincato e plastificato, dimensioni variabili a seconda dell'utilizzo, colore verde; tenditori in acciaio zincato e plastificato colore verde, muniti di rocchetto tenditore, compreso il trasporto in loco.		
2.66.10.1	Rete a rombi plastificata h 1.50 m. A maglia sciolta, realizzata in acciaio crudo zincato a caldo e plastificato a semplice torsione a maglie romboidali da 50 x 50 mm., filo da 2.70 mm. (Euro nove/49)	m	9,49
2.66.10.2	Rete a rombi plastificata h 2.00 m. A maglia sciolta, realizzata in acciaio crudo zincato a caldo e plastificato a semplice torsione a maglie romboidali da 50 x 50 mm., filo da 2.70 mm. (Euro undici/39)	m	11,39
2.66.10.3	Rete rettangolare plastificata h 1.50 m. Elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia rettangolare 100 x 50 mm. zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x 50 mm.Diametro filo da 2,50 mm. (Euro nove/11)	m	9,11
2.66.10.4	Rete rettangolare plastificata h 2.00 m Elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia rettangolare 100 x 50 mm zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x 50 mm.Diametro filo da 2.50 mm. (Euro undici/73)	m	11,73
2.66.10.5	Rete quadra plastificata h 1.50 m. Elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia quadrata zincata e plastificata colore verde, i fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione; maglia quadrata da 50 x 50 mm circa con punte su un lato da 25 mm diametro filo da 3.30 mm.	m	15,62

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.66.10.6	(Euro quindici/62) Rete quadra plastificata h 2.00 m. Elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia quadrata zincata e plastificata colore verde, i fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione; maglia quadrata da 50 x 50 mm circa con punte su un lato da 25 mm diametro filo da 3.30 mm.	m	20,87
2.66.20	(Euro venti/87) Pannelli. Devono essere corredati, a seconda delle caratteristiche di montaggio, da giunti di fissaggio in poliamide, per il fissaggio di n° 2 pannelli al palo all'altezza degli inserti, di colore adeguati; bulloni di sicurezza in acciaio inox a testa bombata, con brugola a 6 lati di 3/16" per il bloccaggio dei giunti di fissaggio negli inserti dei pali; copribulloni in plastica, per coprire i fori dei giunti; graffa in acciaio inox, per agganciare n° 2 pannelli; staffe di fissaggio in acciaio zincato a caldo e plastificato in poliestere, servono per la connessione, a scomparsa, tra pali e pannelli, comprensivo di trasporti in loco.		
2.66.20.1	Plastificato h 150 m. Realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm, sezione del piatto 15 x 6 mm, diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm.	m	100,57
2.66.20.2	Plastificato h 2.00 m. Realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm. su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm., sezione del piatto 15 x 6 mm., diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm.	m	128,09
2.66.20.3	Plastificato con nervature h 1.50 m. Realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm. su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm., sezione del piatto 15 x 6 mm, diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm.	m	61,67
2.66.20.4	Plastificato con nervature h 2.00 m. Realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm. su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm, sezione del piatto 15 x 6 mm, diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm.	m	74,00
2.66.20.5	Zincato h 1.50 m. Realizzato in acciaio zincato a caldo elettrosaldato. Maglia 62 x 132 mm piatto verticale da 25 x 3 mm e tondino orizzontale da diametro 3 mm, pannello da 2 m.	m	118,60

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.66.20.6	(Euro centodiciotto/60) Zincato h 2.00 m. Realizzato in acciaio zincato a caldo elettrosaldato. Maglia 62 x 132 mm piatto verticale da 25 x 3 mm e tondino orizzontale da diametro 3 mm, pannello da 2 m.	m	167,74
2.66.20.7	(Euro centosessantasette/74) Con tubolari verniciata h 1.90 m. Realizzati mediante profilati tubolari saldati a due correnti orizzontali in tubolare a sezione rettangolare di 60 x 40 x 2 mm. Tubolari verticali a sezione quadrata 25 x 25 x 105 mm posizionati a forma di rombo, possanti attraverso i corenti, saldati agli stessi e terminanti a punta nella parte superiore.L'interasse tra gli elementi verticali è di 150 mm.Le barre verticali fuoriescono da quelle orizzontali di 175 mm in altro e 100 mm in basso.	m	382,35
2.66.30	Paletti.		
2.66.30.1	(Euro dieci/44) Paletti zincato a "T". Sez. 35 x 35 x 4.5 mm.(peso medio 2,30 kg/m). Paletti in ferro a T, sezione mm 35x35x4,5 (peso medio 2,30 kg/m) forniti e posti in opera completi di punta a lancia e fori per la legatura della rete metallica (uno in sommità, uno alla base, e uno ogni 60-80 cm) coloriti con una mano di minio e due passate di colore ad olio, o plastificati posti su dado in calcestruzzo, compreso nel prezzo, delle dimensioni di cm 25x25x25.	m	10,44
2.66.30.2	(Euro undici/39) Paletti plastificato a "T". Sez. 35 x 35 x 4.5 mm.	m	11,39
2.66.30.3	(Euro otto/73) Palo plastificato tondo. A sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm.	m	8,73
2.66.30.4	(Euro ventisei/00) Palo plastificato quadrato. A sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm.	m	26,00
2.66.30.5	(Euro ventisei/19) Palo da 70 x 45 mm. In lamiera d'acciaio, zincato sia internamente che esternamente, provvisto di asole per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni sezione del pali 70 x 45 mm incavi laterali di 43 mm.	m	26,19
2.66.30.6	Palo quadro.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Tubolare saldato in lamiera d'acciaio a sezione quadrata, rivestito in poliestere, con cappuccio in alluminio. Dimensioni 60 x 60 x 2 mm.	m	40,80
	(Euro quaranta/80)		
2.66.30.7	Piantane zincate da annegare. Realizzati con piatto 60 x 8 mm. d'acciaio zincato a caldo.	m	6,27
	(Euro sei/27)		
2.66.30.8	Piantane zincate da tassellare. Realizzati con piatto 60 x 8 mm. d'acciaio zincato a caldo.	m	9,87
	(Euro nove/87)		
2.66.40	Cancelli pedonali. Con anta da m 1,00.		
2.66.40.1	Con rete quadra h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature: rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo, zincatura, tattamento di possivazione,ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron.Serratura incorporata al riquadro, controserratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico.Cerniere regolabili.	cad.	569,25
	(Euro cinquecentosessantanove/25)		
2.66.40.2	Con rete quadra h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm.. Specchiature: rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo zincatura, tattamento di possivazione,ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron.Serratura incorporata al riquadro, controserratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico.Cerniere regolabili.	cad.	626,18
	(Euro seicentoventisei/18)		
2.66.40.3	Con pannello plastificato con nervature h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia.	cad.	1.669,80
	(Euro milleseicentosessantanove/80)		
2.66.40.4	Con pannello plastificato con nervature h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia.	cad.	1.802,63
	(Euro milleottocentodieci/63)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.66.40.5	Con pannello tubolare h 2.00 m. Realizzato mediante riquadro in tubolare 60 x 60 x1.5 profilato in acciaio zincato a caldo e plastificato, le barre verticali di 25 x 25 mm. sono saldate verticalmente ad interasse di 110 mm.; cerniere regolabili, permettono l'apertura del battente a 180°; sistema di chiusura composto da maniglia e serratura a cilindro incorporata nella cotnice dell'anta. (Euro milleduecentosettantuno/33)	cad.	1.271,33
2.66.40.6	Con pannello plastificato h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadro 60 x 60 mm. con pannelli in tondini tondi verticali e piatto orizzontali sovrapposti. Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio ed agganci speciali per l'ancoraggio dei pannelli di recinzione; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. (Euro millenovecentocinquantaquattro/43)	cad.	1.954,43
2.66.50	Cancelli carrai. A due ante luce 3,00 m. 		
2.66.50.1	Con rete quadra h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivi zincatura, tattamento di possivazione, ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron. Serratura incorporata al riquadro, contro serratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico. Cerniere regolabili. (Euro millecentotrentotto/50)	cad.	1.138,50
2.66.50.2	Con rete quadra h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo: zincatura, tattamento di possivazione, ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron. Serratura incorporata al riquadro, contro serratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico. Cerniere regolabili. (Euro millesettecentosette/75)	cad.	1.707,75
2.66.50.3	Con pannello plastificato h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadro 60 x 60 mm. con pannelli in tondini tondi verticali e piatto orizzontali sovrapposti. Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio ed agganci speciali per l'ancoraggio dei pannelli di recinzione; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. (Euro tremiladuecentoventicinque/75)	cad.	3.225,75
2.66.50.4	Con pannello plastificato con nervature h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°, fermo centrale, chiavistello in acciaio fissato su ogni anta, per l'ancoraggio in un fermo centrale;		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. (Euro duemilaseicentocinquantasei/50)	cad.	2.656,50
2.66.50.5	Con pannello plastificato con nervature h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°, fermo centrale, chiavistello in acciaio fissato su ogni anta, per l'ancoraggio in un fermo centrale; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. (Euro duemilaottocentottantaquattro/20)	cad.	2.884,20
2.66.50.6	Con pannello tubolare h 2.00 m. Realizzato mediante riquadro in tubolare 60 x 60 x1.5 profilato in acciaio zincato a caldo e plastificato, le barre verticali di 25 x 25 mm. sono saldate verticalmente ad interasse di 110 mm; cerniere regolabili, permettono l'apertura del battente a 180°; sistema di chiusura composto da maniglia e serratura a cilindro incorporata nella cotnace dell'anta. (Euro duemilaquattrocentoventotto/80)	cad.	2.428,80
2.66.50.7	Cancello pedonale e carraio con pannello plastificato, a due ante, luce 3 m, altezza 1,5 m. Cancello composto da un'anta della larghezza di 1 metro per il passaggio pedonale e da un'anta della larghezza di metri 2, per una luce totale di 3 metri. Realizzato con due montanti a sezione quadrata di cm 10X10, in lamiera di ferro zincato a caldo dello spessore minimo di 3,5 mm, chiusi nella parte superiore, trattati con vernice a polveri poliesteri in colore verde. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello. Le due ante sono costituite ciascuna da una cornice in tubolare quadro della sezione di mm 60X60 in lamiera di ferro zincato a caldo trattata con vernice a polveri poliesteri in colore verde. Alla cornice viene elettro saldato il pannello di riempimento, realizzato in tondini verticali e orizzontali dello spessore minimo di 3,3 mm, elettro saldati tra loro a formare maglie delle dimensioni di cm 5X5. Il pannello è zincato a caldo e rivestito in poliestere di colore verde. L'anta della larghezza di metri 2 è provvista di una barra verticale, realizzata con le stesse caratteristiche della cornice in tubolare e saldata a metà anta per dare maggiore resistenza e stabilità al cancello, e di un chiavistello che ne consenta il fissaggio al suolo. Le cerniere che collegano le ante ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Il sistema di chiusura è composto da una staffa elettro saldata sull'anta di dimensioni maggiori a cui si appoggerà l'anta per il passaggio pedonale, di serratura a cilindro incorporata nella cornice dell'anta più piccola, contro serratura incorporata nella cornice dell'anta di maggiori dimensioni e maniglia in lega applicata all'anta per il passaggio pedonale. (Euro duemilatrecentoquattordici/95)	cad.	2.314,95
2.66.50.8	Cancello pedonale e carraio con pannello plastificato, a due ante, luce 3 m, altezza 2 m. Cancello composto da un'anta della larghezza di 1 metro per il passaggio pedonale e da un'anta della larghezza di metri 2, per una luce totale di 3 metri. Realizzato con due montanti a sezione quadrata di cm 10X10, in lamiera di ferro zincato a caldo dello spessore minimo di 3,5 mm, chiusi nella parte superiore, trattati con vernice a polveri poliesteri in colore verde. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Le due ante sono costituite ciascuna da una cornice in tubolare quadro della sezione di mm 60X60 in lamiera di ferro zincato a caldo trattata con vernice a polveri poliesteri in colore verde. Alla cornice viene elettro saldato il pannello di riempimento, realizzato in tondini verticali e orizzontali dello spessore minimo di 3,3 mm, elettro saldati tra loro a formare maglie delle dimensioni di cm 5X5. Il pannello è zincato a caldo e rivestito in poliestere di colore verde. L'anta della larghezza di metri 2 è provvista di una barra verticale, realizzata con le stesse caratteristiche della cornice in tubolare e saldata a metà anta per dare maggiore resistenza e stabilità al cancello, e di un chiavistello che ne consenta il fissaggio al suolo. Le cerniere che collegano le ante ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Il sistema di chiusura è composto da una staffa elettro saldata sull'anta di dimensioni maggiori a cui si appoggerà l'anta per il passaggio pedonale, di serratura a cilindro incorporata nella cornice dell'anta più piccola, contro serratura incorporata nella cornice dell'anta di maggiori dimensioni e maniglia in lega applicata all'anta per il passaggio pedonale.		
		cad.	3.510,38
	(Euro tremilacinquecentodieci/38)		
2.67	ELEMENTI DI ARREDO URBANO		
			
2.67.10	CESTINI		
	Cesti e cestoni portarifiuti di varie capienze		
			
2.67.10.1	In tondi trafilati in acciaio AISI 316 -75 L. Struttura in acciaio trafilato diametro 8 mm con centine in acciaio 5 mm, zincato a caldo e verniciato a polveri P.E , con basamento in cemento sobbiato e colorato grigio micaceo, anello di copertura in lamiera di acciaio zincata e verniciato P.E grigio micaceo. Contenitore interno in lamiera di acciaio zincato verniciato con maniglia per la manutenzione. Dimensioni: diametro 40 cm altezza 78 cm capacità 75 L.		
		cad.	594,83
	(Euro cinquecentonovantaquattro/83)		
2.67.10.2	In tondi trafilati in acciaio AISI 316 -110 L. Struttura in acciaio trafilato diametro 8 mm con centine in acciaio 5 mm, zincato a caldo e verniciato a polveri P.E , con basamento in cemento sobbiato e colorato grigio micaceo, anello di copertura in lamiera di acciaio zincata e verniciato P.E grigio micaceo. Contenitore interno in lamiera di acciaio zincato verniciato con maniglia per la manutenzione. Dimensioni: diametro 52 cm altezza 85 cm capacità 110 L.		
		cad.	794,64
	(Euro settecentonovantaquattro/64)		
2.67.10.3	Cestino con posacenere da 50 L. Realizzato in lamiera zincata a caldo e verniciata a polveri poliestere, composta da un mantello di spessore 5 mm. rinforzato con tubi di sezione rettangolare. Il basamento è dotato di zoccolo rialzato e rinforzato in lamiera spessore 5 mm. opportunamente forato per l'eventuale fissaggio a terra. I cestini sono accessibili sui due lati maggiori tramite ante in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere spessore 2 mm. una apribile tramite chiave a triangolo. Il posacenere integrato nell'anta segnalato con top in acciaio inox AISI304 satinato con pittogramma. Dimensioni: 45x41x94 h. cm. peso 50 Kg capacità 50 l.		
		cad.	993,30
	(Euro novecentonovantatre/30)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.67.10.4	Cestino con posacenere da 100 L. Realizzato in lamiera zincata a caldo e verniciata a polveri poliestere, composta da un mantello di spessore 5 mm. rinforzato con tubi di sezione rettangolare. Il basamento è dotato di zoccolo rialzato e rinforzato in lamiera spessore 5 mm. opportunamente forato per l'eventuale fissaggio a terra. I cestini sono accessibili sui due lati maggiori tramite ante in lamiera zincata e verniciata a polveri poliestere spessore 2 mm. una apribile tramite chiave a triangolo. Il posacenere integrato nell'anta segnalato con top in acciaio inox AISI304 satinato con pittogramma. Dimensioni: 57x52x106 h. cm. peso 80 Kg. capacità 100 l. (Euro milleduecentosettanta/50)	cad.	1.270,50
2.67.10.5	Cestino su palo Cestini portarifiuti da posizionare su palo o paline delle fermate bus., di forma circolare realizzato in lamiera spessore 10/10 zincato a caldo e verniciato di colore grigio RAL 9006, con bordature di rinforzo e fori per l'aereazione; dotati di staffa con chiave a brugola, completa di collarini zincati a caldo. Dimensioni: circa Ø 28 x 45 h. cm e capacità 27 l. (Euro sessantatre/53)	cad.	63,53
2.67.10.6	Posacenere realizzato in acciaio tubolare Ø150 mm. a colonna h. 1000 mm. circa verniciato con base per il fissaggio alla pavimentazione. (Euro duecentodue/13)	cad.	202,13
2.67.20	CESTINO PER CANI 		
2.67.20.1	Cestino per cani da 35 L. Dotato di corpo e copertura in "durapol" con serratura, chiusura a chiave e portellone di immissione tipo antintrusione in metallo zincato e verniciato. Dotato di staffa posteriore per fissaggio a palo o muro e di adesivo indicante il tipo di raccolta. Dimensioni: 450 x 300 mm altezza 670 mm peso Kg. 7 capacità 35 L, compreso di sacco dispenser. (Euro seicentotrentacinque/25)	cad.	635,25
2.67.20.2	Cestino per cani da 25 L. Dotato di corpo e copertura in "durapol" , con staffa posteriore per fissaggio a palo e di adesivo indicante il tipo di raccolta. Compreso di sacco dispenser. Dimensioni 380 x 315 mm, h 570 mm, peso 3,7 Kg, capacità 25 litri. (Euro duecentocinquantaquattro/10)	cad.	254,10
2.67.20.3	Paletto tondo in acciaio zincato. Dotato di fascette di fissaggio per cestini per cani. (Euro ventisei/74)	cad.	26,74
2.67.30	Portabici modello "Verona". 		
2.67.30.1	Porta biciclette modulare unilaterale a 45°, modello "Verona", costituito da 6 posti		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	bicicletta. Struttura auto-portante realizzata in acciaio, trattata con zincatura elettrolitica e successivamente verniciata a polvere colore DB703 opaco raggrinzante. Nella versione a 45° la struttura è lunga circa m 3,50 e larga cm 60 e consente il posizionamento di n. 6 biciclette. E' composta da due supporti laterali in struttura tubolare formata da due tubi del diametro di mm 60,3 e dello spessore minimo di mm 2,9, collegati ad arco a formare nella parte alta un angolo acuto. Nella parte bassa i due tubi sono saldati ad una piastra di forma ovale dello spessore di mm 10, dotata di due fori per i tirafondi o viti di fissaggio. I due supporti laterali sono collegati da due tubi orizzontali della lunghezza di m 3,40, del diametro di mm 48,3 e dello spessore minimo di mm 2,6, sui quali vengono applicati i supporti per il posizionamento delle biciclette e sono chiusi lateralmente mediante tappi neri in plastica. Le n. 6 strutture che sostengono le biciclette sono costituite ciascuna da due corti tubi della lunghezza di cm 22 e del diametro di mm 60,3, a cui sono saldati il supporto per le ruote e quello per il telaio della bicicletta. Il supporto per le ruote nella versione parcheggio bicicletta alto è lungo cm 53 mentre nella versione parcheggio bicicletta basso è lungo cm 23 (sono disposti in modo alternato) con una distanza minima da terra di cm 18 per consentire la pulizia del terreno sottostante. Il supporto per le ruote è realizzato con due tondini pieni del diametro minimo di mm 14, disposti paralleli ad una distanza di cm 5, in modo da consentire alla ruota da infilarsi. Il supporto per il telaio della bicicletta è realizzato in tubolare del diametro di mm 33,7 con spessore minimo di mm 2,3, curvato e con una sporgenza di cm 70 circa dalla struttura portante, munito all'estremità di pellicola rifrangente autoadesiva della lunghezza di cm 10, di colore bianco, classe ad alta rifrangenza. Le n. 6 strutture che sostengono le biciclette si infilano nei due tubi orizzontali lunghi m 3,40 (di diametro inferiore) e a questi fissati con brugola 10MA in acciaio inox della lunghezza di mm 10, posta nella parte inferiore. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare il porta biciclette assemblato secondo le migliori regole d'arte, pronto per essere fissato al suolo.		
		cad.	831,60
	(Euro ottocentotrentuno/60)		
2.67.40	FONTANE		
			
2.67.40.5	In acciaio rettangolare. A corpo rettangolare in acciaio verniciato con griglia in ghisa e rubinetto in acciaio inox a pulsante. Dimensioni 200 x 100 mm, altezza 1000 mm, griglia spessore 32 mm, lunga 900 mm, larghezza max 400 mm.		
		cad.	1.030,40
	(Euro milletrenta/40)		
2.67.40.6	In acciaio, ellittica. A corpo ellittico, in acciaio satinato con griglia in ghisa e rubinetto in acciaio inox a pulsante. Dimensioni diam. 200 mm altezza 1000 mm griglia spessore 32 mm lunga 900 mm larghezza max 400 mm.		
		cad.	1.132,75
	(Euro millecentotrentadue/75)		
2.67.50	PANCHINE		
			
2.67.50.1	A 6 listoni. Realizzata con struttura portante in acciaio zincato a caldo e brunito da diam. 48 mm; con n. 6 listoni in pino lamellare. Lunghezza da 1900 a 1800 mm altezza 450/820 mm.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro trecentoventiquattro/50)	cad.	324,50
2.67.50.2	A 6 listoni con bracciolo singolo da applicare alla panca. Realizzata con struttura in tubolare di acciaio da 48 mm zincato a caldo e brunita; a 6 listoni in legno lamellare di pino verniciato e bracciolo in lamiera 80 x 3 mm sagomata e forata, zincato e verniciato nero RAL 9005 . Lunghezza da 1900 a 1800 mm altezza 820 mm.	cad.	357,50
	 (Euro trecentocinquantesette/50)		
2.67.50.3	Panchina in acciaio zincato e verniciato Realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.E., seduta e schienale formato da n° 29 profilati in tubo di acciaio diametro 16 x 2 mm. Supporto in tubolare 100 x 50 mm verniciato a polveri P.E. Dimensione 2000 x 590 mm altezza 790/440 mm	cad.	833,80
	 (Euro ottocentotrentatre/80)		
2.67.50.4	Panchina in acciaio zincato e verniciato con bracciolo singolo in alluminio da applicare alla panca Realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri P.E., seduta e schienale formato da n° 29 profilati in tubo di acciaio diametro 16 x 2 mm. Supporto in tubolare 100 x 50 mm verniciato a polveri P.E. Bracciolo in alluminio verniciato. Dimensione 2000x590 mm altezza 790/440 mm.	cad.	902,00
	 (Euro novecentodue/00)		
2.67.50.5	Panchina in plastica riciclata realizzata mediante struttura in tubolare d' acciaio da 48 mm di diametro e 3 mm di spessore zincato e verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005, la seduta sarà realizzata con n° 6 listoni della sezione di 45x125 mm - lunghezza 1800 mm in plastica riciclata al 100% , colore marrone chiaro con superficie venatura simil legno.	cad.	612,15
	 (Euro seicentododici/15)		
2.67.50.6	Bracciolo singolo in alluminio verniciato per panca metallica (rif. art. 2.66.140.3). In alluminio verniciato per panca metallica (rif. art. 2.66.140.3).	cad.	92,40
	 (Euro novantadue/40)		
2.67.50.7	Bracciolo singolo in lamiera 80 x 3 mm per panca in legno (rif. art. 2.66.140.1). In lamiera 80 x 3 mm sagomata e forata, zincato e verniciato nero RAL 9005 per panca in legno (rif. art. 2.66.140.1).	cad.	47,25
	 (Euro quarantesette/25)		
2.67.60	SEDUTE IN PIETRA		
			
2.67.60.1	Panchine in pietra di Prun - Lessinia - Nembro - modello Chievo. Realizzata mediante l'assemblaggio di tre lastre in pietra e un profilo in acciaio a supporto della seduta, come da disegno della dirigenza dei lavori. Lvorazione - bocciardura fine, smussi sugli angoli con supporti in acciaio. Dimensioni :lastra		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	seduta mm 450 per 2000 mm, spessore altezza 60 mm. Lastre di appoggio n. 2 di mm 450 per 390 mm, spessore 180 mm. Profilo in acciaio inox AISI 316 mm 2000 per 10 mm, altezza 450 mm finita, tasselli di tipo Hiti.		
	(Euro ottocentoquarantasette/90)	cad.	847,90
2.67.70	TAVOLI E PANCHE PER GIARDINI		
2.67.70.1	Tavolo con due panche per scuole dell'infanzia. Composizione realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da 1 tavolo e 2 panche con poggia schiena separate dal tavolo. L'attrezzatura è realizzata con listoni dello spessore minimo di cm 3,5. Il legno di conifera utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Dimensioni tavolo cm 120x60, h cm 60 circa. Dimensione panche con poggia schiena cm 39X120, h seduta cm 35 circa. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	721,05
	(Euro settecentoventuno/05)		
2.67.70.2	Tavolo con due panche per asili nido. Composizione realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da 1 tavolo e 2 panche con poggia schiena separate dal tavolo. L'attrezzatura è realizzata con listoni dello spessore minimo di cm 3,5. Il legno di conifera utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Dimensioni tavolo cm 120x60, h cm 55 circa. Dimensione panche con poggia schiena cm 35X120, h seduta cm 30 circa. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	721,05
	(Euro settecentoventuno/05)		
2.67.70.3	Tavolo pic-nic con panche senza poggia schiena Struttura realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da un monoblocco composto da tavolo e panchine senza poggia schiena unite al tavolo dell'ingombro minimo di cm 200X160 circa. La struttura portante, i montanti, i supporti e i rinforzi sono realizzati con profili dello spessore di circa cm 4,5 in legno lamellare; il ripiano del tavolo e la seduta della panchina sono realizzati con listoni dello spessore di cm 4 circa. Il legno di conifera utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I fissaggi sono in acciaio zincato Dimensioni tavolo cm 200x75, h cm 80 circa. Dimensione panche senza poggia schiena cm 200x36, h seduta cm 43 circa, assemblate al tavolo. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	796,95
	(Euro settecentonovantasei/95)		
2.67.70.4	Tavolo pic-nic con panche senza poggia schiena con accesso disabili. Struttura realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da un monoblocco composto da tavolo e panchine senza poggia schiena unite al tavolo dell'ingombro minimo di cm 240X160 circa.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.67.70.5	La struttura portante, i montanti, i supporti e i rinforzi sono realizzati con profili dello spessore di circa cm 4,5 in legno lamellare; il ripiano del tavolo e la seduta della panchina sono realizzati con listoni dello spessore di cm 4 circa. Il legno di conifera nordica utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I fissaggi sono in acciaio zincato. Dimensioni tavolo cm 240x75, h cm 80 circa. Dimensione panche senza poggia schiena cm 200x36, h seduta cm 43 circa, assemblate al tavolo. Accesso ai disabili su entrambe le testate del tavolo. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	872,85
	(Euro ottocentosettantadue/85)		
2.67.70.6	Tavolo pic-nic con due panche con poggia schiena Struttura realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da un monoblocco composto da tavolo e panchine con poggia schiena unite al tavolo, dell'ingombro minimo di cm 190X195 circa. La struttura portante, i montanti, i supporti e i rinforzi sono realizzati con profili dello spessore minimo di cm 4,5 in legno lamellare; il ripiano del tavolo, la seduta delle panche ed il poggia schiena sono realizzati con listoni dello spessore minimo di cm 4. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I fissaggi sono in acciaio zincato. Dimensioni tavolo cm 190x75, h cm 80 circa. Dimensione panche con poggia schiena cm 60x190, h seduta cm 43 circa, assemblate al tavolo. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	1.416,80
	(Euro millequattrocentosedici/80)		
2.67.70.6	Panca per adulti con poggia schiena. Panchina realizzata interamente con listoni in legno di conifera nordica o altro legno ad alta resistenza (es. robinia), piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa. Struttura portante, supporti e rinforzi realizzati con profili dello spessore di circa cm 4,5; la seduta ed il poggia schiena della panchina sono realizzati con listoni dello spessore di cm 4 circa. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I fissaggi sono in acciaio zincato. Dimensioni cm 200X60, h cm 80 circa, con altezza della seduta di cm 43 circa. La panchina dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	543,95
	(Euro cinquecentoquarantatre/95)		
2.67.70.7	Tavolo picnic con panche senza poggia schiena in plastica riciclata Fornitura e posa di struttura realizzata interamente con listoni in plastica riciclata con spigoli smussati e arrotondati in testa, formata da un monoblocco dell'ingombro minimo di cm 190 X 150 circa, composto da tavolo e panchine senza poggia schiena unite al tavolo. Parte dei profili in plastica riciclata che compongono il tavolo picnic sono internamente rinforzati con tubolare zincato a caldo delle dimensioni di cm 2 X 2 e spessore cm 0,2. La struttura portante che poggia a terra è realizzata con profili di sezione quadrata di cm 10 X 10 circa. Il ripiano del tavolo è realizzato con 6 profili di sezione rettangolare cm 10 X 5 X 190 circa, di cui 3 profili sono rinforzati e 3 profili non sono rinforzati. Le panchine sono realizzate con 3 profili di sezione rettangolare cm 10 X 5 X 190 circa di cui 2 profili per seduta sono rinforzati e 1 profilo non è rinforzato. I supporti che collegano le 2 panche alla struttura portante sono realizzati con		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	profili rinforzati a sezione rettangolare di cm 3 X 10 circa Tutta la viteria e ferramenta presente è realizzata in acciaio zincato a caldo. Dimensioni tavolo cm 190 x 70, h cm 80 circa. Dimensione panche senza poggia schiena cm 190 x 34, h seduta cm 45 circa, assemblate al tavolo. La struttura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, pure compreso il trasporto.	cad.	802,70
2.67.80	FIORIERE		
2.67.80.1	Fioriera in pietra di Prun - Lessinia - Nembro modello San Massimo. Assemblata, di semplice lavorazione, con bocciardatura fine, smussi sugli angoli, fori drenanti come da disegno della direzione dei lavori. Dimensioni lunghezza mm 140, larghezza mm 80, altezza mm 450.	cad.	694,32
2.67.80.2	Fioriera in pietra di Prun - Lessinia - Nembro modello centro storico. In unico blocco, di semplice lavorazione con bocciardatura fine, smussi sugli angoli, fori drenanti come da disegno della direzione dei lavori. Dimensioni lunghezza mm 170, larghezza mm 95, altezza mm 600.	cad.	3.471,62
2.67.90	CARTELLI		
2.67.90.1	Bacheca per cartello aree cani e parchi gioco in alluminio verniciato con stampe serigrafiche. Realizzato con due montanti del diametro di mm 80 in profilo estruso di alluminio dello spessore 20/10 con nervature interne. La sezione del montante è dotata di 4 canalette a sezione rettangolare con bordi arrotondati che corrono lungo l'intera altezza del palo e che permettono l'inserimento, lo scorrimento e il fissaggio del profilo in alluminio costituente la cornice del pannello espositivo o di tabelle aggiuntive. L'altezza dei montanti fuori terra è di m 2,20, comprensivi di tappi di chiusura in materiale plastico rinforzato per l'estremità superiore. Il fissaggio dei due montanti al terreno avviene attraverso l'interramento di una staffa in metallo della lunghezza di cm 120 (interrata per 70/80 cm), di forma tubolare con diametro inferiore al diametro interno del montante, affinché quest'ultimo vi s'infilii. Il fissaggio del montante alla staffa avviene attraverso il serraggio di una vite posta nella parte inferiore del montante. L'intera struttura portante del cartello è trattata con vernice a polveri poliesteri in colore verde RAL 6005. Nella struttura portante del cartello si inseriscono n. 2 tabelle esplicative. Il pannello principale è costituito da un'anima in materiale plastico rivestito sui due lati esterni da una lamina in alluminio (DIBOND), per uno spessore totale idoneo ad essere infilato e fissato nei due pali di sostegno. Le dimensioni della luce espositiva sono cm 70 x 100. Il pannello presenta su entrambe le facce una serigrafia in quadricromia, secondo il campione grafico in formato digitale fornito dal Servizio Giardini Arredo Urbano. Il profilo della cornice perimetrale è in alluminio verniciato in colore verde RAL 6005; Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i cartelli assemblati secondo le migliori regole d'arte, pronti per essere fissati al suolo.	cad.	1.127,00

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.67.90.2	(Euro millecentoventisette/00) Pannelli in dibond con stampe serigrafiche. Il pannello esplicativo che si inserisce nella struttura portante del cartello, per aree cani e parchi giochi, è costituito da un'anima in materiale plastico rivestito sui due lati esterni da una lamina in alluminio (DIBOND), per uno spessore totale idoneo ad essere infilato e fissato nei due pali di sostegno. Le dimensioni della luce espositiva sono cm 70 x 100. Il pannello presenta su entrambe le facce una serigrafia in quadricromia, secondo il campione grafico in formato digitale fornito dal Servizio Giardini Arredo Urbano. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso.	cad.	235,75
2.67.90.3	(Euro duecentotrentacinque/75) Bacheca o impianto per affissioni con 2 supporti. Bacheca o impianto di affissione in metallo zincato e verniciato (il colore RAL sarà indicato al momento dell'esecuzione) con pannello espositivo in lamiera 15/10 delle misure indicative di 1.64x2.27 m. perimetrata con cornice in lamiera presagomata 15/10 collegata con rivetti, cappello superiore in lamiera presagomata 15/10 collegato con rivetti h. 15 cm. largo 12 cm. con inciso logo del Comune di Verona, dicitura Comune di Verona e l'appartenenza degli uffici di competenza , con 2 supporti in profilati tubolari h. 70 cm. del diametro di 10 cm. come da disegni della D.L. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i cartelli assemblati secondo le migliori regole d'arte, pronti per essere fissati al suolo.	cad.	3.208,50
2.67.90.4	(Euro tremiladuecentootto/50) Bacheca o impianto per affissioni a parete. Pannello espositivo realizzato in ferro zincato a caldo con misure indicative di 3.50x2.00 m. costituito da lamiera 20/10 zincata a freddo, costruito con angolari 30x30x5 mm., n. 2 piatti 30x5 mm. in modo da dividere la lamiera espositiva in tre parti, nella parte superiore un tubolare di circa 50x30x3 mm. riporterà il logo del Comune e la dicitura Comune di Verona e gli ufficio di appartenenza, come da indicazioni della D.L.. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i cartelli assemblati secondo le migliori regole d'arte, pronti per essere fissati alla parete.	cad.	1.230,50
2.67.90.6	(Euro milleduecentotrenta/50) Bacheche in legno. La struttura è costituita da montanti in legno di pino piallato e smussato, impregnato in autoclave sezione 9x9 cm. Il pannello espositivo è formato da tavole in legno di pino piallato e smussato, impregnato in autoclave sezione 2,6x11,5 cm. Il tetto è costituito da tavole in legno di pino piallato e smussato, impregnato in autoclave sezione 2,4 x 16 cm. L'espositore ha le seguenti misure: - larghezza: da cm 100 a cm 140; - altezza: da cm 60 a cm 100.	cad.	1.127,00
2.68	STRUTTURE PROTETTIVE		
2.68.10	DISSUASORI (come da modelli autorizzati dal Ministero).		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
2.68.10.1	In acciaio tornito. Realizzato in acciaio tornito con lavorazione nella parte terminale superiore, verniciato con colore grigio micaceo o ral 7016 con fascetta rifrangente di cm 5 di altezza, come da disegno della direzione dei lavori. Dimensioni diametro 60/100 mm altezza 800 mm fuori terra (Euro centosessantanove/05)	cad.	169,05
2.68.10.2	In acciaio tornito estraibile. Realizzato in acciaio tornito alleggerito con lavorazione nella parte terminale superiore, verniciato con colore grigio micaceo o ral 7016 con fascetta rifrangente di cm 5, come da disegno della direzione dei lavori, comprensivo di cassetta da interro e dispositivo per l'aggancio del lucchetto per permettere l'estrazione del paletto stesso. Dimensioni diametro 60/100 mm altezza 800 mm fuori terra. (Euro duecentoquarantuno/50)	cad.	241,50
2.68.10.3	In acciaio inox AISI 316 satinato. Realizzato in acciaio inox AISI 316 satinato, con fascetta rifrangente di 5 cm di altezza. Dimensioni: diametro 102x3 mm altezza 800 mm fuori terra, escluso 25 cm di fondazione. (Euro duecentotrentacinque/20)	cad.	235,20
2.68.10.4	In acciaio inox AISI 316 satinato estraibile. Realizzato in acciaio inox AISI 316 satinato, con fascetta rifrangente di 5 cm di altezza, comprensivo di cassetta da interro e dispositivo per l'aggancio del lucchetto per permettere l'estrazione del paletto stesso. Dimensioni: diametro 102x3 mm altezza 800 mm fuori terra, escluso 25 cm di fondazione. (Euro duecentonovantotto/20)	cad.	298,20
2.68.10.5	Paletto in acciaio. Paletto in acciaio verniciato (ral 7016) con fascia rifrangente di altezza cm 3. Dimensioni diametro cm 10 altezza fuori terra cm 80, altezza totale cm 110. (Euro centoventi/75)	cad.	120,75
2.68.10.6	Paletto in acciaio estraibile. Paletto in acciaio verniciato (ral 7016) con fascia rifrangente di altezza cm 3, comprensivo di cassetta da interro e dispositivo per l'aggancio del lucchetto per permettere l'estrazione del paletto stesso. Dimensioni diametro cm 10 altezza fuori terra cm 80, altezza totale cm 111. (Euro centosessantotto/00)	cad.	168,00
2.68.10.7	Paletto flessibile in pasta polimerica a memoria di forma. Paletto in pasta polimerica verniciato (ral 7016) flessibile certificato CE, non estraibile realizzato in composto polimerico con nano particelle rinforzanti diametro cm 10 altezza fuori terra cm 80, altezza totale cm 100, con fascia rifrangente di altezza cm 3.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro centocinquantasei/98)	cad.	156,98
2.68.20	BARRIERA PARAPEDONALE		
2.68.20.1	Transenna a tubo diametro 60 mm x h 100 mm da interrare a pavimento. (Euro centoquindici/50)	cad.	115,50
2.68.20.2	Transenna a tubo diametro 60 mm x h 100 mm con piastra da tassellare. (Euro centotrentotto/60)	cad.	138,60
2.68.20.3	In acciaio a U con traverso. Realizzata in acciaio zincato a caldo, tubolare diametro 60 mm, spessore 2 mm, dimensioni 120 cm x 100 cm di altezza, un traverso a altezza = 65 cm , n. 5 fasce rifrangenti colore rosso classe 2 alta rifrangenza. La distanza tra elementi sarà determinata da un interasse tra elementi pari a 170 cm circa. La distanza massima tra elementi contigui sarà massimo 50 cm. (Euro duecentouno/60)	cad.	201,60
2.68.20.4	Transenna a doppio arco. Barriere pedonali composte da doppio tubolare metallico ad arco (diametro superiore 60 mm ed inferiore 50 mm e spessore di mm 3) – dimensione massima esterna 1600x1000 mm ed interna 1480x500 mm, complete di doppia piastra saldata (250x150x10 mm e 180x90x10) e n 4 fori diam. 14 mm, come da disegno della D.L., complete di verniciatura a forno doppio strato. (Euro centonovantanove/50)	cad.	199,50
2.68.30	PARACARRI		
2.68.30.1	Paracarri in pietra di Prun - Lessinia - Nembro - ottagonale. Di semplice lavorazione, lavorato ad ottagono, su disegno della direzione dei lavori, con fascetta rifrangente i colore giallo, diametro 250 mm, altezza cm 65 fuori terra. (Euro quattrocentouno/63)	cad.	401,63
2.68.30.2	Paracarri in pietra di Prun - Lessinia - Nembro - cilindrico. Di semplice lavorazione, lavorato a cilindro, su disegno della direzione dei lavori, con fascetta rifrangente di colore giallo, diametro 300/400 mm, altezza cm 80 fuori terra. (Euro quattrocentotrentaquattro/83)	cad.	434,83
2.68.40	BARRIERE PER IL VERDE		
2.68.40.1	Proteggi alberi. Costituito da un arco calandrato in tubolare di acciaio inox AISI 316; diametro 50x2 mm come da disegno della direzione dei lavori. Dimensioni luce esterna tubo 100		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	cm., raggio di curvatura 45 cm. (Euro trecentoquarantacinque/00)	cad.	345,00
2.68.40.2	Recinzione per aiuole in ferro. Realizzato, in ferro verniciato grigio micaceo, con struttura portante in tubolare quadro da 40 x 40 mm altezza 600 mm collegato con un quadro da 40 x 40 mm lungo circa 1500 mm e da un secondo quadro da 25 x 25 mm ad una distanza di circa 190 mm; alla base dei due quadri portanti una piattina forata per permettere l'ancoraggio al plinto di fondazione, come da disegno della direzione dei lavori. Dimensioni 1500 mm altezza 45 fuori terra. (Euro ottantanove/70)	cad.	89,70
2.68.40.3	Griglie salva piante quadra. Realizzata in acciaio con controtelaio in acciaio zincato e verniciato RAL 7016 da inghisare, modello come da indicazioni della D.L. Dimensioni 1500X1500 mm, foro quadrato interno 500x500 mm. (Euro millecentosettantatre/00)	cad.	1.173,00
2.68.40.4	Recinzione, tipo "bastioni". Realizzata in acciaio, con pannello rettangolare realizzata con piatti saldati e rete elettrosaldata centrale, saldato a staffe di sostegno ancorate al suolo mediante piedritti conficcati al suolo ed annegati in fondazioni in calcestruzzo, come da disegno della Direzione dei lavori. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio. (Euro duecentoquarantuno/50)	m	241,50
3	NOLI NOLI I sotto elencati prezzi dei noleggi si intendono riferiti a "mezzi funzionanti". Sono compresi e compensati, qualora non espressamente esclusi nelle singole voci di elenco, tutti gli oneri e le spese per: carico, scarico, trasporto al/dal cantiere all'inizio e alla fine del nolo, sfrido e ammortamento eventuali, montaggio e smontaggio, manutenzione, carburanti o energia elettrica di alimentazione, lubrificanti, eventuali pezzi di ricambio, nonché la mercede dell'operatore e del personale addetto alla manovra. Nei prezzi di noleggio dei macchinari sono pure compresi i periodi di inoperosità. PRECISAZIONE : I sotto elencati prezzi dei noli sono comprensivi delle spese generali (con l'aliquota del 15%) e utili d'impresa (con l'aliquota del 10%).		
3.10	NOLI PER OPERE DA GIARDINAGGIO (A VERDE)		
3.10.10	Nolo a caldo di tosasiepi, motoseghe, motozappe fino a 3 kW. Nolo a caldo di tosasiepi, motoseghe, motozappe fino a 3 kW compreso trasporto in loco, operatore, a carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego. (Euro quarantaquattro/47)	h	44,47

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
3.10.20	Nolo a caldo di rasaerba semoventi. Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.		
3.10.20.1	Larghezza di taglio m 0,50. (Euro quarantasette/46)	h	47,46
3.10.20.2	Larghezza di taglio tra m 0,9 e m 1,2. (Euro cinquantuno/68)	h	51,68
3.10.20.3	Larghezza di taglio oltre m 1,2. (Euro sessanta/79)	h	60,79
3.10.20.4	Aumento in presenza di raccoglitori d'erba. (Euro undici/72)	%	11,72
3.10.30	Nolo a caldo di motocoltivatori, motofalciatrici, motoirroratori. Nolo a caldo di motocoltivatori, motofalciatrici, motoirroratori compreso trasporto in loco, operatore carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo d'impiego.		
3.10.30.1	Da 3 a 7 kW. (Euro quarantotto/16)	h	48,16
3.10.30.2	Da 7 a 15 kW. (Euro cinquantatre/08)	h	53,08
3.10.40	Nolo a caldo di decespugliatore a spalla. Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon, motore a scoppio, completa di accessori di funzionamento, trasporto in loco operatore, carburante e lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo impiegato. (Euro quarantatre/24)	h	43,24
3.10.50	Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici. Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa idroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato con raccoglitore, interrassassi, compreso trasporto in loco, gasolio lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.		
3.10.50.1	Macchine fino a 50 kW.	h	72,32

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
3.10.50.2	(Euro settantadue/32) Macchine da 50 kW a 80 kW.	h	77,82
3.10.50.3	(Euro settantasette/82) Macchine oltre 80 kW.	h	81,54
3.10.60	(Euro ottantuno/54) Attrezzi vari trainati da trattore - maggior prezzo. Costituiti da tagliaerba, rullo, erpice, ecc. Maggiorazione prezzo su quello del trattore.	h	5,87
3.10.70	(Euro cinque/87) Trituratrice professionale a mastelli Per la eliminazione di ramaglia e residui di potature, adatta a tritare rami anche di notevole dimensione con scarico del materiale direttamente sul cassone dell'autocarro; compreso ogni onere per carburante e lubrificante e la mercede dell'operatore, compreso il mezzo di tritazione.	h	81,54
3.10.120	(Euro ottantuno/54) Nolo a caldo di piattaforma aerea. Nolo a caldo di piattaforma aerea, installata su autocarro, bracci a più snodi a movimento idraulico, compreso trasporto in loco, operatore specializzato per la manovra, carburante e lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo d'impiego.		
3.10.120.1	Piattaforma con sollevamento fino a m 12.	h	81,09
3.10.120.2	(Euro ottantuno/09) Piattaforma con sollevamento fino a m 20.	h	108,99
3.10.120.3	(Euro centootto/99) Piattaforma con sollevamento fino a m 30.	h	146,49
3.10.120.4	(Euro centoquarantasei/49) Piattaforma con sollevamento oltre i 30 m.	h	180,47
3.10.120.5	(Euro centoottanta/47) Per mezzo semovente autonomo, aumento sul prezzo base.	%	11,72
	(Euro undici/72)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60	OPERE A VERDE OPERE A VERDE NOTA BENE. Con i prezzi unitari del presente elenco si intende compensato tutto quanto occorre per dare tutti i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. I prezzi stessi si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza ed a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore. Per le modalità di esecuzione, misurazione e valutazione delle opere stradali e fognarie edito dal comune di Verona, salve più precise indicazioni delle singole voci di tariffa. L'impresa dovrà provvedere a mettere in atto tutti quegli accorgimenti, previsti dalle normative di sicurezza in vigore alla data della esecuzione dei lavori, necessari a svolgere il lavoro previsto salvaguardando l'incolumità del proprio personale e di quello degli utenti in transito. Tutti gli oneri alla fornitura, posa spostamento e sorveglianza della segnaletica di cantiere saranno a carico dell'impresa, che si impegna ad osservare tutte le norme prescritte dal codice della strada in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori. NOTA BENE. I prezzi per le sistemazioni a verde, di cui alle voci relative, sono comprensivi di ogni onere per le cure colturali e la manutenzione per un anno dall'ultimazione, come indicato nel capitolato speciale tipo per appalti di opere a verde. L'impresa dovrà costantemente e diligentemente seguire tutte le indicazioni che le verranno fornite, in merito all'esecuzione di opere in verde, dal competente ufficio giardini del comune.		
60.1	LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.		
60.1.10	Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno. Destinata alla semina, sgombero di tutti i materiali residuati, quali sassi, erbe, ecc. Livellamento del terreno secondo disposizioni della Direzione dei lavori.		
60.1.10.1	Per superfici inferiori a 300 m². (Euro zero/53)	m²	0,53
60.1.10.2	Per superfici superiori a 300 m². (Euro zero/39)	m²	0,39
60.1.20	Terreno agrario di medio impasto privo di sassi. Od altro materiale estraneo:fornito e steso compreso ogni onere per l'accurato spianamento superficiale,misurazione ad assestamento avvenuto.		
60.1.20.1	Terra naturale per riempimenti.		
60.1.20.1.a	Terra naturale per riempimenti fino a 12 mc. (Euro quarantuno/26)	m³	41,26
60.1.20.1.b	Terra naturale per riempimenti oltr a 12 mc.	m³	36,31

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro trentasei/31)		
60.1.20.2	Terra vagliata per giardini, aiuole, ecc		
60.1.20.2.a	Terra vagliata per giardini, aiuole, ecc fino a 12 mc. (rif. VEN26-09.02.03)	m ³	82,58
	(Euro ottantadue/58)		
60.1.20.2.b	Terra vagliata per giardini, aiuole, ecc oltre a 12 mc.	m ³	72,61
	(Euro settantadue/61)		
60.1.20.3	Per formazione campi sportivi,avente le seguenti caratteristiche percentuali:sostanza organica 12%, calcare 6%, sabbia grossa 70%.	m ³	104,08
	(Euro centoquattro/08)		
60.1.30	Frantumazione sassi area.		
60.1.30.1	Superiore a 1000 m ² .	m ²	1,59
	(Euro uno/59)		
60.2	SEMINE E RISEMINE.		
60.2.10	Semina di miscuglio di specie preparatoria. A funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compreso la fornitura e lo spandimento del seme.	m ²	0,76
	(Euro zero/76)		
60.2.20	Formazione di tappeto erboso. Otenuto mediante spargimento di 30 g/m ² di seme di sole graminacee per terreni magri; compresi nel prezzo:preventiva oncimazione organica costituita da 300 g/m ² di concime organico concentrato, stesa di torba di stagno estera (una balla da 0,17 m ³ ogni 50 m ²) due fresature ortogonali, semina, rullatura,innaffiamento atto a garantire una buona riuscita ed un verde uniforme e costante protratto per 12 mesi dopo laq semina, rasatura e triturazione dell'erba, da effettuarsi ogni 15 giorni nella stagione estiva(aprile-settembre compresi).		
60.2.20.1	Per superfici inferiori a m ² 300.	m ²	7,59
	(Euro sette/59)		
60.2.20.2	Per superfici da 300 m ² a m ² 1500.	m ²	5,06
	(Euro cinque/06)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.2.20.3	Per superfici superiori a m ² 1500. (Euro tre/54)	m ²	3,54
60.2.30	Formazione di tappeto erboso (manutenzione normale 1 anno). Ottenuto mediante spargimento di 30 gr/m ² di seme di sole graminacee pr terreni magri; compresi nel prezzo:preventiva concimazione organica formata da 300 gr/m ² di concime organico concentrato,stesa di torba di stagno esterna (una balla da 0,17 m ³ ogni 50 m ²) due fresature ortogonali, semina,rullatura,innaffiamento atto a garantire una buona riuscita ed un verde uniforme e costante comprensivo i due tagli erba e di una concimazione con concime a lenta cessione.		
60.2.30.1	per superfici inferiori a 300 m ² (Euro cinque/82)	m ²	5,82
60.2.30.2	per superfici da 300 m ² a 1500 m ² (Euro quattro/05)	m ²	4,05
60.2.30.3	per superfici superiori a 1500 m ² (Euro due/53)	m ²	2,53
60.2.40	Rigenerazione tappeti erbosi. Con mezzi meccanici, mediante fessurazione della cotica erbosa, semina,concimazione e copertura con un leggero strato di terricio o torba, esclusa la manutenzione.		
60.2.40.1	Per superfici inferiori a 300 m ² (Euro due/40)	m ²	2,40
60.2.40.2	Per superfici da 300 m ² a 1500 m ² (Euro uno/62)	m ²	1,62
60.2.40.3	Per superfici superiori a 1500 m ² (Euro uno/46)	m ²	1,46
60.2.50	Formazione di tappeto erboso a pronto effetto. Eseguito mediante fornitura e posa i tappeto erboso in zolla compresi i lavori preparatori per l'impianto. L'innaffiatoio atto a garantire una buona riuscita del prato e la manutenzione dello stesso per i primi due tagli d'erba e una concimazione con concime a lenta cessione.		
60.2.50.1	Per superfici inferiori a 100 m ²	m ²	16,45

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.2.50.2	(Euro sedici/45) Per superfici da 100 m ² a 500 m ² .	m ²	14,55
60.2.50.3	(Euro quattordici/55) Per superfici superiori a 500 m ² .	m ²	13,28
60.2.60	(Euro tredici/28) Aerazione-verticulizzazione dei tappeti erbosi. Eseguita con mezzi meccanici.	m ²	1,77
60.3	(Euro uno/77) INGEGNERIA NATURALISTICA.		
60.3.30	Inerbimento - idrosemina con collanti e ammendanti. Realizzazione di un inerbimento con idrosemnatrice, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al luogo in ragione di 40 g/m. ²	m ²	2,55
60.3.40	(Euro due/55) Inerbimento con georete. Realizzazione di un inerbimento con georete in materiale biodegradabile. Fornitura e posa di rete in fibra a funzione antierosiva, fissata al terreno con pichetti di legno nel numero di almeno 1 a m ² e graffiata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento previa semina con il miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al luogo e indicate in progetto, con relativa concimazione e ogni altro onere e concimazione ed accessorio per eseguire il lavoro ad opera d'arte.	m ²	7,71
60.3.80	(Euro sette/71) Infissioni di pali in legno Infissione di pali in legno aventi un diametro misurato a m1 dalla testa fino a 12,5 cm ed una lunghezza pari a m 3, fino a rifiuto, accertato dalla Direzione dei lavori, mediante l'impiego di mezzo operante da terra, compreso il carburante, il personale di manovra comunque necessario, l'eventuale ausilio di cannelli iniettori per l'infissione dei pali su terreni sabbiosi, o la necessità di eventuali prescavi; misurazione effettuata per ogni palo in opera.	cad.	33,11
60.3.90	(Euro trentatre/11) Fornitura e posa in opera di georete Fornitura e posa in opera di georete ENKAMAT A tipo A20/5, priempimento di pietrisco legato da bitume, messo in opera previa stesa di terreno vegetale fertile per uno spessore di cm 15 e semina con miscuglio di erbe prative (30g/m ² di semi), su substrati livellati, libero da ceppi d'albero, ancorata alla sommità ed al piede della scarpata arginale per mezzo di trincea, con picchetti e riempimento di terra, bagnato e rullato a fine installazione; misurazione della osla superficie trattata.	m ²	46,89

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.3.100	(Euro quarantasei/89) Piantagioni di piantine arbustive od arboree a radice nuda Piantagione di piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda, fornite e poste in opera. Sono compresi: l'apertura di buche (cm 40x40x40); la ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa in tagliola e relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici.	cad.	4,17
60.3.110	(Euro quattro/17) Fornitura e posa di telo pacciamante. Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a dimora delle piante	m ²	2,97
60.3.115	(Euro due/97) Fornitura e posa di dico pacciamante in fibra naturale Ø 50 cm.	cad.	4,14
60.3.120	(Euro quattro/14) Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose		
60.3.120.1	Spess. 5/8 cm.	m ²	9,66
60.3.120.2	(Euro nove/66) Spess. 9/12 cm	m ²	13,36
60.3.120.3	(Euro tredici/36) Spess. 13/16 cm.	m ²	17,46
60.3.130	(Euro diciassette/46) Pacciamatura antinfestante tipo "Gerval". Fornitura e posa di una miscela minerale o di altra natura che applicata sulla superficie del terreno, crei una barriera che inibisca la crescita di infestanti, fornita e stesa, di spessore minimo di 5 cm.	m ²	23,82
60.3.140	(Euro ventitre/82) Pacciamatura biodegradabile. Fornitura e posa di pacciamatura in tessuti protettivi biodegradabili quali geotessuti vegetali, fibra di legno, fibra di cocco, fibra di juta, lino e similari, in rotoli della larghezza di 110-120 cm e spessore non inferiore a 1000 g/m ² . Compresi la fornitura e la posa di graffe per il fissaggio e l'eventuale interrimento ai lati con terreno vegetale.	m ²	7,79

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.3.150	(Euro sette/79) Compost vegetale. Fornitura e spargimento di substrato per acidofile. (Euro settantasette/72)	m ³	77,72
60.3.160	Asportazione di cotico erboso. Asportazione mediante mezzi meccanici del cotico superficiale per uno spessore minimo di cm 6. (Euro quattro/62)	m ²	4,62
60.3.170	Rivestimento di scarpata con piante o talee Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di n. 16 piantine per m ² , compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.		
60.3.170.1	Con talee. (Euro ventiquattro/81)	m ²	24,81
60.3.170.2	Con piantine. (Euro cinquanta/03)	m ²	50,03
60.3.180	Maggiorazione o detrazione per ogni piantina o talea messa a dimora. Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire, formata mediante paletti di castagno (lunghezza m 0,75, diam. cm 6) infissi per m 0,60, alla distanza di m 2,00, alternati con paletti di salice (lunghezza m 0,45, diam. cm 4) infissi per m 0,30, alla distanza di m 0,50 e talee di salice (lunghezza m 0,35, diam cm 2,5) poste su due file alla distanza di circa cm 16 sulla fila e di cm 10 fra fila e fila.		
60.3.180.1	Talee. (Euro uno/55)	cad.	1,55
60.3.180.2	Piantine. (Euro tre/15)	cad.	3,15
60.3.210	Rivestimento di scarpate con semina di miscuglio di specie erbacee Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonché quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.	m ²	10,48

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.3.230	(Euro dieci/48) Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutto, compreso l'eventuale scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la fornitura delle zolle, le strutture di ancoraggio, cure colturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso, come specificato nelle Norme Tecniche.	m ³	9,72
60.4	(Euro nove/72) MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI		
60.4.10	Taglio erba per giardini, compresa la raccolta. Eseguito su superfici piane d in pendio minori al 20 %, ed un'altezza dell'erba non superiore ai 40 cm; comprensivo di ogni onere per raccolta, trasporto e smaltimento nelle apposite discariche dell'erba e di qualsiasi altro tipo di rifiuto presente nell'area; mediante l'impiego di tosaerba o trattorini tagliaerba (muniti di ruote da giardino e comunque di peso tale da non comportare danneggiamenti di qualsiasi tipo al tappeto erboso) con apparato falciante a lama rotante; altezza massima del taglio cm 7 e minima cm 5 ottenuta con una o più passate; compreso nel prezzo la rifinitura lungo i muri, recinzioni, profili e nell'area perimetrale degli alberi senza apportare scortecciamento o danni di qualsiasi tipo agli alberi stessi; eventuali danni verranno quantificati dall'ufficio tecnico d il relativo importo detratto dalla liquidazione dei lavori eseguiti.		
60.4.10.1	Per superfici minori di 500 m ² (Euro zero/33)	m ²	0,33
60.4.10.2	Per superfici da 500 m ² a 2000 m ² . (Euro zero/23)	m ²	0,23
60.4.10.3	Per superfici da 2000 m ² a 5000 m ² . (Euro zero/16)	m ²	0,16
60.4.10.4	Per superfici oltre 5000 m ² . (Euro zero/14)	m ²	0,14
60.4.10.5	Per taglio mulching. (Euro zero/13)	m ²	0,13
60.4.20	Operazione di decespugliamento. Delle scarpate stradali o zone boscate, infestate da erbe infestanti, rovi ed arbusti con salvaguardia della vegetazione arborea ed erbustiva secondo le direttive della Direzione dei lavori effettuata con decespugliatore o manualmente; compreso nel prezzo la rifinitura lungo i muri, recinzioni, profili e dell'area perimetrale degli alberi senza apportare scortecciamenti o danni di qualsiasi tipo alla vegetazione arborea ed erbustiva presente nell'area, eventuali danni verranno quantificati dall' ufficio tecnico d il relativo importo detratto dalla liquidazione dei lavori eseguiti.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.4.20.1	Per superfici inferiori a 500 m ² . (Euro zero/67)	m ²	0,67
60.4.20.2	Per superfici maggiori a 500 m ² . (Euro zero/41)	m ²	0,41
60.4.20.3	Sovrapprezzo per raccolta d'erba. (Euro zero/07)	m ²	0,07
60.4.20.4	Su terreno mediamente infestato da arbusti. Eseguito con trattrice dotata di decespugliatore a coltelli. (Euro due/88)	m ²	2,88
60.4.40	Disgaggio delle pareti. Realizzazione del disgaggio delle pareti, consistente nella rimozione di materiale lapideo in equilibrio instabile, nel taglio di piante, ceppaie e apparati radicali che nel tempo potrebbero indurre nuovi stati di dissesto (tale operazione è eseguita da maestranze specializzate con opportune attrezzature per la protezione e la progressione in sicurezza quali idonee piattaforme aeree). Il disgaggio viene effettuato a mano mediante l'utilizzo di attrezzature leggere (leverini, binde, motoseghe, roncole, forbici, ecc.). (Euro tre/16)	m ²	3,16
60.5	CONCIMAZIONI - TRATTAMENTI - DISERBI - INNAFFI.		
60.5.10	Diserbo con diserbanti liquidi ad azione fogliare. Corrispondenti alle caratteristiche tecniche, igieniche e antinquinanti, che saranno fornite dalla Direzione dei lavori, compresi nel prezzo: l'onere per la diluizione e lo spargimento mediante apparecchiature nebulizzanti - atomizzanti della soluzione acquosa; misurazione effettuata sulla superficie di suolo effettivamente trattata. (Euro zero/12)	m ²	0,12
60.5.11	Diserbo totale		
60.5.11.1	mediante utilizzo di PF erbicidi o diserbanti di origine naturale a base di acido pelargonico e/o acido acetico che riportino in etichetta la possibilità di utilizzo in ambito urbano o aree non destinate alle colture agrarie, compresi nel prezzo l'onere per la diluizione, lo spargimento mediante apparecchiature nebulizzanti/atomizzanti della soluzione acquosa. (Euro zero/52)	m ²	0,52
60.5.11.2	mediante l'utilizzo di attrezzature atte al diserbo senza utilizzo di sostanze chimiche e/o che possano rilasciare residui nocivi e tossici sul terreno. Trattasi di attrezzature a vapore acqueo, ad		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	acqua calda, ad applicazione di schiuma calda, con attrezzature a raggi infrarossi e/o il pirodiserbo. (Euro due/13)	m ²	2,13
60.5.20	Trattamento endoterapico. Eseguita con iniezioni nel tronco di fitofarmaci (ad uso civile) e/o fertilizzanti a pressione.		
60.5.20.1	Per circonferenza da 50 cm a cm 80. (Euro cinquantadue/90)	cad.	52,90
60.5.20.2	Per circonferenza da 80 cm a cm 120. (Euro settantacinque/90)	cad.	75,90
60.5.20.3	Per circonferenze oltre cm 120. (Euro cento/05)	cad.	100,05
60.5.30	Trattamenti con nebulizzatore/atomizzatore. Di alberi mediante l'impiego antiparassitari/anticrittogamici (prodotto incluso).		
60.5.30.1	Fino a 10 metri di altezza. (Euro sette/71)	cad.	7,71
60.5.30.2	Da 10 m fino a 20 m di altezza da terra. (Euro undici/50)	cad.	11,50
60.5.30.3	Oltre 20 m di altezza da terra. (Euro diciannove/55)	cad.	19,55
60.5.40	Disinfestazione o concimazione del terreno. Con pali iniettori azionati da compressore per l'infiltrazione nel suolo di soluzione di concimi,sequestreni e/o fitofarmaci. (Euro sette/71)	cad.	7,71
60.5.50	Concimazione prati. Con concimi chimici (20/40 gr.m ²) e/o organici (50/100 gr./m ²). (Euro zero/12)	m ²	0,12
60.5.60	Concimazione di piante e/o aiuole. Con concimi chimici e/o organici, eseguita seguendo le direttive fornite dalla		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Direzione Lavori.		
60.5.60.1	Piante con 15 L/m ² di torba bruna (ph 5-6) e letame essiccato (L 2 per pianta) o concime complesso 20.10.10 (g 30/40 per pianta) concimi chimici (adeguata). (Euro zero/75)	cad.	0,75
60.5.60.2	Aiuole, con prodotti a lenta cessione (60-90 giorni) e quantità minima di 20 g/m ² . (Euro zero/30)	m ²	0,30
60.5.70	Innaffiamento di soccorso di alberi. Posti in gruppi e/o filari, con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volumi minimi di adacquamento per pianta litri 50). Prezzo valido per innaffiamento di un minimo di 70 piante.		
60.5.70.1	Solo innaffiamento di soccorso. (Euro tre/22)	cad.	3,22
60.5.70.2	Innaffiamento di soccorso e zappettatura al piede i ogni pianta, eliminazione di erbacee polloni, formazione o riformazione della formella al piede di ogni e trasporto alle discariche del materiale di risulta. (Euro quattro/60)	cad.	4,60
60.5.80	Innaffiamento di soccorso di aiuole fiorite. Eseguita con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volumi minimi di adacquamento di litri 10 per mq). (Euro zero/60)	m ²	0,60
60.6	PIANTAGIONE ALBERI E FIORI		
60.6.10	Posa in opera di piante d'alto fusto.		
60.6.10.1	Posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante con circ. da 16 cm a 18 cm . Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a scomparsa, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 16 cm a 18 cm. (Euro centoventisette/08)	cad.	127,08
60.6.10.2	Posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 18 cm a 20 cm.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.6.10.3	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a scomparsa, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 18 cm a 20 cm.	cad.	149,50
	(Euro centoquarantanove/50)		
60.6.10.4	Posa con sistema di ancoraggio a scomparsa per piante di circ. da 20 cm a 25 cm. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, il trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi in acciaio e ancore a scomparsa, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 20 cm a 25 cm.	cad.	179,40
	(Euro centosettantanove/40)		
60.6.10.5	Posa con sostegno tramite pali tutore per piante di circ. da 16 cm a 18 cm. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di due pali tutore d = 8 cm con legatura della pianta, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 16 cm a 18 cm.	cad.	67,28
	(Euro sessantasette/28)		
60.6.10.6	Posa con sostegno tramite pali tutore per piante di circ. da 18 cm a 20 cm. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di due pali tutore d = 8 cm con legatura della pianta, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 18 cm a 20 cm	cad.	74,75
	(Euro settantaquattro/75)		
60.6.10.6	Posa con sostegno tramite pali tutore per piante di circ. da 20 cm a 25 cm. Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, la formazione della conca di compluvio (formella) compreso il reinterro, trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di due pali tutore d = 8 cm con legatura della pianta, la fornitura e la		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione e di elemento atto alla protezione del colletto della pianta da colpi meccanici di decespugliatore o rasaerba, per piante di circ. da 20 cm a 25 cm. (Euro novantasette/18)	cad.	97,18
60.6.10.7	Posa con sostegno tramite pali tutore e contenitore per pacciamatura Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, trasporto a discarica del materiale di risulta, lo scarico della pianta dal mezzo di trasporto, lo sballo della zolla radicale e della chioma, la fornitura ed il collocamento di tre pali tutore d = 8 cm di legno trattato con legatura della pianta, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi, pacciamatura e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di quattro elementi in legno trattato per il contenimento di pacciamatura dimensioni minime 60x60x15 cm, per piante di circ. da 16 cm a 20 cm., comunque in base alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori. Compreso nel prezzo quanto necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (Euro centotrentotto/00)	cad.	138,00
60.6.20	Posa in opera di piante in vaso. Del terreno fino alla profondità' di cm 40, la perfetta pulizia da erbe infestanti, formazione di buche d'impianto intervallate a 60-120 cm (secondodisposizione della direzione dei lavori) delle dimensioni di cm 30x30x30, reinterro delle stesse con terra vegetale opportunamente concimata, scarico delle piante dall'automezzo, loro trasporto sul luogo d'impianto, sballo delle radici e della parte aerea, impianto delle stesse; tutto compreso, valutazione effettuata secondo le buche eseguite.		
60.6.20.1	Fino a vaso v 5 = diametro di cm 20. (Euro due/88)	cad.	2,88
60.6.20.2	Fino a vaso v 25 = diametro di cm 33. (Euro cinque/23)	cad.	5,23
60.6.30	Piantagione di erbacce perenni e annuali. Compreso dissodamento del terreno fino alla profondità' di cm 25, la perfetta pulizia da erbe infestanti, reinterro con terra vegetale opportunamente concimata, scarico delle piante dall'automezzo, loro trasporto sul luogo d'impianto, impianto delle stesse; tutto compreso. (Euro uno/50)	cad.	1,50
60.6.160	Concimazione e miglioramento della struttura del terreno. Concimazione e miglioramento della struttura del terreno della struttura del terreno con compost contenente torba, concimato e con pH neutro, compreso ogni altro onere per l'accurato spianamento superficiale, misurazione ad assestamento ottenuto. (Euro ottantanove/70)	m ³	89,70
60.6.170	Estirpazione delle siepi esistenti e degli arbusti infestanti. Estirpazione delle siepi esistenti e degli arbusti infestanti compresa la fornitura e		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.6.180	stesa di terra vagliata atta a ricevere la nuova pianta. L'estirpazione dovrà essere eseguita con mezzi meccanici dove possibile e nelle restanti parti manualmente (lungo i muri di cinta) come da indicazioni della direzione dei lavori compreso ogni onere per carico trasporto, conferimento in discarica e onere di smaltimento.	m ²	5,98
	(Euro cinque/98)		
60.6.180	Diserbo chimico. Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego compreso la radicazione e l'asporto della vegetazione di risulta.	m ²	32,89
	(Euro trentadue/89)		
60.6.190	Struttura di protezione e recinzione delle piante. Struttura di protezione e recinzione delle piante compostadi pannelli in legno o simili di altezza minima di m, solidamente montati a protezione del fusto degli alberi a distanza del tronco da concordare con la direzione dei lavori avendo cura di proteggere anche l'apparato radicale. Compreso nel prezzo manodopera, materiali e quanto altro per completare l'opera a regola d'arte.	cad.	59,80
	(Euro cinquantanove/80)		
60.6.200	Indagine V.T.A. di valutazione stabilità degli alberi. Indagine VTA visiva e strumentale (Resistograph, Tomografia sonica ed elettrica, Prove di trazione) di alberature presenti nelle aree verdi e viali alberati, compresa la fornitura e l'uso di appropriata segnaletica stradale, scale o cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera.		
60.6.200.1	VTA solo visiva	cad.	31,34
	(Euro trentuno/34)		
60.6.200.2	VTA strumentale con Resistograph	cad.	87,75
	(Euro ottantasette/75)		
60.6.200.3	VTA strumentale con Resistograph in quota	cad.	156,69
	(Euro centocinquantasei/69)		
60.6.200.4	Tomografia sonica	cad.	263,24
	(Euro duecentosessantatre/24)		
60.6.200.5	Tomografia elettrica	cad.	275,77
	(Euro duecentosettantacinque/77)		
60.6.200.6	Prove di trazione	cad.	689,43

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.7	(Euro seicentottantanove/43) ABBATTIMENTI E' compreso lo sgombero di tutti i materiali residui, la pulizia dell'area di intervento, la fornitura e l'uso di segnaletica stradale, scale e cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera.		
60.7.10	Abbattimento di alberi (siti in aree verdi). Morti, ammalati o comunque da rimuovere, compreso: taglio dei tronchi al piede entro terra di almeno 10 cm. Sgombero e smaltimento di tutto il materiale di risulta, la pulizia dell'area di intervento, la fornitura e l'uso di appropriata segnaletica stradale, scale o cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera.		
60.7.10.1	Esemplari di altezza da 6 m a 12 m. (Euro duecentonove/30)	cad.	209,30
60.7.10.2	Esemplari di altezza da 12 m a 16 m. (Euro duecentottantaquattro/05)	cad.	284,05
60.7.10.3	Esemplari di altezza da 16 m a 23 m. (Euro seicentoventuno/92)	cad.	621,92
60.7.20	Abbattimento di alberi (siti su strada).		
60.7.20.1	Esemplari di altezza da 6 m a 12 m. (Euro duecentoventitre/50)	cad.	223,50
60.7.20.2	Esemplari di altezza da 12 m a 16 m. (Euro trecentoventi/68)	cad.	320,68
60.7.20.3	Esemplari di altezza da 16 m a 23 m. (Euro seicentonovantanove/66)	cad.	699,66
60.7.40	Carotatura ed estirpazione di ceppaia (siti in parchi). Compresa la fornitura e stesa di terra vagliata atta a ricevere una nuova pianta.		
60.7.40.1	Diametro del colletto fino a 30 cm. (Euro settantacinque/80)	cad.	75,80
60.7.40.2	Diametro del colletto da cm 30 a cm 50.	cad.	112,72

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.7.40.3	(Euro centododici/72) Diametro del colletto da 50 a 100 cm.	cad.	213,79
60.7.70	(Euro duecentotredici/79) ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE Abbattimento urgente di alberature secche, pericolose e/o ammalate di cancro colorato (platani), certificato dall'Ufficio Forestale competente o dall'Osservatorio delle Malattie della Pianta di zona, da eseguirsi secondo le modalità che verranno impartite all'atto operativo da detti Enti, compreso il trasporto del legno di risulta a discariche autorizzate e la sua distruzione, o altra modalità indicata da detti Uffici, compresa la devitalizzazione del ceppo radicale ovvero la sua esportazione, il tutto secondo le disposizioni del D.M. 412/87 e successive modifiche o integrazioni. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
60.7.70.1	Abbattimento urgente di alberature	cad.	609,78
60.7.80	(Euro seicentonove/78) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE Abbattimento di alberature stradali pericolose del diametro fino a 50 cm secche o comunque deteriorate, di qualsiasi essenza, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino o a rifiuto secondo le indicazioni della D. L. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.		
60.7.80.1	Abbattimento di alberature stradali pericolose fino a 50 cm di diametro	cad.	198,19
60.7.80.2	Abbattimento di alberature stradali pericolose oltre 50 cm di diametro	cad.	283,45
60.8	(Euro duecentotrantatré/45) POTATURE E' compreso lo sgombero di tutti i materiali residui, la pulizia dell'area di intervento, la fornitura e l'uso di segnaletica stradale, scale e cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera. Tutti i tipi di potatura devono prevedere: - l'eliminazione dei rami secchi e dei monconi, il rinnovo dei vecchi tagli non correttamente eseguiti, l'eliminazione dei ricacci indesiderati lungo il fusto, l'eliminazione dei polloni. - Il taglio di ritorno dei rami dovrà essere eseguito in corrispondenza di un punto di attività di crescita idoneo e non inferiore ad 1/3 del diametro della parte tagliata.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	- La superficie di taglio dovrà rispettare il collare avendo obbligatoriamente cura di non produrre slabbature della corteccia durante il taglio. - Le superfici di taglio se superiori ai 7 cm dovranno essere trattate con i prodotti disinfettanti autorizzati dalla Direzione Servizi. - Le operazioni di potatura comprenderanno anche l'ispezione delle parti danneggiate e compromesse con comunicazione immediata alla Direzione Servizi, per valutare successivamente la stabilità della pianta o di singole parti. - Il legname rimane di proprietà del prestatore di servizi che dovrà provvedere giornalmente al suo allontanamento. - Nelle potature di Platani e Olmi si dovrà provvedere alla disinfezione degli attrezzi con appositi prodotti prima di procedere al taglio sui soggetti successivi		
60.8.10	POTATURA ALBERI (SITI IN PARCHI E GIARDINI) Potatura di esemplari arborei siti in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, incluso l'onere di smaltimento.		
60.8.10.1	RIMONDA DEL SECCO E INNALZAMENTO CHIOMA La rimonda del secco è finalizzata all'allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La sua esecuzione può essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la simmetria e il naturale portamento dell'albero. L'intervento di innalzamento chioma ha il fine per liberare il tronco dalla vegetazione più bassa per consentire il libero svolgimento delle attività sotto la chioma		
60.8.10.1.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro ottantanove/70)	cad.	89,70
60.8.10.1.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m. (Euro centosettantanove/40)	cad.	179,40
60.8.10.1.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m. (Euro duecentotrentanove/20)	cad.	239,20
60.8.10.1.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m. (Euro trecentotrentotto/90)	cad.	328,90
60.8.10.2	POTATURA DI DIRADAMENTO Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti.		
60.8.10.2.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro centodiciannove/60)	cad.	119,60
60.8.10.2.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m.	cad.	200,56

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecento/56)		
60.8.10.2.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m.	cad.	343,85
	(Euro trecentoquarantatre/85)		
60.8.10.2.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m.	cad.	463,45
	(Euro quattrocentosessantatre/45)		
60.8.10.3	POTATURA A "TUTTA CIMA" Potatura che interessa solo la parte più esterna della chioma su cui si interviene con "tagli di ritorno". Lo scopo di questa operazione è quello di contenere lo sviluppo naturale dell'albero favorendone inoltre una maggiore regolarità morfologica.		
60.8.10.3.a	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad.	149,50
	(Euro centoquarantanove/50)		
60.8.10.3.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m.	cad.	269,10
	(Euro duecentosessantanove/10)		
60.8.10.3.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m.	cad.	373,75
	(Euro trecentosettantatre/75)		
60.8.10.3.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m.	cad.	508,30
	(Euro cinquecentootto/30)		
60.8.10.4	POTATURA DI RICOSTRUZIONE Potatura che interessa tutta la chioma su cui si interviene per ricostruire a stessa, distrutta da potature errate e capitozzi. Lo scopo di questa operazione è quello di ripristinare la naturale forma e sviluppo dell'albero.		
60.8.10.4.a	Esemplari di altezza fino a 10 m	cad.	179,40
	(Euro centosettantanove/40)		
60.8.10.4.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m.	cad.	299,00
	(Euro duecentonovantanove/00)		
60.8.10.4.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m.	cad.	433,55
	(Euro quattrocentotrentatre/55)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.8.10.4.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m. (Euro cinquecentoottantatre/05)	cad.	583,05
60.8.20	POTATURA ALBERI (SITI SU STRADA in Viali alberati) Eseguita in strada su esemplari arborei nei viali alberati, compreso: lo sgombero di tutti i materiali residui, la pulizia dell'area di intervento, la fornitura e l'uso di segnaletica stradale, scale e cestelli aerei e quanto altro necessario per la buona esecuzione dell'opera, la risarcitura delle ferite mediante spalmatura di apposito mastice (fornitura compresa nel prezzo); per ogni pianta d'alto fusto potata.		
60.8.20.1	RIMONDA DEL SECCO E INNALZAMENTO CHIOMA La rimonda del secco è finalizzata all'allontanamento di parti della chioma morte, deperienti o meccanicamente instabili. La sua esecuzione può essere accompagnata ad un intervento sulle parti vitali per ripristinare la simmetria e il naturale portamento dell'albero. L'intervento di innalzamento chioma ha il fine per liberare il tronco dalla vegetazione più bassa per consentire il libero svolgimento delle attività sotto la chioma		
60.8.20.1.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro centoventicinque/58)	cad.	125,58
60.8.20.1.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m. (Euro centoottantasei/88)	cad.	186,88
60.8.20.1.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m. (Euro duecentosessantuno/63)	cad.	261,63
60.8.20.1.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m. (Euro trecentocinquantotto/80)	cad.	358,80
60.8.20.2	POTATURA DI DIRADAMENTO Riservata ad alberi adulti, ha lo scopo di alleggerire la chioma per favorire la penetrazione della luce al suo interno, eliminare ramificazioni concorrenti e deperienti.		
60.8.20.2.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro centodiciannove/60)	cad.	119,60
60.8.20.2.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m. (Euro duecentotrentanove/20)	cad.	239,20
60.8.20.2.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m.	cad.	343,85

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.8.20.2.d	(Euro trecentoquarantatre/85) Esemplari di altezza oltre a 30 m.	cad.	463,45
60.8.20.3	(Euro quattrocentosessantatre/45) POTATURA A "TUTTA CIMA" Potatura che interessa solo la parte più esterna della chioma su cui si interviene con "tagli di ritorno". Lo scopo di questa operazione è quello di contenere lo sviluppo naturale dell'albero favorendone inoltre una maggiore regolarità morfologica.		
60.8.20.3.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro centoquarantanove/50)	cad.	149,50
60.8.20.3.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m. (Euro duecentosessantanove/10)	cad.	269,10
60.8.20.3.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m. (Euro trecentosettantatre/75)	cad.	373,75
60.8.20.3.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m. (Euro cinquecentootto/30)	cad.	508,30
60.8.20.4	POTATURA DI RICOSTRUZIONE Potatura che interessa tutta la chioma su cui si interviene per ricostruire a stessa, distrutta da potature errate e capitozzi. Lo scopo di questa operazione è quello di ripristinare la naturale forma e sviluppo dell'albero.		
60.8.20.4.a	Esemplari di altezza fino a 10 m (Euro centosettantanove/40)	cad.	179,40
60.8.20.4.b	Esemplari di altezza da 10 m a 20 m. (Euro duecentonovantanove/00)	cad.	299,00
60.8.20.4.c	Esemplari di altezza da 20 m a 30 m. (Euro quattrocentotrentatre/55)	cad.	433,55
60.8.20.4.d	Esemplari di altezza oltre a 30 m. (Euro cinquecentoottantatre/05)	cad.	583,05

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.8.30	Potatura di arbusti e cespugli.		
60.8.30.1	Fino a 150 cm da terra. (Euro dodici/64)	cad.	12,64
60.8.30.2	Oltre 150 cm da terra. (Euro ventidue/36)	cad.	22,36
60.8.60	Potatura di contenimento e risanamento di esemplari arborei decidui. Potatura di contenimento e risanamento di esemplari arborei decidui secono la forma campione stabilita dalla direzione dei lavori comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento comprensivo di ogni onere macchine operatrici (scale cestelli aerei ecc.) ed attrezzature, nonchè di raccolta e di conferimento in discarica del materiale di risulta, nell'eventualità incluso onere di smaltimento. (Euro centonovantaquattro/35)	cad.	194,35
60.8.70	Potatura di risanamento di latifoglie sempreverdi. Comprensivo di trattamenti fitosanitaricome da indicazione della direzione dei lavori. Intervento comprensivo di ogni onere macchine operatrici (scale cestelli aerei ecc.) ed attrezzature, nonchè di raccolta e di conferimento in discarica del materiale di risulta, nell'eventualità incluso onere di smaltimento. (Euro trecentotrenta/40)	cad.	330,40
60.8.110	POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ERBOREI SEMPREVERDI Potatura di contenimento e risanamento di esemplari arborei sempreverdi (Pinus pinea) secondo la forma campione stabilita dalla direzione dei lavori, anche in presenza di linee elettriche aeree, telefoniche o in prossimità di fabbricati. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La chioma verrà ispezionata anche al suo interno eliminando le ramificazioni pericolanti, lesionate e squilibrate, ottenendo un'impalcatura, per quanto possibile, uniforme sull'intera alberatura. Il legno di risulta resterà di proprietà dell'Impresa. La voce di prezzo comprende la raccolta e smaltimento del rifiuto legnoso, l'attrezzatura e i mezzi necessari, la pulizia del piano viabile e sue pertinenze, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. diametro da 30 fino a 50 cm		
60.8.110.1	potatura di contenimento di esemplari arborei sempreverdi da 30 cm a 50 cm (Euro trecentoventisette/81)	cad.	327,81
60.8.110.2	potatura di contenimento di esemplari arborei sempreverdi oltre 50 cm (Euro quattrocentosettantuno/45)	cad.	471,45
60.9	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - OPERE DA IDRAULICO Nei prezzi sottoelencati, nella esecuzione di impianti di irrigazione, si intende		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	sempre compresa la fornitura e la posa dei materiali necessari alla realizzazione a regola d'arte dell'impianto. Si intende anche, a lavori ultimati la fornitura degli elaborati grafici delle opere eseguite con l'indicazione del diametro delle tubazioni, il tipo di irrigatori ed il loro posizionamento all'interno delle aree in modo che dette caratteristiche siano in qualsiasi momento individuabili.		
60.9.10	Tubo polietilene (AD) PE 80. Nei prezzi sottoelencati riferiti a metro lineare sono comprese le seguenti opere: picchettamento, scavo, fornitura tubo PE 80, raccordi, prese a staffa, gomiti, posa, reinterro tubazioni, collaudo.		
60.9.10.1	Diametro mm 63 PN 12,5 spessore mm 5,8. (Euro quattordici/38)	m	14,38
60.9.10.2	Diametro 50 mm. PN 20 spessore 6,9. (Euro dodici/09)	m	12,09
60.9.10.3	Diametro 40 mm. PN 20 spessore 5,5. (Euro dodici/93)	m	12,93
60.9.10.4	Diametro 32 mm. PN 20 spessore 4,4. (Euro otto/34)	m	8,34
60.9.10.5	Diametro mm 25 PN 20 spessore 3,5. (Euro nove/06)	m	9,06
60.9.10.6	Diametro 20 mm. PN 20 spessore 3. (Euro otto/22)	m	8,22
60.9.20	Tubo per ala gocciolante. Compresa la fornitura del tubo la posa ed il collaudo. (Euro due/85)	m	2,85
60.9.25	Fornitura e posa impianto di irrigazione ad ala gocciolante costituito da allacciamento alla rete idrica, ogni scavo e reinterro necessario al passaggio dei tubi, allocazione dei pozzetti di ispezione, colletta mento ed altro, centralina elettronica di controllo dei turni di irrigazione a n. 4 zone, cavi elettrici, elettrovalvole, tubazioni in PE PN 20 del diametro opportuno, riduttore di pressione automatico, ogni raccorderia necessaria ai colletta menti, ala gocciolante auto compensante, collaudo e taratura dell'impianto. (Euro nove/78)	m ²	9,78
60.9.27	Fornitura e posa impianto di irrigazione ad ala gocciolante interrato costituito da		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	allacciamento alla rete idrica, compreso ogni scavo e rinterro necessario al passaggio dei tubi, pure compresa allocazione e fornitura dei pozzetti di ispezione, collettamento ed altro, compresi centralina elettronica di controllo dei turni di irrigazione a n. 4 zone, cavi elettrici, elettrovalvole, tubazioni in PE PN 20 del diametro opportuno, riduttore di pressione automatico, ogni raccorderia necessaria ai collettamenti, pure compresa ala gocciolante con irrigatore ad allagamento autocompensante (da 1,5 a 6,2) modello 1401 (portata 1lt/min) , collaudo e taratura dell'impianto. Ogni opera citata compresa nel prezzo e ogni altra opera per dare il lavoro a regola d'arte.		
60.9.27.1	con irrigatore per apparato radicale piccolo - h 25,4 cm (Euro quattordici/13)	m ²	14,13
60.9.27.2	con irrigatore per apparato radicale medio - h 45,7 cm (Euro ventuno/73)	m ²	21,73
60.9.27.3	con irrigatore per apparato radicale medio - h 91,4 cm (Euro quarantaquattro/99)	m ²	44,99
60.9.30	Cavidotto (corrugato a doppia parete). Compresa la fornitura del tubo, lo scavo ed il rinterro.		
60.9.30.1	Diametro 110 mm. (Euro undici/39)	m	11,39
60.9.30.2	Diametro mm 90. (Euro dieci/33)	m	10,33
60.9.30.3	Diametro 63 mm. (Euro nove/32)	m	9,32
60.9.30.4	Diametro 50 mm. (Euro otto/89)	m	8,89
60.9.30.5	Diametro 40 mm. (Euro otto/61)	m	8,61
60.9.40	Pozzetti in pvc per elettrovalvole. Fornitura e posa in opera di pozzetti in resina sintetica, a struttura solida, con coperchio di colore verde con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi, compresa la formazione e la regolazione del		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	piano di posa, e la rinfiancatura.		
60.9.40.1	Pozzetto rotondo diametro cm 20. (Euro quarantuno/66)	cad.	41,66
60.9.40.2	Pozzetto rotondo di diametro cm 32. (Euro quarantasette/22)	cad.	47,22
60.9.40.3	Pozzetto rettangolare cm 50 per cm 38. (Euro ottantasette/48)	cad.	87,48
60.9.40.4	Pozzetto rettangolare cm 64 per cm 50. (Euro novantasette/16)	cad.	97,16
60.9.40.5	Superjumbo. (Euro quattrocentoottantasei/02)	cad.	486,02
60.9.50	Irrigatori statici a raggio variabile. Fornitura e posa in opera di irrigatore statico a raggio variabile da ml. 1,5 a ml 4,5, con serie di ugelli a corredo, corpo in materiale plastico anticorrosione per installazione interrata, completo di valvola antidrenaggio e dispositivo autocompensante, compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore la raccorderia di collegamento alla linea (presa a staffa gomito prolunga regolabile) , la regolazione dell'angolo di lavoro ed il collaudo. (Euro sessantaquattro/55)	cad.	64,55
60.9.60	Irrigatori idrodinamici a settore regolabile. Fornitura e posa in opera di irrigatore idrodinamico a settore regolabile con raggio d'azione variabile da 6 a 18 ml, corpo in plastica anticorrosione valvola antidrenaggio, guarnizione parasabbia in gomma ad alta resistenza, filtro, possibilità di manutenzione senza disinterare l'irrigatore completo di ugelli, modello da stringere a vite, compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore la raccorderia di collegamento alla linea (presa a staffa gomito prolunga regolabile), la regolazione dell'angolo di lavoro ed il collaudo.		
60.9.60.1	Con raggio d'azione da 6 a 12 ml. (Euro centoundici/09)	cad.	111,09
60.9.60.2	Con raggio d'azione da ml 12 a ml 18. (Euro centocinquantanove/69)	cad.	159,69
60.9.65	Fornitura e posa in opera di sacco per irrigazione da 75 litri in pvc rinforzato		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Fornitura e posa in opera di sacco per irrigazione da 75 litri in pvc rinforzato, resistente ai raggi uv e alle intemperie, da porre alla base degli alberi di nuovo impianto quale irrigazione di soccorso. Compreso il primo riempimento. Da utilizzare nelle strade cittadine che per la dimensione ristretta non consentono il passaggio dei mezzi per l'irrigazione di soccorso.		
		cad.	57,50
	(Euro cinquantasette/50)		
60.9.70	Elettrovalvole a comando elettrico. Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a membrana per comando reti elettriche a comando elettrico in 24V, corpo in resina sintetica, viterie e molla di richiamo in acciaio Inox, regolatore di flusso, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete, idrica solenoide a 24V, compreso tracciamento e scavo per l'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica, il collegamento degli automatismi compreso il collettore in acciaio o altro materiale indicato dalla Direzione Lavori, il collaudo.		
60.9.70.1	Diametro 1".		
		cad.	124,13
	(Euro centoventiquattro/13)		
60.9.70.2	Diametro 1" e 1/2.		
		cad.	236,07
	(Euro duecentotrentasei/07)		
60.9.70.3	Diametro 2".		
		cad.	277,73
	(Euro duecentosettantasette/73)		
60.9.80	Elettrovalvole per sistemi a batteria. Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica a membrana per comando reti idriche per sistemi a batteria completa di solenoide bistabile, corpo in resina sintetica, viterie e molla di richiamo in acciaio inox, regolatore di flusso, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola della rete idrica, solenoide a 9v, compreso tracciamento e scavo per l'alloggiamento, l'intercettazione della rete idrica, il collegamento degli automatismi, compreso il collettore in acciaio o altro materiale indicato dalla Direzione dei lavori e il collaudo.		
60.9.80.1	Diametro 1".		
		cad.	173,58
	(Euro centosettantatre/58)		
60.9.80.2	Diametro 1" e 1/2.		
		cad.	249,95
	(Euro duecentoquarantanove/95)		
60.9.80.3	Diametro 2".		
		cad.	333,27
	(Euro trecentotrentatre/27)		
60.9.90	Programmatori per sistemi a comando elettrico. Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico per controllo elettrovalvole 24v con le seguenti caratteristiche: tempi d'intervento di ciascun settore tra 1		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.9.90.1	minuto e 4 ore, 3 programmi, 4 partenze giornaliere per ogni programma, batteria ricaricabile, in grado di mantenere in memoria l'ora esatta e i dati di programmazione compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi e il collaudo. 4 stazioni. (Euro duecentoquarantotto/80)	cad.	248,80
60.9.90.2	6 stazioni. (Euro duecentosessantadue/78)	cad.	262,78
60.9.90.3	9 stazioni. (Euro quattrocentottantasei/05)	cad.	486,05
60.9.100	Programmatori per sistemi a batteria Fornitura e posa in opera di programmatore per sistemi a batteria con pila alcalina 9v, trasmissione dati tramite connettore a raggi infrarossi involucro stagno che permette il funzionamento anche in pozzetti allagati, memoria tampone di 5 minuti per sostituzione batteria compreso il posizionamento e il fissaggio del programmatore, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi il collaudo.		
60.9.100.1	1 stazione. (Euro duecentosessantacinque/59)	cad.	265,59
60.9.100.2	2 stazione (Euro trecentocinquantotto/23)	cad.	358,23
60.9.100.3	4 stazioni. (Euro quattrocentocinquantasette/06)	cad.	457,06
60.9.100.4	6 stazioni. (Euro cinquecentocinquantacinque/45)	cad.	555,45
60.9.101	Programmatore per sistemi a batteria tramite bluetooth Fornitura e posa in opera di programmatore per sistemi a batteria con pila alcalina 9v, trasmissione dati tramite bluetooth, involucro stagno che permette il funzionamento anche in pozzetti allagati, memoria tampone di 5 minuti per sostituzione batteria compreso il posizionamento e il fissaggio del programmatore, i collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi per il collaudo.		
60.9.101.1	1 stazione	cad.	208,30

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	(Euro duecentootto/30)		
60.9.101.2	2 stazioni	cad.	249,95
	(Euro duecentoquarantanove/95)		
60.9.101.3	4 stazioni	cad.	277,73
	(Euro duecentosettantasette/73)		
60.9.101.4	6 stazioni	cad.	305,50
	(Euro trecentocinque/50)		
60.9.110	Cavo elettrico.		
60.9.110.1	Sez. 3x1,5.	m	2,17
	(Euro due/17)		
60.9.110.2	Sez. 5x1,5.	m	2,90
	(Euro due/90)		
60.9.120	Sensore pioggia. Sensore pioggia per impianti di irrigazione con attivazione automatica a seconda della quantità di pioggia impostata. Regolabile da 3 a 25 mm, montato su palo diametro 6 zincato h 2,50 m fuori terra. Il prezzo comprende la posa in opera con idoneo plinto in calcestruzzo e tubo corrugato fino al pozzetto delle elettrovalvole (circa 5 m).	cad.	136,94
	(Euro centotrentasei/94)		
60.9.140	Valvola a sfera in ottone con maniglia. Fornita e posta in opera con rosetta, compreso quanto necessario per l'installazione a regola d'arte.		
60.9.140.1	Diametro 3/8".	cad.	8,94
	(Euro otto/94)		
60.9.140.2	Diametro 1/2".	cad.	11,88
	(Euro undici/88)		
60.9.140.3	Diametro 3/4".	cad.	14,13
	(Euro quattordici/13)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.9.140.4	Diametro 1". (Euro diciotto/11)	cad.	18,11
60.9.140.5	Diametro 1" 1/4. (Euro ventuno/98)	cad.	21,98
60.9.140.6	Diametro 1" 1/2. (Euro ventotto/38)	cad.	28,38
60.9.140.7	Diametro 2". (Euro quaranta/09)	cad.	40,09
60.9.140.8	Diametro 2" 1/2. (Euro settantasei/31)	cad.	76,31
60.9.140.9	Diametro 3". (Euro centonove/88)	cad.	109,88
60.9.150	MANUTENZIONE FONTANE		
60.9.150.1	Filtro zincato Fornitura ed installazione di filtro zincato su tubo mandata acqua (Euro millesettecentonovantaquattro/00)	cad.	1.794,00
60.9.150.2	Impianto idraulico Realizzazione di un nuovo impianto idraulico in acciaio zincato per pompa di ricircolo acque con relative nuove linee di mandata e scarico .Completo di sistema di controllo livelli mediante sonde.Sistema di clorificazione acque. (Euro tremilaottocentosessantaquattro/00)	cad.	3.864,00
60.9.150.3	Pompa trifase Fornitura ed installazione di pompa trifase sommergibile per ricircolo acqua (Euro duemiladuecentootto/00)	cad.	2.208,00
60.9.150.4	Pulizia generale dal calcare delle tubazioni di scarico (Euro duemilaseicentoventidue/00)	cad.	2.622,00
60.9.150.5	Sabbiatura generale di tutte le parti lapidee della fontana.	cad.	1.794,00

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.9.150.6	(Euro millesettecentonovantaquattro/00) Rifacimento strato superficiale vasca in resina epossidica bicomponente a spessore	cad.	6.210,00
60.9.150.7	(Euro seimiladuecentodieci/00) Rifacimento fondo vasca in cls Demolizione fondo vasca con smaltimento in apposite dicariche del materiale di risulta e successivo rifacimento fondo vasca in cls compresa rete elettrosaldata	cad.	3.450,00
60.9.150.8	(Euro tremilaquattrocentocinquanta/00) Sostituzione ugelli getti fontane	Cadauno	247,25
60.9.150.9	(Euro duecentoquarantasette/25) Pozzetto per alloggiamento pompa di ricircolo acque misure 100x100x200 completo di chiusino carrabile zincato	Cadauno	2.898,00
60.10	MURATURE PER GIARDINO		
60.10.10	Muratura in pietra, tipo a secco, su fondazione c.a.. Realizzazione di muratura in pietrame di nuova fornitura compreso nel prezzo, ottenuta legando tra loro gli elementi lapidei con malta a base di calce idrata, eseguita a corsi regolari oppure a mosaico per muri di qualsiasi forma e dimensione, per spessori da 35 cm fino a 100 cm e altezza non superiore a 4,50 m rispetto al piano campagna; compresa la formazione dei fori di drenaggio passanti nel muro da eseguirsi in numero, tipologia e posizione indicati dalla Direzione dei Lavori (si considera un minimo di uno scarico ogni 2 metri quadrati), la fornitura e posa delle tubazioni di drenaggio in PVC, la realizzazione dei fori nel muro, per la parte 'a vista' dello scarico, con elementi in pietra e comunque in base alle indicazioni fornite dalla D.L.; la stuccatura, la stilatura e la sigillatura finale dei giunti eseguita con malta a base di calce, avendo cura di lasciare in evidenza le porzioni esterne dei sassi e dei ciottoli; comprese le eventuali configurazioni a scarpa, i ponteggi e le impalcature e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	m ³	496,34
60.10.20	(Euro quattrocentonovantasei/34) Muratura a secco con elementi modulari in cls. Per muri di sostegno eseguiti con elementi in calcestruzzo vibrocompresso tipo modello 'Rockwood' idonei per la realizzazione di strutture murarie, inclinate a 1°, da adibire a sostegno e/o contenimento di terrapieni. Tali strutture vengono ottenute dalla sovrapposizione, sfalsata e a secco, dei singoli elementi posti in opera su idoneo cordolo di fondazione in c.l.s. e con l'inserimento di geogriglie di rinforzo. Il piano di posa della fondazione dovrà essere situato al di sotto della coltre di terreno vegetale e dello strato interessato al gelo ed alle variazioni di umidità stagionale. La fondazione dovrà inoltre essere posta a profondità tale da soddisfare le necessità progettuali; il prezzo è da intendersi comprensivo della fornitura e posa delle geogriglie stesse. Il manufatto si presenta a sezione a 'T', provvisto nella parte inferiore di due rilievi adibiti ad incastro e da una faccia a vista splittata 'basic' (con estremità rientranti). Le cavità comprese tra i blocchi (colonne) e lo strato di spessore 30 cm a tergo		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	degli stessi, devono essere riempite con materiale inerte, di idonea granulometria, avente funzione di miglioramento della connessione blocco/geogriglia e di aumento della massa superficiale della parete. Le geogriglie devono appoggiare direttamente sul blocco e devono risultare arretrate, rispetto la faccia esterna dei blocchi, per un massimo di 5cm. Le geogriglie devono essere installate in modo che la direzione longitudinale risulti perpendicolare al fronte del muro (direzione di massima resistenza a trazione). Ogni telo di geogriglia, deve essere privo di tagli e/o discontinuità lungo lo sviluppo in sezione. I teli di geogriglia dovranno sormontare tra loro per almeno 20 cm. Deve essere posizionata tubazione di drenaggio microforata a tergo della muratura con espulsione diretta delle eventuali acque di scolo sul fronte della muratura. Il prezzo è da intendersi comprensivo della fornitura e posa del tubo di drenaggio. Deve essere posizionato, sul penultimo corso della muratura, uno strato di geotessile non tessuto, di grammatura non superiore a 170g/mq, avente funzione di separazione/filtrazione; il prezzo è da intendersi comprensivo della fornitura e posa dello strato di geotessile. Il terreno di riempimento, da utilizzare come rinforzo a tergo dei blocchi, deve possedere i requisiti geotecnici richiesti di progetto. Il terreno di riempimento verrà posato e compattato per strati di spessore non superiore a 20 cm, utilizzando mezzi meccanici idonei, in modo da ottenere una densità pari ad almeno il 95 % della densità max ottenuta della prova Proctor (AASHTO modificata). La muratura dovrà essere rifinita, nella sua parte superiore, mediante fornitura e posa di elemento copertina avente dimensioni (10x45,7x30x5)cm, un lato a vista splittato, posata con adesivo speciale da esterni (vedi 'pezzi speciali').	m ²	227,24
60.10.30	Getto di conglomerato cementizio per cordolo. Fuori terra, spessore cm 20, altezza cm 20, compreso ogni onere per l'esecuzione di getti in strati ben compattati e vibrati, casseratura e relativo disarmo, compresa leggera armatura metallica; in opera.	m	19,14
60.11	COPERTURA A VERDE		
60.11.10	Impermeabilizzazione antiradice in guaina bituminosa Fornitura e posa in opera di manto impermeabile anti radice in doppia guaina bituminosa con caratteristiche idonee alla resistenza alle radici, secondo test FFL, avente caratteristiche di resistenza alle radici secondo norma SIA 280/10, testata con test FLL. Le guaine bituminose dovranno essere posate con sovrapposizione dei teli adeguata e relativa ai prodotti stessi. I lavori di posa dovranno eseguiti a regola d'arte e sono al netto dei risvolti verticali (superficie di base + risvolti verticali). Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
60.11.10.1	Per superfici fino a 200 mq	m ²	46,00
60.11.10.2	Per superfici da 200 a 500 mq	m ²	43,70
60.11.10.3	Per superfici da 500 a 2.000 mq		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro quarantuno/40)	m ²	41,40
60.11.10.4	Per superfici oltre 2.000 mq		
	 (Euro trentacinque/65)	m ²	35,65
60.11.20	Fornitura e posa in opera di bocchettoni realizzati con lo stesso materiale del manto impermeabile e di diametro idoneo per essere inseriti nei punti di scarico orizzontali o verticali della copertura. Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
	 (Euro quarantadue/55)	cad.	42,55
60.11.30	Esecuzione di fissaggi perimetrali del manto impermeabile realizzati secondo i criteri e le indicazioni fornite dalle aziende produttrici. I fissaggi perimetrali e il manto impermeabile dovranno essere protetti con apposito elemento metallico o plastico al fine di limitare gli eventuali danni meccanici del risvolto impermeabile. Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
	 (Euro trentasette/95)	m	37,95
60.11.40	Impermeabilizzazione antiradice in pvc Fornitura e posa di membrana in PVC dello spessore di mm. 1,8 armata con rete di poliestere; ogni telo deve essere posato con sormonti adeguati e le sovrapposizioni devono essere saldate con impiego di particolare strumento ad aria calda. Il fissaggio perimetrale avviene con apposite barre. Particolare cura deve essere impiegata nell'esecuzione di raccordi degli spigoli, pluviali di scarico e altro Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.		
	 (Euro quaranta/25)	m ²	40,25
60.11.50	TETTO VERDE ESTENSIVO CLASSICO Fornitura e posa in opera di sistema a verde pensile estensivo classico, idoneo alla semina o messa a dimora di piante crassulacee tipo Sedum , a norma UNI 11235-2015, con spessore di substrato compattato = 8 cm, coefficiente di deflusso < 0,6, rapporto di efficienza EF> 0,5, capacità drenante non inferiore a 0,65 L/(m*s) a gradiente idraulico 0,01. Il sistema dovrà comprendere: strato protettivo del manto impermeabile e di accumulo idrico , elemento di drenaggio e accumulo idrico di adeguato spessore, strato filtrante, substrato di coltivazione. Pure compresi i profili para ghiaia drenanti in alluminio e la fornitura e posa perimetrale di ghiaio di pezzatura come da norma UNI-11235-2015. Compreso carico, trasporto e carico al piano. Escluso semina germogli o messa a dimora delle piante		
60.11.50.1	Per superfici fino a 200 mq		
	 (Euro novantasette/75)	m ²	97,75
60.11.50.2	Per superfici da 200 a 1000 mq		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro novantacinque/45)	m ²	95,45
60.11.50.3	Per superfici oltre 1.000 mq		
	 (Euro novantadue/00)	m ²	92,00
60.11.60	TETTO VERDE ESTENSIVO NATURALE Fornitura e posa in opera di sistema a verde pensile estensivo naturale, idoneo alla posa in opera di erbacee perenni in alveolo/vasetto o semina di miscuglio "prato fiorito" per tetti verdi, a norma UNI 1123515, , con spessore di substrato compattato 10/15 cm(valore economico calcolato sullo spessore medio di 12,5 cm),con coefficiente di deflusso < 0,45, livello di Biodiversità 4-C o superiore, rapporto di efficienza EF> 0,5, capacità drenante non inferiore a0,65 L/(m*s) a gradiente idraulico 0,01. Il sistema dovrà comprendere: strato protettivo del manto impermeabile e di accumulo idrico , elemento di drenaggio e accumulo idrico di adeguato spessore, strato filtrante, substrato di coltivazione. Pure compresi i profili para ghiaia drenanti in alluminio e la fornitura e posa perimetrale di ghiaino di pezzatura come da norma UNI-11235-2015. Compreso carico, trasporto e carico al piano Esclusa semina o posa della vegetazione		
60.11.60.1	Per superfici fino a 200 mq.		
	 (Euro centoventi/75)	m ²	120,75
60.11.60.2	Per superfici da 200 a 1000 mq		
	 (Euro centoquindici/00)	m ²	115,00
60.11.60.3	Per superfici oltre 1.000 mq		
	 (Euro centonove/25)	m ²	109,25
60.11.70	SISTEMA TETTO VERDE ESTENSIVO INCLINATO Sistema a verde pensile estensivo inclinato, a norma UNI 112352015, tipo sedum, con Spessore substrato compattato = 8/10 cm, a compattazione avvenuta, con coefficiente di deflusso <65, rapporto di efficienza EF> 0,5, capacità drenante non inferiore a 2L/(m*s) a gradiente idraulico 0,2. Il sistema dovrà comprendere: strato protettivo del manto impermeabile, elemento di drenaggio, strato filtrante (se necessario), barriere o elementi antiscivolamento, substrato di coltivazione. Esclusa fornitura e posa della vegetazione		
60.11.70.1	INCLINATO DA 5° A 15°		
60.11.70.1.a	Per superfici fino a 200 mq		
	 (Euro centocinque/80)	m ²	105,80
60.11.70.1.b	Per superfici da 200 a 1000 mq		
		m ²	103,50

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
60.11.70.1.c	(Euro centotré/50) Per superfici oltre 1.000 mq	m ²	100,05
60.11.70.2	(Euro cento/05) INCLINATO DA 16° A 40°		
60.11.70.2.a	Per superfici fino a 200 mq	m ²	133,40
60.11.70.2.b	(Euro centotrentatré/40) Per superfici da 200 a 1000 mq	m ²	129,95
60.11.70.2.c	(Euro centoventinove/95) Per superfici oltre 1.000 mq	m ²	126,50
60.11.80	(Euro centoventisei/50) Fornitura e semina di talee di sedum o altre crassulacee in varietà, in ragione di 80gr/mq. La semina dovrà essere eseguita a spaglio e i germogli dovranno essere ricoperti con un leggero strato di substrato. Eventuale rullatura. Compresa la manutenzione iniziale e il controllo dell'attecchimento. Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	m ²	8,51
60.11.90	(Euro otto/51) Fornitura e posa in opera di seme a prato naturale per tetti verdi composto da mix di piante annuali e perenni. Quantità a mq., da indicazioni delle case produttrici. Compresa prima irrigazione e verifica dello stato di attecchimento. Compreso trasporto e carico al piano e ogni altro onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte.	m ²	10,35
60.11.100	(Euro dieci/35) Fornitura e posa in opera di stuoie pre-vegetate su supporto tessile o sintetico composta da mix di crassulacee e/o crassulacee ed erbacee. Compresa prima irrigazione e verifica dello stato di attecchimento	m ²	41,40
	(Euro quarantuno/40)		
	OPERE DI ARREDO URBANO		
61	OPERE DI ARREDO URBANO		
61.1	RIMOZIONE E POSA IN OPERA ARREDO URBANO LAVORI DI POSA IN OPERA La posa in opera degli elementi si intende comprensiva del carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta.		
61.1.10	Panchine fornite dall'Amministrazione.		
61.1.10.1	Posa su piazzola in calcestruzzo esistente e solo fissaggio alla stessa con ferramenta.	cad.	50,51
	(Euro cinquanta/51)		
61.1.10.2	Posa compreso l'onere per la esecuzione di n° 2 plinti di fondazione. Comprensivo dell'eventuale taglio della pavimentazione esistente con martello demolitore, scavo a mano, getti di calcestruzzo delle dimensioni adatte, lisciatura della superficie a vista o accompagnamento della pavimentazione esistente.	cad.	100,10
	(Euro cento/10)		
61.1.10.3	Posa su ciottolo/cubetti compreso l'onere di ripristino. Comprensivo dell'eliminazione del ciottolo/cubetti, taglio della soletta esistente con martello demolitore, getti di calcestruzzo delle dimensioni adatte e ripristino della pavimentazione esistente in ciottolo/cubetti.	cad.	124,38
	(Euro centoventiquattro/38)		
61.1.10.4	Rimozione di panchine	cad.	47,84
	(Euro quarantasette/84)		
61.1.10.5	Rimozione con demolizione dei plinti. Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione.	cad.	80,06
	(Euro ottanta/06)		
61.1.20	Cestini portarifiuti da 30/75 L.		
61.1.20.1	Posa di cestini 30/75 L. compresa la formazione del getto di fondazione di adeguate dimensioni.	cad.	55,97
	(Euro cinquantacinque/97)		
61.1.20.2	Posa di cestini 30/75 L. su pavimentazione esistente, compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori.	cad.	36,95
	(Euro trentasei/95)		
61.1.20.3	Posa su palo esistente di cestini 30/75 L. compreso l'eventuale fascette metalliche delle misure adeguate per il fissaggio	cad.	35,54

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.1.20.4	(Euro trentacinque/54) Rimozione di cestini 30/75 L. Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione.	cad.	34,49
61.1.30	(Euro trentaquattro/49) Cestoni portarifiuti da 75/150 L.		
61.1.30.1	Posa compresa la realizzazione di n. 2 plintini di Cestoni da 75/150 L.	cad.	72,12
61.1.30.2	(Euro settantadue/12) Posa su pavimentazione esistente di Cestoni da 75/150 L., compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori.	cad.	45,43
61.1.30.3	(Euro quarantacinque/43) Rimozione di cestoni 75/150 L. Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione.	cad.	46,78
61.1.40	(Euro quarantasei/78) Portabiciclette.		
61.1.40.1	Posa compresa la realizzazione di n. 2 plintini.	cad.	38,57
61.1.40.2	(Euro trentotto/57) Posa su pavimentazione esistente, compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori.	cad.	28,73
61.1.40.3	(Euro ventotto/73) Rimozione di portabiciclette. Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione.	cad.	50,26
61.1.50	(Euro cinquanta/26) Paletti.		
61.1.50.1	Posa di paletti su asfalto/pietra. Compresi il noleggio della carotatrice o del demolitore, l'accurata pulizia ed il ripristino del fondo.	cad.	124,38
	(Euro centoventiquattro/38)		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.1.50.2	Posa di paletti su granito/trachite. Compresi il noleggio della carotatrice o del demolitore, l'accurata pulizia ed il ripristino del fondo. (Euro centoottantasei/58)	cad.	186,58
61.1.50.3	Posa di paletti su cubetto/ciottolo. Compresi il noleggio della carotatrice o del demolitore, l'accurata pulizia ed il ripristino del fondo. (Euro centoquarantanove/26)	cad.	149,26
61.1.50.4	Rimozione di paletti. Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione. (Euro quarantanove/75)	cad.	49,75
61.1.55	Transenne 		
61.1.55.1	Posa transenne con la realizzazione di 2 plinti Comprensivo dell'eventuale taglio della pavimentazione esistente con martello demolitore, scavo a mano, getti di calcestruzzo delle dimensioni adatte, lisciatura della superficie a vista o accompagnamento della pavimentazione esistente. (Euro duecentonove/30)	cad.	209,30
61.1.55.2	Posa transenne su pavimentazione esistente con l'uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori, la posa comprende il materiale idoneo e necessario per il fissaggio alla pavimentazione esistente (Euro novantanove/50)	cad.	99,50
61.1.55.3	Rimozione di transenne Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione. (Euro novantanove/50)	cad.	99,50
61.1.60	Paracarri. 		
61.1.60.1	Compreso scavo e blocco di fondazione. (Euro centoventiquattro/38)	cad.	124,38
61.1.60.2	Compreso scavo e blocco di fondazione più il foro su pietra. (Euro centoottantasei/58)	cad.	186,58
61.1.60.3	Posa paracarri su cubetto/ciottolo.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Compresi lo scavo, il getto ed il ripristino della pavimentazione. (Euro centoquarantanove/26)	cad.	149,26
61.1.60.4	Rimozione di paracarri. Compresi la demolizione del plintino di ancoraggio, l'accurata pulizia del basamento ed il ripristino della pavimentazione. (Euro centoventitre/19)	cad.	123,19
61.1.70	Fioriere.		
61.1.70.1	Posa in opera di fioriere. (Euro centodieci/33)	cad.	110,33
61.1.70.2	Spostamento di fioriere. Compreso il riposizionamento nel caso di spostamento temporaneo. (Euro centoquarantasette/11)	cad.	147,11
61.1.80	Sedute in pietra. (Euro sessantatre/42)	cad.	63,42
61.1.90	Bacheche.		
61.1.90.1	Bacheche o Impianti di affissione a parete. Comprensivo del trasporto e il fissaggio con appositi tappi di adeguate dimensioni e caratteristiche per il fissaggio alle pareti.		
61.1.90.1.a	POSA Comprensivo del trasporto e il fissaggio con appositi tappi di adeguate dimensioni e caratteristiche per il fissaggio alle pareti. (Euro centonovanta/90)	cad.	190,90
61.1.90.1.b	RIMOZIONE (Euro novantotto/56)	cad.	98,56
61.1.90.1.c	Rimozione e Smaltimento (Euro centoventitre/19)	cad.	123,19
61.1.90.1.d	Rimozione e Ricollocazione Lo smontaggio, comprende la demolizione dei plinti esistenti o la sola rimozione del pannello espositivo e il riposizionamento in loco è comprensivo della realizzazione di due plinti di adeguate dimensioni o il riposizionamento mediante saldatura o idoneo fissaggio ai supporti esistenti non rimossi.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	La pavimentazione esistente deve essere ripristinata dopo lo smontaggio e dopo il riposizionamento. (Euro duecentosessantuno/20)	cad.	261,20
61.1.90.2	Bacheche o Impianti di affissione con supporti. Compresi lo scavo, il getto per la realizzazione di due plinti di idonee dimensioni ed il ripristino della pavimentazione.		
61.1.90.2.a	POSA Compresi lo scavo, il getto per la realizzazione di due plinti di idonee dimensioni ed il ripristino della pavimentazione. (Euro trecentoquarantacinque/00)	cad.	345,00
61.1.90.2.b	RIMOZIONE Compresi demolizione del plintino di ancoraggio e l'accurata pulizia dei piedi o staffe ed il ripristino della pavimentazione. (Euro centoquarantotto/06)	cad.	148,06
61.1.90.2.c	Rimozione e Smaltimento il prezzo comprende la demolizione dei plinti, il ripristino della pavimentazione e il trasporto presso discariche autorizzate (Euro duecentodiciannove/13)	cad.	219,13
61.1.90.3	Sistemazione di bacheche o impianti di affissione mediante taglio in loco dei supporti, trasporto presso Vostra officina, lavorazione di ripristino o realizzazione di nuovi supporti, riposizionamento in loco compreso lo scavo e ripristino della pavimentazione e tutto ciò occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte (Euro seicentocinquantuno/48)	cad.	651,48
61.1.90.4	Sostituzione cartello parco giochi o aree cani. (Euro settantatre/91)	cad.	73,91
61.1.90.5	Posa di cartello su supporto esistente. Posa di cartello fornito dall'amministrazione su supporto esistente. (Euro trenta/80)	cad.	30,80
61.1.100	Fontanella		
61.1.100.1	Fontanella con pozzetto di drenaggio la posa comprende: la realizzazione del basamento in cls di fondazione della fontana, la realizzazione di un pozzetto in cls 50x50x100 cm. riempito all'interno con ghiaione per un' altezza di circa cm. 20 per la raccolta acqua e drenaggio della fontana, griglia zincata o coperchio ispezionabile, pozzetto di manovra per l'alloggiamento della valvola a sfera per lo scarico e chiusura della fontana (o il		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	collegamento alla fognatura mediante scavo e reinterro di tubazione) (Euro duecentoottantasei/09)	cad.	286,09
61.1.100.2	inserimento di pulsante su fontanella installazione di nuovo regolatore di flusso nei beverini in pietra, mediante l'inserimento di un pulsante a pedale. (Euro centocinque/73)	cad.	105,73
61.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI		
61.2.10	Recinzioni in legno.		
61.2.10.1	Con assicelle verticali. Altezza 1 m, interasse 2 m. Realizzata con montanti in legno bilamellare di conifera nordica della sezione di almeno cm 9X9, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di almeno cm 3X9 e assicelle verticali di riempimento formate da tavole in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno cm 2 e della larghezza di cm 9 circa, con testa arrotondata, che vengono avvitate sui correnti orizzontali con un interasse di cm 4 l'una dall'altra. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Altezza della recinzione metri 1, interasse metri 2. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa della recinzione, che consiste nella realizzazione dei plinti in calcestruzzo e l'installazione dei montanti verticali a piombo, nonché il fissaggio dei correnti orizzontali ai montanti e l'applicazione delle assicelle verticali di riempimento ai correnti. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro centonovantatre/20)	m	193,20
61.2.10.2	Con correnti tondi passanti. Altezza. 1 m, interasse 2 m. Realizzata con montanti in legno massello di conifera nordica della sezione rettangolare di cm 7X14 circa oppure del diametro di cm 14 circa, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. I montanti sono dotati di due fori passanti del diametro di cm 8 circa. Due correnti orizzontali in legno massello di conifera nordica della sezione di circa cm 8, idonei ad essere infilati nei fori passanti dei montanti. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa della recinzione, che consiste nella realizzazione dei plinti in calcestruzzo e l'installazione dei montanti verticali a piombo, nonché il fissaggio dei correnti orizzontali ai montanti. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro duecentotredici/90)	m	213,90
61.2.10.3	Rimozione di staccionate e recinzioni esistenti in legno compresa l'eventuale rimozione dei plinti di ancoraggio in cemento o altro		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	materiale. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta (Euro sedici/10)	m	16,10
61.2.20	Recinzioni metalliche Le recinzioni con reti devono essere corredate, a seconda delle caratteristiche di montaggio, da: filo di tensione in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 3.30 mm; filo di legatura in acciaio zincato e plastificato colore verde, diametro del filo 1.70 mm; bacchette di tensione in acciaio duro zincato e plastificato, dimensioni variabili a seconda dell'utilizzo, colore verde; tenditori in acciaio zincato e plastificato colore verde, muniti di rocchetto tenditore, compreso il trasporto in loco. 		
61.2.20.1	Con rete a rombi plastificato altezza 1.50 m. Rete a maglia sciolta, realizzata in acciaio crudo zincato a caldo e plastificato a semplice torsione a maglie romboidali da 50 x 50 mm, filo da 2.70 mm. Paletto tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm. interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio. (Euro quarantacinque/54)	m	45,54
61.2.20.2	Con rete a rombi plastificato altezza 2.00 m. Rete a maglia sciolta, realizzata in acciaio crudo zincato a caldo e plastificato a semplice torsione a maglie romboidali da 50 x 50 mm, filo da 2.70 mm. Paletto tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm. interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio. (Euro cinquantatre/13)	m	53,13
61.2.20.3	Con rete rettangolare altezza 1,50 m. Rete elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia rettangolare 100 x 50 mm zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x50 mm.Diametro filo da 2.50 mm. Palo tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio. (Euro quarantacinque/54)	m	45,54
61.2.20.4	Con rete rettangolare altezza 2,00 m. Rete elettrosaldata (a maglia rigida), a maglia rettangolare 100 x 50 mm zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x 50mm. Diametro filo da 2.50 mm. Palo tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm.interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio. 	m	53,13

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.2.20.5	(Euro cinquantatre/13) Con rete quadra altezza 1,50 m. Rete elettrosaldada (a maglia rigida), a maglia quadrata 50 x 50 mm zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x 50 mm. Diametro filo da 2.50 mm. Palo tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	50,09
61.2.20.6	(Euro cinquanta/09) Con rete quadra altezza 2,00 m. Rete elettrosaldada (a maglia rigida), a maglia quadrata 50 x 50 mm zincata e plastificata colore verde. I fili orizzontali sono ondulati per facilitare la tensione. La rete, in alto ed in basso, ha due maglie quadrate di 50 x 50 mm. Diametro filo da 2.50 mm. Palo tondo in lamiera d'acciaio zincata a caldo, internamente ed esternamente. Trattato: fosfatazione ai sali di zinco e plastificazione con poliestere. Fornito con cappuccio in plastica. Diametro 50 mm interasse 2.50 m. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compresi tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	60,72
61.2.20.7	(Euro sessanta/72) Con pannello plastificato altezza 1,50 m. Pannello realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm., sezione del piatto 15 x 6 mm., diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm. Palo a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	129,03
61.2.20.8	(Euro centoventinove/03) Con pannello plastificato altezza 2,00 m. Pannello realizzata con tondini verticali e piatti orizzontali elettrosaldati tra loro, zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm, sezione del piatto 15 x 6 mm, diametro dei tondi verticali 5 mm, pannelli da 2500 mm. Palo a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	147,25
61.2.20.9	(Euro centoquarantasette/25) Con pannello a nervature altezza 1,50 m. Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo. Zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm. su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm, maglia della nervatura 100 x 50 mm. diametro dei tondi 5 mm, pannelli da 2500 mm. Palo a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro ottantanove/29)	m	89,29
61.2.20.10	Con pannello a nervature altezza 2,00 m. Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo. Zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm., maglia della nervatura 100 x 50 mm diametro dei tondi 5 mm, pannelli da 2500 mm. Palo a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio, provvisti di inserti filettati per il fissaggio dei pannelli, cappuccio in plastica. Dimensioni 60 x 60 x 1.50 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	105,71
	 (Euro centocinque/71)		
61.2.20.11	Con pannello a nervature con palo sezione 70 x 45 altezza 1,50 m. Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo. Zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm., maglia della nervatura 100 x 50 mm. diametro dei tondi 5 mm., pannelli da 2500 mm. Palo in lamiera d'acciaio, zincato sia internamente che esternamente , provvisti di asole per il fissaggio dei pannelli, fornito con capuccio in plastica. Dimensioni 70 x 45 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	104,47
	 (Euro centoquattro/47)		
61.2.20.12	Con pannello a nervature con palo sezione 70 x 45 altezza 2,00 m. Pannelli elettrosaldati provvisti di nervature orizzontali di rinforzo. Zincati a caldo, elettrosaldati e rivestiti in poliestere. I pannelli sono muniti di punte di 30 mm su un solo lato. Maglie 200 x 50 mm, maglia della nervatura 100 x 50 mm diametro dei tondi 5 mm, pannelli da 2500 mm. Palo in lamiera d'acciaio, zincato sia internamente che esternamente , provvisti di asole per il fissaggio dei pannelli, fornito con capuccio in plastica. Dimensioni 70 x 45 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	122,68
	 (Euro centoventidue/68)		
61.2.20.13	Con pannello tubolare altezza 1,90 m. Pannelli realizzati mediante profilati tubolari saldati a due correnti orizzontali in tubolare a sezione rettangolare di 60 x 40 x 2 mm.. Tubolari verticali a sezione quadrata 25 x 25 x 105 mm posizionati a forma di rombo, possanti attraverso i corenti, saldati agli stessi e terminanti a punta nella parte superiore.L'interasse tra gli elementi verticali è di 150 mm.Le barre verticali fuoriescono da quelle orizzontali di 175 mm in alto e 100 mm in basso. Palo in tubolare saldato in lamiera d'acciaio a sezione quadrata, rivestito in poliestere, con cappuccio in alluminio. Dimensioni 60 x 60 x 2 mm. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	376,74
	 (Euro trecentosettantasei/74)		
61.2.20.14	Con pannello zincato altezza 1,50 m. Pannello realizzato in acciaio zincato a caldo elettrosaldato. Maglia 62 x 132 mm piatto verticale da 25 x 3 mm e tondino orizzontale da diametro 3 mm, pannello da 2.00 m. Staffa realizzati con un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	115,92

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.2.20.15	(Euro centoquindici/92) Con pannello zincato altezza 2,00 m. Pannello realizzato in acciaio zincato a caldo elettrosaldato. Maglia 62 x 132 mm piatto verticale da 25 x 3 mm e tondino orizzontale da diametro 3 mm, pannello da 2.00 m. Staffa realizzati con un piatto 60 x 8 mm d'acciaio zincato a caldo. Il prezzo si intende comprensivo di trasporto in loco e posa, compreso tutti gli accessori necessari per il montaggio ed il fissaggio.	m	163,53
61.2.20.16	(Euro centosessantatre/53) Rimozione di staccionate e recinzioni esistenti in metallo. Pure compresa la rimozione dei paletti, della rete, del filo spinato, di eventuali plinti di ancoraggio in cemento o altro materiale nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta	m	23,00
61.2.25	(Euro ventitre/00) Recinzioni in plastica Riciclata al 100% Fornitura e posa di staccionata in plastica riciclata al 100% hanit® in moduli, composti da n. 1 palo verticale da Ø 15 x 150 cm e n.2 pali orizzontali da Ø 8 x 225 cm armati all'interno con anima in acciaio St37 con un diametro di circa 2,6 cm per uno spessore di circa 2 millimetri e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo; comprensivo dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo (minimo 50 x 40 cm), per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le disposizioni della direzione dei lavori. Il prodotto deve essere conforme alle specifiche tecniche del decreto cam in vigore.		
61.2.25.1	Modulo da 225 cm (Euro duecentosettantasei/00)	cad.	276,00
61.2.25.2	Modulo da 280 cm (Euro quattrocentoventicinque/50)	cad.	425,50
61.2.26	Recinzione/Staccionata in acciaio Corten Fornitura e posa di staccionata in acciaio Corten come esistente montanti diametro cm 10 con corrimano e corrente torniti di uguale diametro, compresi i trattamenti protettivi e le verniciature e quanto altro occorre per dare l'opera finita.	m	172,50
61.2.30	Cancelli in legno.		
61.2.30.1	Cancello carraio in legno a due ante da 1 m, altezza 1 m. Realizzato con montanti in legno bilamellare di conifera nordica della sezione di almeno cm 9X9, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello. L'anta è costituita da una cornice in legno massello di conifera nordica della sezione di almeno cm 3X9 a cui si avvitano le assicelle verticali di riempimento formate da tavole in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno cm 2 e della larghezza di cm 9 circa, con testa arrotondata, che vengono avvitate sui correnti orizzontali con un interasse di cm 4 l'una dall'altra. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le cerniere che collegano l'anta ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Chiusura del cancello con catenaccio in acciaio zincato. La viteria e le parti metalliche sono in acciaio zincato. Ampiezza dell'anta 1 metro, altezza del cancello metri 1. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa del cancello pedonale, che consiste nella realizzazione di n.2 plinti in calcestruzzo e l'installazione dei due montanti verticali a piombo, nonché la successiva posa dell'anta del cancello pedonale e il registro delle cerniere regolabili. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.		
	 (Euro settecentodieci/42)	cad.	710,42
61.2.30.2	Cancello carraio in legno a due ante da 1,5 m, altezza 1 m. Realizzato con montanti in legno bilamellare di conifera nordica della sezione di almeno cm 9X9, piallati con spigoli smussati e arrotondati in testa, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello. L'anta è costituita da una cornice in legno massello di conifera nordica della sezione di almeno cm 3X9 a cui si avvitano le assicelle verticali di riempimento formate da tavole in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno cm 2 e della larghezza di cm 9 circa, con testa arrotondata, che vengono avvitate sui correnti orizzontali con un interasse di cm 4 l'una dall'altra. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le cerniere che collegano l'anta ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Chiusura del cancello con catenaccio in acciaio zincato. La viteria e le parti metalliche sono in acciaio zincato. Ampiezza dell'anta 1 metro, altezza del cancello metri 1. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa del cancello pedonale, che consiste nella realizzazione di n.2 plinti in calcestruzzo e l'installazione dei due montanti verticali a piombo, nonché la successiva posa dell'anta del cancello pedonale e il registro delle cerniere regolabili. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.		
	 (Euro milletrecentotrentotto/88)	cad.	1.338,88
61.2.40	Cancelli pedonali metallici Con anta da m 1,00.		
61.2.40.1	Con rete quadra h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature: rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo, zincatura, trattamento di passivazione, ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron. Serratura incorporata al riquadro, contro serratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico. Cerniere regolabili.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro settecentocinquantanove/00)	cad.	759,00
61.2.40.2	Con rete quadra h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm.. Specchiature: rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo zincatura, tattamento di possivazione,ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron.Serratura incorporata al riquadro, controserratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico.Cerniere regolabili. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro ottocentoquattro/54)	cad.	804,54
61.2.40.3	Con pannello plastificato con nervature h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro milleseicentoventotto/40)	cad.	1.628,40
61.2.40.4	Con pannello plastificato con nervature h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.2.40.5	Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro milleseicentotre/56)	cad.	1.603,56
	Con pannello tubolare h 2.00 m. Realizzato mediante riquadro in tubolare 60 x 60 x1.5 profilato in acciaio zincato a caldo e plastificato, le barre verticali di 25 x 25 mm. sono saldate verticalmente ad interasse di 110 mm.; cerniere regolabili, permettono l'apertura del battente a 180°; sistema di chiusura composto da maniglia e serratura a cilindro incorporata nella cotnace dell'anta. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro milletrecentoventi/66)	cad.	1.320,66
61.2.40.6	Con pannello plastificato h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadro 60 x 60 mm. con pannelli in tondini tondi verticali e piatto orizzontali sovrapposti. Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio ed agganci speciali per l'ancoraggio dei pannelli di recinzione; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli pedonali saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro milleottocentosessantasette/14)	cad.	1.867,14
61.2.50	Cancelli carrai metallici A due ante luce 3,00 m.		
61.2.50.1	Con rete quadra h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivi zincatura, tattamento di possivazione, ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron. Serratura incorporata al riquadro, controserratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico. Cerniere regolabili. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.2.50.2	Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro millequattrocentoquarantadue/10)	cad.	1.442,10
	Con rete quadra h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 40 x 40 mm. Specchiature rete elettrosaldata a maglia quadre 50 x 50 mm. con fili orizzontali ondulati. La rete è saldata al riquadro. Rivestimento protettivo: zincatura, tattamento di possivazione,ricopertura con doppio strato protettivo di poliestere con spessore minimo di 60 micron.Serratura incorporata al riquadro, contro serratura, guida chiavistello e maniglia in materiale sintetico.Cerniere regolabili. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro milleottocentonovantasette/50)	cad.	1.897,50
61.2.50.3	Con pannello plastificato h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadro 60 x 60 mm. con pannelli in tondini tondi verticali e piatto orizzontali sovrapposti. Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio ed agganci speciali per l'ancoraggio dei pannelli di recinzione; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°; sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera Si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro tremilacentoundici/90)	cad.	3.111,90
	Con pannello plastificato con nervature h 1.50 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°, fermo centrale, chiavistello in acciaio fissato su ogni anta, per l'ancoraggio in un fermo centrale; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.;sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro duemilaseicentocinquantasei/50)	cad.	2.656,50

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.2.50.5	Con pannello plastificato con nervature h 2.00 m. Realizzato con riquadro in tubolare quadrato da 60 x 60 con pannelli con nervature sovrapposti; cerniere regolabili che permettono l'apertura a 180°, fermo centrale, chiavistello in acciaio fissato su ogni anta, per l'ancoraggio in un fermo centrale; piantana portante da 80 x 80 x 3 mm.; sistema di chiusura composta da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro duemilaottocentotrentotto/66)	cad.	2.838,66
61.2.50.6	Con pannello tubolare h 2.00 m. Realizzato mediante riquadro in tubolare 60 x 60 x 1.5 profilato in acciaio zincato a caldo e plastificato, le barre verticali di 25 x 25 mm. sono saldate verticalmente ad interasse di 110 mm; cerniere regolabili, permettono l'apertura del battente a 180°; sistema di chiusura composto da maniglia e serratura a cilindro incorporata nella cornice dell'anta. La posa in opera si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro duemilaquattrocentosettantaquattro/34)	cad.	2.474,34
61.2.50.7	Cancello pedonale e carraio con pannello plastificato, a due ante, luce 3 m, altezza 1,5 m. Cancello composto da un'anta della larghezza di 1 metro per il passaggio pedonale e da un'anta della larghezza di metri 2, per una luce totale di 3 metri. Realizzato con due montanti a sezione quadrata di cm 10X10, in lamiera di ferro zincato a caldo dello spessore minimo di 3,5 mm, chiusi nella parte superiore, trattati con vernice a polveri poliesteri in colore verde. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello. Le due ante sono costituite ciascuna da una cornice in tubolare quadro della sezione di mm 60X60 in lamiera di ferro zincato a caldo trattata con vernice a polveri poliesteri in colore verde. Alla cornice viene eletto saldato il pannello di riempimento, realizzato in tondini verticali e orizzontali dello spessore minimo di 3,3 mm, eletto saldati tra loro a formare maglie delle dimensioni di cm 5X5. Il pannello è zincato a caldo e rivestito in poliestere di colore verde. L'anta della larghezza di metri 2 è provvista di una barra verticale, realizzata con le stesse caratteristiche della cornice in tubolare e saldata a metà anta per dare maggiore resistenza e stabilità al cancello, e di un chiavistello che ne consenta il fissaggio al suolo. Le cerniere che collegano le ante ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Il sistema di chiusura è composto da una staffa eletto saldata sull'anta di dimensioni maggiori a cui si appoggerà l'anta per il passaggio pedonale, di serratura a cilindro incorporata nella cornice dell'anta più piccola, contro serratura incorporata nella cornice dell'anta di maggiori dimensioni e maniglia in lega applicata all'anta per il passaggio pedonale. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa del cancello carraio, che consiste		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	nella realizzazione di n.2 plinti in calcestruzzo atti all'installazione dei due montanti verticali a piombo, nonché la successiva posa delle due ante del cancello carraio e il registro delle cerniere regolabili. Nel punto di congiunzione delle due ante, dovrà altresì essere realizzato sul terreno un plintino in cls, con l'apposizione di una staffa di battuta in metallo, per permettere l'alloggiamento del chiavistello di fermo al suolo per l'anta di dimensioni maggiori. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. La posa in opera delle recinzioni si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli. Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro duemilatrecentosette/36)	cad.	2.307,36
61.2.50.8	Cancello pedonale e carraio con pannello plastificato, a due ante, luce 3 m, altezza 2 m. Cancello composto da un'anta della larghezza di 1 metro per il passaggio pedonale e da un'anta della larghezza di metri 2, per una luce totale di 3 metri. Realizzato con due montanti a sezione quadrata di cm 10X10, in lamiera di ferro zincato a caldo dello spessore minimo di 3,5 mm, chiusi nella parte superiore, trattati con vernice a polveri poliesteri in colore verde. I montanti sono provvisti di agganci per l'ancoraggio delle ante del cancello. Le due ante sono costituite ciascuna da una cornice in tubolare quadro della sezione di mm 60X60 in lamiera di ferro zincato a caldo trattata con vernice a polveri poliesteri in colore verde. Alla cornice viene elettro saldato il pannello di riempimento, realizzato in tondini verticali e orizzontali dello spessore minimo di 3,3 mm, elettro saldati tra loro a formare maglie delle dimensioni di cm 5X5. Il pannello è zincato a caldo e rivestito in poliestere di colore verde. L'anta della larghezza di metri 2 è provvista di una barra verticale, realizzata con le stesse caratteristiche della cornice in tubolare e saldata a metà anta per dare maggiore resistenza e stabilità al cancello, e di un chiavistello che ne consenta il fissaggio al suolo. Le cerniere che collegano le ante ai montanti sono regolabili e ne permettono l'apertura a 180 gradi. Il sistema di chiusura è composto da una staffa elettro saldata sull'anta di dimensioni maggiori a cui si appoggerà l'anta per il passaggio pedonale, di serratura a cilindro incorporata nella cornice dell'anta più piccola, contro serratura incorporata nella cornice dell'anta di maggiori dimensioni e maniglia in lega applicata all'anta per il passaggio pedonale. Il prezzo è da intendersi comprensivo della posa del cancello carraio, che consiste nella realizzazione di n.2 plinti in calcestruzzo atti all'installazione dei due montanti verticali a piombo, nonché la successiva posa delle due ante del cancello carraio e il registro delle cerniere regolabili. Nel punto di congiunzione delle due ante, dovrà altresì essere realizzato sul terreno un plintino in cls, con l'apposizione di una staffa di battuta in metallo, per permettere l'alloggiamento del chiavistello di fermo al suolo per l'anta di dimensioni maggiori. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. La posa in opera delle recinzioni si intende comprensiva di carico a magazzino, trasporto, scarico in cantiere, fornitura di ferramenta per il fissaggio (fisher metallici, bulloni con dado, zanche, barre filettate, tipo e dimensioni dettate dalla Direzione dei lavori) e loro bloccaggio ai supporti, posizionamento ed allontanamento del materiale di risulta. I cancelli carrai saranno completi di idonee piantane e relativi collari per l'aggancio dei pannelli.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3	Compresi altresì di cerniere regolabili, serratura a cilindro e maniglia, oltre a gancio per il bloccaggio delle ante. Le piantane saranno ancorate al suolo con idoneo plinto in calcestruzzo. (Euro duemilaottocentotrentotto/66)	cad.	2.838,66
	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE GIOCO Le attrezzature gioco devono essere corredate da certificazione di conformità alle norme europee UNI EN 1176 "Attrezzature e superfici per aree da gioco" rilasciata da un ente terzo (es. marchio GS / T.U.V.). I materiali utilizzati per la costruzione delle attrezzature devono essere fabbricati a regola d'arte e rispondere ai requisiti di sicurezza e di affidabilità specificati nella norma UNI EN 1176-1 Le certificazioni di cui sopra dovranno essere fornite al Comune di Verona in occasione della fornitura ed installazione/posa, unitamente alle istruzioni per l'installazione, utilizzo, ispezione e manutenzione, rilasciate dal costruttore delle strutture gioco, sottoforma di schede tecniche o di manuali. Le attrezzature di gioco per contesti esterni devono essere marcate in modo leggibile, permanente e in una posizione visibile da terra, con almeno le seguenti informazioni: - nome e indirizzo del fabbricante o rappresentante autorizzato; - codice o numero articolo dell'attrezzatura e anno di fabbricazione; - numero e data della norma tecnica europea secondo cui è certificata. Va inoltre fornita al Comune di Verona l'attestazione prodotta dalla ditta che ha eseguito il montaggio e l'installazione delle strutture gioco, in cui dichiara che tali lavori sono stati eseguiti in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, secondo quanto prescritto nel relativo manuale di installazione (rispetto dello spazio minimo e delle distanze di sicurezza indicate, realizzazione delle fondamenta e ancoraggio al terreno dei pali portanti in conformità a quanto progettato dal fabbricante, corretto dimensionamento delle superfici ad assorbimento di impatti come indicato dal fabbricante, ecc.). I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
	61.3.10 Altalene. I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
61.3.10.1	Altalena a due posti con seggiolini standard - montata su staffe. I montanti sono in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con sez. minima di cm 9x9 oppure in palo tondo di conifera nordica del diametro di cm 14 (due doppie travi a forbice) con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. La trave orizzontale è in legno lamellare con sez. maggiore dei montanti oppure in palo tondo del diametro di cm 14 o in acciaio zincato e verniciato. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I due sedili sono in gomma tipo tavoletta con anima interna in alluminio o in polietilene. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	un'unica barra o con cuscinetti in acciaio inox. Altezza di caduta libera cm 130. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 350x180, h 230 circa. Area di sicurezza cm 300X700. Area d'impatto m² 21 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità, da computare separatamente. (Euro millesettecentonovantasei/30)	cad.	1.796,30
61.3.10.2	Altalena a due posti con seggiolini standard - HCL non superiore a cm 100. I montanti sono in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con sez. minima di cm 9x9 (due doppie travi a forbice) con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. La trave orizzontale è in legno lamellare con sez. maggiore dei montanti oppure in acciaio zincato e verniciato. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I due sedili sono in gomma tipo tavoletta con anima interna in alluminio o in polietilene. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con un'unica barra, con cuscinetti in acciaio inox o acciaio zincato a caldo con boccole in nylon auto lubrificante. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura: cm 350x180, h 170 circa. Area di sicurezza cm 360x650. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 3 m² di pavimentazione in gomma alveolare. (Euro duemilacentotrentasette/85)	cad.	2.137,85
61.3.10.3	Altalena ad un solo posto con seggiolino standard - HCL non superiore a cm 100. La struttura portante è formata da due o quattro montanti in acciaio o in legno lamellare di conifera nordica con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Il sedile è in gomma tipo tavoletta con anima interna in alluminio o in polietilene oppure in gomma di forma ellittica. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con un'unica barra o con cuscinetti in acciaio inox. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 280x50, h 160 circa. Area di sicurezza cm 300X560. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 1 m² di pavimentazione in gomma alveolare. (Euro millequattrocentoventinove/45)	cad.	1.429,45
61.3.10.4	Altalena a due posti con seggiolini a cestello - montata su staffe. I montanti sono in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con sez. minima di cm 9x9 oppure in palo tondo di conifera nordica del diametro di cm 14 (due doppie travi a forbice) con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna; La trave orizzontale è in legno lamellare con sez. maggiore dei montanti oppure in palo tondo del diametro di cm 14 o in acciaio zincato e verniciato. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I due sedili sono in gomma antiurto con fasce verticali costituenti una sorta di cestello per bambini piccoli. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con un'unica barra o con cuscinetti in acciaio inox.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Altezza di caduta libera cm 130. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 350x180, h 230 circa. Area di sicurezza cm 300X700. Area d'impatto m² 21 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità, da computare separatamente. (Euro duemilanovantanove/90)	cad.	2.099,90
61.3.10.5	Altalena a due posti con seggiolini a cestello - HCL non superiore a cm 100. I montanti sono in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con sez. minima di cm 9x9 (due doppie travi a forbice) con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. La trave orizzontale è in legno lamellare con sez. maggiore dei montanti oppure in acciaio zincato e verniciato. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. I due sedili sono in gomma antiurto con fasce verticali costituenti una sorta di cestello per bambini piccoli. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con un'unica barra, con cuscinetti in acciaio inox o acciaio zincato a caldo con boccole in nylon auto lubrificante. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura: cm 350x180, h 170 circa. Area di sicurezza cm 360x650. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 3 m² di pavimentazione in gomma alveolare. (Euro duemilaquattrocentosedici/15)	cad.	2.416,15
61.3.10.6	Altalena a un solo posto con seggiolino a cestello - HCL non superiore a cm 100. La struttura portante è formata da due o quattro montanti in acciaio o in legno lamellare di conifera nordica con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Il sedile a forma di cestello è in rete realizzato con fune del diametro di 16 mm composta da sei trefoli d'acciaio zincato rivestiti ciascuno in perlon termosaldato, o in gomma antiurto con fasce verticali e costituisce una sorta di cestello per bambini piccoli. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico, mentre gli snodi sono realizzati con cuscinetti in acciaio inox. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 280x50, h 160 circa. Area di sicurezza cm 340x600. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 1 m² di pavimentazione in gomma alveolare. (Euro millecinquecentoottantuno/25)	cad.	1.581,25
61.3.10.7	Altalena con cestone del diametro di cm 120 - montata su staffe. I montanti sono in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con sez. minima di cm 9x9 oppure in palo tondo di conifera nordica del diametro di cm 14 (due doppie travi a forbice) con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. La trave orizzontale è in legno lamellare con sez. maggiore dei montanti oppure in palo tondo del diametro di cm 14 o in acciaio zincato e verniciato. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Il sedile è formato da una cesta del diametro di cm 120 realizzata con anello in alluminio o acciaio zincato rivestito di gomma: Il fondo del cesto è formato da		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3.20	stuoia in gomma o da una rete in fune con anima in acciaio. Le catene sono in acciaio zincato e possono essere rivestite di materiale plastico. Gli snodi sono realizzati con un'unica barra o con cuscinetti in acciaio inox. Altezza di caduta libera cm 130 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 385x230, h 230 circa. Area di sicurezza cm 300X700 circa. Area d'impatto m² 21 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaio tondo lavato pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente. (Euro quattromilatrecentouno/00) Scivoli. I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	4.301,00
61.3.20.1	Scivolo con scala a gradini - HCL inferiore a cm 100. Struttura con altezza di caduta libera inferiore a cm 100 composta da una torre con o senza tetto, dotata di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene e di una scala di risalita a gradini con pannelli di protezione laterale, posta possibilmente a 90° rispetto allo scivolo. Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello di spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 220x240 circa. Area di sicurezza cm 510x480 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 1 m² di pavimentazione in gomma alveolare posta all'ingresso della scaletta di risalita e 1 m² posto al termine dello scivolo. (Euro tremilanovecentotrentaquattro/15)	cad.	3.934,15
61.3.20.2	Scivolo con scala a gradini e rete di arrampicata - HCL inferiore a cm 100. Struttura con altezza di caduta libera inferiore a cm 100 composta da una torre con o senza tetto, dotata di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene, di una scala di risalita a gradini con pannelli di protezione laterale e di una rete di arrampicata inclinata realizzata con funi composte da sei trefoli d'acciaio zincato da 16 mm di diametro rivestiti in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo (corda tipo hercules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello di spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 320X250 circa. Area di sicurezza cm 530X600 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con 1 m² di		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	pavimentazione in gomma alveolare posta all'ingresso della scaletta di risalita, 1 mq posto al termine dello scivolo e 1 m ² posto alla base della rete di arrampicata. (Euro quattromilacinquecentosedici/05)	cad.	4.516,05
61.3.20.3	Scivolo con cesto a nido, scala a pioli e rete di arrampicata - HCL inferiore a cm 100. Struttura con altezza di caduta libera inferiore a cm 100 composta da un palo in acciaio interrato che sostiene un cestone a nido del diametro di circa cm 120 con il pavimento in gomma a cui sono collegate una rete di arrampicata inclinata a trapezio delle dimensioni di cm 120X70X150 circa, una scaletta in corda e pioli ed uno scivolo in vetroresina. La rete per l'arrampicata è realizzata con funi composte a sei trefoli d'acciaio zincato da 16 mm di diametro rivestiti in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo (corda tipo hercules). Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 400X320 circa. Area di sicurezza cm 600X500 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso con 1 m ² di pavimentazione in gomma alveolare posta all'ingresso della scala in corda e pioli, 1 m ² posto al termine dello scivolo e 1 m ² posto alla base della rete di arrampicata. (Euro cinquemilanovecentocinquantotto/15)	cad.	5.958,15
61.3.20.4	Scivolo con due diversi sistemi per la risalita, m ² 30 circa - HCL cm 130 circa. Struttura composta da almeno una torre con o senza tetto con piano di calpestio posto a circa 150 cm dal suolo dotata di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli, ecc.) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo hercules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 370x80 circa. Area d'impatto m ² 30 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo, lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente. (Euro seimiladuecentotantasette/05)	cad.	6.287,05
61.3.30	Struttura di arrampicata. I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 		
61.3.30.1	Struttura di arrampicata con scivolo. Area d'impatto m ² 40 circa. Forniture e posa in opera di attrezzatura gioco dotata di diversi sistemi per arrampicare e di uno scivolo in vetroresina o acciaio o polietilene che abbinati il gioco dell'arrampicare a quello dello scivolare. Struttura portante composta da almeno 6 montanti in acciaio o in legno lamellare di conifera nordica a sezione		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. La piattaforma orizzontale tipo amaca delle dimensioni di cm 220X220 circa è posta ad una altezza dal suolo di circa cm 150 ed è realizzata in rete formata da corde in acciaio rivestite di materiale plastico (funi tipo hercules). Alla piattaforma orizzontale si accede con diversi sistemi per la risalita quali sartie di arrampicata in corda verticali, orizzontali ed inclinate, scale in rete con pioli, scale a pioli, pareti di arrampicata con appigli e altri sistemi di arrampicata. Le reti sono realizzate con funi del diametro di 16 mm composte da sei trefoli d'acciaio zincato rivestiti in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo (corda tipo hercules). Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 460x450, circa. Area di sicurezza cm 660x700 circa. Area d'impatto m² 40 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo, lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità, da computare separatamente. (Euro novemilanovantacinque/35)	cad.	9.095,35
61.3.40	Strutture a più piattaforme con scivolo e diversi sistemi per la risalita. I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 		
61.3.40.1	Struttura a due piattaforme collegate da ponte, dotata di scivolo e diversi sistemi per la risalita - HCL inferiore a cm 100 circa. Struttura con altezza di caduta libera inferiore a cm 100 composta da due piattaforme con o senza tetto collegate tra loro da un ponte fisso, provvista di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene e almeno due diversi sistemi per la risalita quali scala a gradini con pannelli di protezione laterale, rampa inclinata con appigli, rete di arrampicata inclinata realizzata con funi composte da sei trefoli d'acciaio zincato da 16 mm di diametro rivestiti in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo (corda tipo hercules), scaletta a pioli ecc. Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera inferiore a cm 100. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 380x350 circa. Area di sicurezza cm 660x630 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso con 1 m² di pavimentazione in gomma alveolata posta all'ingresso della scaletta di risalita, 1 m² posto al termine dello scivolo e 1 m² posto alla base della rampa inclinata. (Euro settemilaotto/10)	cad.	7.008,10
61.3.40.2	Struttura a due piattaforme con scivolo e diversi sistemi per la risalita, m² 33 circa - HCL cm 150 circa. Struttura composta da almeno due piattaforme anche triangolari con piani di calpestio posti ad altezza anche diversa tra loro (intorno a cm 150 dal suolo) o da un'unica piattaforma quadrata delle dimensioni di almeno cm 120x120, con o senza tetto, dotata di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli, ecc.) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo herckules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello di spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 470x370 circa. Area d'impatto m² 33 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente.	cad.	8.374,30
61.3.40.3	Struttura a due piattaforme con scivolo e diversi sistemi per la risalita, m² 42 circa - HCL cm 150 circa. Struttura composta da almeno due piattaforme quadrate delle dimensioni di cm 120X120 circa, con o senza tetto, con piani di calpestio posti ad altezza anche diversa tra loro (intorno a cm 150 dal suolo), dotata di uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli, ecc.) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo herckules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello di spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 550x430 circa. Area d'impatto m² 42 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente.	cad.	12.308,45
61.3.40.4	Struttura a due piattaforme collegate da ponte, dotata di scivolo e diversi sistemi per la risalita, m² 52 circa - HCL cm 150 circa. Struttura composta da due piattaforme delle dimensioni di cm 120x120 circa, con o senza tetto, collegate tra loro da una parete verticale di arrampicata in corda o un ponte mobile in rete o un ponte a pioli oscillanti della lunghezza di cm 200 circa, con piani di calpestio posti ad altezza anche diversa tra loro (intorno ai 150 cm dal suolo), dotata di almeno uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli o altro) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo herckules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello di spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3.40.5	Dimensioni attrezzatura cm 600x500 circa. Area d'impatto m² 52 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente. (Euro diciassettemiladuecentosedici/65) Struttura a due o tre piattaforme collegate da ponti e/o pareti di arrampicata, dotata di scivoli e diversi sistemi per la risalita, m² 70 circa - HCL cm 150 circa. Struttura composta da due piattaforme delle dimensioni di cm 120x120 circa, con o senza tetto, collegate tra loro da una parete verticale di arrampicata in corda o un ponte mobile in rete o un ponte a pioli oscillanti della lunghezza di cm 200 circa, con piani di calpestio posti ad altezza anche diversa tra loro (intorno ai 150 cm dal suolo), dotata di almeno uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli o altro) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo hercules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 600x500 circa. Area d'impatto m² 70 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente. (Euro ventiduemilaquarantotto/95)	cad.	17.216,65
61.3.40.6	Struttura a tre o più piattaforme collegate da ponti e/o pareti di arrampicata con scivoli e diversi sistemi per la risalita, m² 85 circa - HCL cm 150 circa. Struttura composta da tre o più piattaforme delle dimensioni di cm 120x120 circa, con o senza tetto, collegate tra loro da pareti verticali di arrampicata in corda, ponti mobili in rete, ponti a pioli oscillanti o altro, con piani di calpestio posti ad altezza anche diversa tra loro (intorno ai 150 cm dal suolo), dotata di almeno uno scivolo in acciaio o vetroresina o polietilene dell'altezza di cm 150 circa e diversi sistemi di risalita (rampe, sartie in rete, salite ad arco o spirale, scale a pioli o altro) realizzate in legno, polietilene, acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, acciaio inox o fune in acciaio rivestita di materiale plastico (corda tipo hercules). Struttura portante in acciaio o legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Piani di calpestio in tavole di legno dello spessore minimo di cm 3, parapetti in legno o polietilene o multistrato o acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri. Altezza di caduta libera cm 150 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 7,50x8 m circa. Area d'impatto m² 85 circa. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso, con superficie ammortizzante in ghiaino tondo lavato, pezzatura 2/8 mm, disposto con uno scavo di cm 35 di profondità da computare separatamente. (Euro ventottomilatrecentodieci/70)	cad.	22.048,95
61.3.50	Attrezzature di gioco varie. I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la		28.310,70

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3.50.1	realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. Gioco a molla singolo in polietilene. Costituito da una sagoma in polietilene a forma di animale o altro e da un sedile in materiale plastico ad alta resistenza, completa di accessori per gli appoggi delle mani e dei piedi. La struttura poggia su almeno una molla. Altezza di caduta libera cm 50. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 30x90, h seduta cm 50 circa. Area di sicurezza cm 230x300 circa. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro ottocentoquarantasette/55)	cad.	847,55
61.3.50.2	Gioco a molla singolo con doppio pannello in polietilene. Costituito da almeno due pannelli in polietilene a forma di animale o altro e da un sedile in materiale plastico ad alta resistenza, completo di accessori per gli appoggi delle mani e dei piedi. La struttura poggia su almeno una molla. Altezza di caduta libera cm 50. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 50x90, h seduta cm 50 circa. Area di sicurezza cm 250x300 circa. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro novecentonovantanove/35)	cad.	999,35
61.3.50.3	Giostra a divanetto diametro cm 180. Attrezzatura gioco che permette il movimento della rotazione stando seduti. Struttura circolare realizzata in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, pavimento in legno multistrato antisdrucchiolo, panca perimetrale con altezza della seduta di cm 25 circa e della profondità di cm 30 circa in stratificato melaminico e de schienale in tubolare d'acciaio. Altezza di caduta libera cm 50. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura diametro cm 180, h. cm 75 circa. Area di sicurezza diametro cm 580. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro duemilanovecentosettantadue/75)	cad.	2.972,75
61.3.50.4	Tappeto elastico ad incasso. Attrezzatura che consente ai bambini di saltare su un tappeto a molla. Costituito da telaio da interro in acciaio zincato, con superficie di gioco di cm 250x175 circa realizzata con elementi in gomma collegati tra loro con cavi di acciaio rivestiti in plastica. Il fissaggio alla struttura è realizzato con molle in acciaio che rendono elastico il tappeto. Il rivestimento perimetrale superiore è realizzato con piastre ad assorbimento d'urto incollate alla struttura di acciaio. Dotato di soletta sollevabile per la pulizia. Altezza di caduta libera cm 40 circa. Età di utilizzo dai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 300x225 circa. Area di sicurezza cm 625x700 circa. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro tredicimilasettecentotrentasette/90)	cad.	13.737,90
61.3.50.5	Teleferica con fune lunga metri 20 per pendio naturale (senza rampa di partenza ed arrivo). Struttura gioco costituita da una stazione di partenza ed una di arrivo collegate tra loro da un cavo in acciaio zincato o inossidabile del diametro minimo mm 10 e della lunghezza di metri 20, dotato di sistema per la regolazione della tensione della fune. Alle estremità del cavo in prossimità del suo ancoraggio alla stazione di partenza e arrivo sono posizionate due molle di frenata o altro sistema smorza colpi. Sul cavo scorre un carrello costruito in lamiera di acciaio inox, completamente in scatolato che scorre sul cavo per mezzo di tre rotelle in materiale poliammidico su cuscinetti a rullo o altro sistema, ed è dotato di sistema di bloccaggio in assenza di peso. Al carrello è appeso il sedile in gomma tramite una catena in acciaio a maglia stretta rivestita con impugnatura in gomma. La struttura portante delle stazioni di arrivo e partenza è in acciaio o in legno lamellare di conifera nordica con pali a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Altezza di caduta libera cm 80 circa. Età di utilizzo dai 4 anni. Dimensioni di ingombro m 4,5x24, h m 3,3 circa. Area di sicurezza m 8,5x25 circa. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro novemilasettecentosessantacinque/80)	cad.	9.765,80
61.3.50.6	Tunnel in polietilene lunghezza cm 150 Tunnel in polietilene della lunghezza di cm 150, formato da un cilindro in polietilene con diametro di almeno cm 60 e spessore minimo di cm 0,6. Alle estremità del cilindro sono fissati due pannelli in HPL dello spessore minimo di 1,4 cm e la sagoma dei due pannelli deve essere il più semplificata possibile. I due pannelli in HPL devono misurare alla base non meno di 100 cm (lato che poggia sul terreno) e il cilindro deve essere sollevato rispetto al terreno di almeno 10 cm. Altezza di caduta libera cm 70 circa. Struttura di gioco facilmente accessibile. Dimensioni attrezzatura cm 100X150, h 90 circa. Area di sicurezza 410X450 circa. L'attrezzatura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso e nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte. (Euro millequattrocentosessantasette/40)	cad.	1.467,40
61.3.50.7	Ponte a pioli sostenuti da catene o funi - HCL non superiore a cm 100. La struttura portante è formata da quattro pali dell'altezza di circa un metro in acciaio o in legno lamellare di conifera nordica a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Il camminamento del ponte è formato da travetti in legno della sezione di cm 9X9 appesi a due corrimano per mezzo di catene in acciaio zincato a caldo o funi in acciaio rivestite di materiale plastico. Altezza di caduta libera non superiore a cm 100. Età di utilizzo dai 3 anni.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3.50.8	Dimensioni di ingombro cm 280x100, h cm 120 circa. Area di sicurezza cm 600x400 circa. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro duemilanovecentosettantadue/75)	cad.	2.972,75
	Treno in legno. Attrezzatura gioco a forma di treno delle dimensioni complessive di cm 800x100, h 160 cm circa, con struttura portante, piani di calpestio, panche, tettuccio, ruote ecc realizzate in legno di conifera nordica trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV, composto da: - locomotiva, delle dimensioni di circa cm 100x240, h 160 cm circa, dotata almeno di panchina, tettuccio, ciminiera, spazio d'uso cm 500x650 circa; - vagone merci delle dimensioni di circa cm 100x200, h 80 cm circa, dotato di almeno due panchine, spazio d'uso cm 500x600 circa; Vagone passeggeri delle dimensioni di circa cm 100x200, h 80 cm circa, dotato di almeno due panchine, spazio d'uso cm 500x600 circa; Altezza di caduta libera cm 65 circa. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni totali attrezzatura cm 100x700, h 160 cm circa. Area di sicurezza cm 400x1000 circa, se l'attrezzatura viene installata con i tre moduli uniti tra loro. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro ottomilacinquecentotredici/45)	cad.	8.513,45
61.3.50.9	Casetta in polietilene ad alta densità per asili nido - cm 120 X 150 circa Struttura a forma di casetta delle dimensioni alla base di cm 120X150 circa, altezza cm 170 circa, con tetto a due falde. Struttura portante costituita da montanti in legno lamellare di conifera nordica con sezione di almeno cm 7 X 7. L'estremità dei montanti che poggia sul terreno, così come la parte del piano di calpestio che poggia sul terreno, devono essere provvisti di una staffa in acciaio zincato a bicchiere affinché il montante in legno sia protetto dal contatto diretto con il terreno per evitarne la marcescenza. Piano di calpestio in tavole di legno di conifera nordica dello spessore minimo di cm 3,5 o in altro materiale ad alta resistenza con superficie antiscivolamento, poggiate su intelaiatura con altezza minima dal terreno di cm 8. Le 4 pareti devono essere in materiale ad alta resistenza tipo hpl colorato. Le 4 pareti devono arrivare ad un'altezza di circa 60 cm dal piano di calpestio per dotare la casetta di ampie finestre e banco vendita. All'interno deve essere collocato un tavolo di circa cm 70X40, e due panche (cm 30 X 50 e cm 30 X 100 circa) realizzati in materiale ad alta resistenza tipo hpl. Tutto il legno utilizzato deve essere certificato FSC o PEFC (provenienza da foreste correttamente gestite) e trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Struttura di gioco facilmente accessibile. Dimensioni attrezzatura alla base cm 120 x 150, h cm 170 circa. Area di sicurezza cm 420x450 circa. L'attrezzatura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso e nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte. (Euro tremilaseicentocinquantacinque/85)	cad.	3.655,85
61.3.50.10	Casetta in polietilene ad alta densità per scuole dell'infanzia - cm 170 X 180 circa Struttura a forma di casetta delle dimensioni alla base di cm 170X180 circa, altezza cm 170 circa, con tetto a due falde.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Struttura portante costituita da montanti in legno lamellare di conifera nordica con sezione di almeno cm 7 X 7. L'estremità dei montanti che poggia sul terreno, così come la parte del piano di calpestio che poggia sul terreno, devono essere provvisti di una staffa in acciaio zincato a bicchiere affinché il montante in legno sia protetto dal contatto diretto con il terreno per evitarne la marcescenza. Piano di calpestio in tavole di legno di conifera nordica dello spessore minimo di cm 3,5 o in altro materiale ad alta resistenza con superficie antiscivolo, poggiate su intelaiatura con altezza minima dal terreno di cm 8. Le 4 pareti devono essere in materiale ad alta resistenza tipo hpl colorato. Le 4 pareti devono arrivare ad un'altezza di circa 60 cm dal piano di calpestio per dotare la casetta di ampie finestre e banco vendita. All'interno deve essere collocato un tavolo di circa cm 70X40, e due panche (cm 30 X 50 circa) realizzati in materiale ad alta resistenza tipo hpl. Tutto il legno utilizzato deve essere certificato FSC o PEFC (provenienza da foreste correttamente gestite) e trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Struttura di gioco facilmente accessibile. Dimensioni attrezzatura alla base cm 170 x 180, h cm 170 circa. Area di sicurezza cm 470x480 circa. L'attrezzatura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso e nel prezzo di intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte. (Euro tremilanovecentoottantaquattro/75)	cad.	3.984,75
61.3.50.11	Sabbiera tipo "Verona" m 3,80X2,70 circa Realizzata con quattro profili in PVC riciclato a sezione quadrata di almeno cm 9x9 sovrapposti - finitura superiore con bordure in pannelli colorati della larghezza cm 15 circa, in hpl colorato o altro materiale plastico ad alta resistenza, angoli con finitura in pannelli rotondi dello stesso materiale delle bordure del diametro cm 27 circa per permettere il fissaggio con elastico della rete di copertura. Da posare senza plinti di fondazione, interrando di circa 5/10 cm i pali a contatto con il terreno. Da fornire completa di sabbia fine per attività di manipolazione nella quantità di circa 25 q. Dimensioni utili per il gioco cm 3,60x2,50 circa, altezza esterna cm 27/30 Area di sicurezza cm 680x470. Copertura con rete indemagliabile di peso specifico 150 gr/m² in polietilene idrorepellente, stabilizzato ai raggi ultravioletti, con corda elastica diametro mm 8 su tutto il perimetro della sabbiera. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso e nel prezzo di intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte. (Euro tremilaottantasei/60)	cad.	3.086,60
61.3.50.12	Sabbiera tipo "Verona" m 2,70X2,00 circa Realizzata con quattro profili in PVC riciclato a sezione quadrata di almeno cm 9x9 sovrapposti - finitura superiore con bordure in pannelli colorati della larghezza cm 15 circa, in hpl colorato o altro materiale plastico ad alta resistenza, angoli con finitura in pannelli rotondi dello stesso materiale delle bordure del diametro cm 27 circa per permettere il fissaggio con elastico della rete di copertura. Da posare senza plinti di fondazione, interrando di circa 5/10 cm i pali a contatto con il terreno. Da fornire completa di sabbia fine per attività di manipolazione nella quantità di circa 25 q. Dimensioni utili per il gioco cm 3,20x1,80 circa, altezza esterna cm 27/30 Area di sicurezza cm 570X500. Copertura con rete indemagliabile di peso specifico 150 gr/m² in polietilene		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	idrorepellente, stabilizzato ai raggi ultravioletti, con corda elastica diametro mm 8 su tutto il perimetro della sabbiera. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso e nel prezzo di intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte. (Euro duemilatrecentoquaranta/25)	cad.	2.340,25
61.3.50.13	Tavolo da manipolazione h cm 60 circa. Attrezzatura di gioco realizzata con quattro montanti in legno lamellare di conifera nordica a sezione quadrata di almeno cm 9x9 collegati tra loro da traversi in legno per dare più stabilità al tavolo. La vasca che contiene il materiale da manipolazione è formata da un telaio realizzato con listoni in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno 4 cm e larghi almeno 10 cm, smussati sui bordi e in testa, a cui è fissato il piano del tavolo in acciaio inox o in HPL, provvisto di almeno un foro per lo scarico dell'acqua o del materiale da manipolazione. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV e la bulloneria utilizzata per l'assemblaggio deve essere in ferro zincato e alloggiata in apposite capsule in materiale plastico ad alta resistenza. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 150x60, h cm 60 circa. L'attrezzatura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso. (Euro seicentocinquantasette/80)	cad.	657,80
61.3.50.14	Tavolo da manipolazione h cm 45 circa. Attrezzatura di gioco realizzata con quattro montanti in legno lamellare di conifera nordica a sezione quadrata di almeno cm 9x9 collegati tra loro da traversi in legno per dare più stabilità al tavolo. La vasca che contiene il materiale da manipolazione è formata da un telaio realizzato con listoni in legno massello di conifera nordica dello spessore di almeno 4 cm e larghi almeno 10 cm, smussati sui bordi e in testa, a cui è fissato il piano del tavolo in acciaio inox o in HPL, provvisto di almeno un foro per lo scarico dell'acqua o del materiale da manipolazione. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV e la bulloneria utilizzata per l'assemblaggio deve essere in ferro zincato e alloggiata in apposite capsule in materiale plastico ad alta resistenza. Adatto al gioco per bambini di età inferiore ai 3 anni. Dimensioni attrezzatura cm 150x60, h cm 45 circa. L'attrezzatura dovrà essere solo appoggiata al suolo senza fissaggio con plinti o zanche. L'attrezzatura deve essere posta in opera nulla escluso. (Euro seicentocinquantasette/80)	cad.	657,80
61.3.60	Attrezzature sportive. Le attrezzature sotto descritte devono essere corredate da certificazione di conformità alle norme europee UNI EN 15312 "Attrezzatura sportive di libero accesso", UNI EN 16579:2019 "Attrezzature per campi da gioco – porte mobili e fisse" e UNI EN 16630 "Attrezzature per fitness all'aperto" rilasciate da un ente terzo (es. marchio GS / T.U.V.). I prezzi indicati si riferiscono alla fornitura e posa e sono comprensivi dei costi di trasporto, scarico dei materiali, montaggio delle attrezzature, costi per la realizzazione degli scavi necessari alla formazione dei plinti di fondazione in calcestruzzo, per il getto in calcestruzzo, il reinterro, il livellamento ed il ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, lo smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso il deposito o in discarica ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.3.60.1	Tavolo Ping Pong in cemento. Realizzato in cemento del peso indicativo di 700/800 Kg, piano di gioco levigato, bordi in alluminio, rete in acciaio inox fissata al tavolo. Dimensioni attrezzatura cm 270x150, h cm 95 circa. Area di sicurezza cm 700x550. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	cad.	4.933,50
61.3.60.2	Porta da calcetto cm 300X130, h cm 200 con rete. Realizzata in tubo d'acciaio zincato e verniciato complete delle relative reti. La struttura deve essere ancorata al terreno tramite plinto di fondazione o bussola da interrare. Dimensioni attrezzatura cm 300x130, h cm 200. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte (una sola porta).	cad.	1.239,70
61.3.60.3	Impianto di pallacanestro monotubolare - un solo canestro. La struttura che sostiene il tabellone con canestro è monotubolare, realizzata in acciaio zincato a caldo e va fissata al terreno vegetale tramite plinto di fondazione in calcestruzzo. Il tabellone è idoneo ad ambiti esterni e sostiene il canestro per basket realizzato in acciaio verniciato e dotato di sistema a molla che lo rende reclinabile, completo di retina in nylon. Dimensioni attrezzatura cm 240x180, h cm 400 circa. Sbalzo cm 165. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	cad.	3.921,50
61.3.60.4	Canestro per basket reclinabile. Canestro per basket composto da un anello in acciaio verniciato dello spessore di cm 2. L'anello deve avere un diametro interno di cm 45 ed è ancorato al tabellone attraverso un sistema a molla che lo rende reclinabile. Il canestro è completo di rete in cordicella di nylon. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.	cad.	480,70
61.3.60.5	Percorso ginnico a 15 stazioni. Percorso sportivo composto da circa 15 stazioni di cui 7 stazioni per esercizi a corpo libero e 8 stazioni per esercizi da eseguire con l'ausilio di attrezzature. Dette attrezzature ginniche saranno realizzate in acciaio, in materiale plastico ad alta resistenza, in legno lamellare di conifera nordica a sezione quadrata o tonda, con l'estremità da interrare provvista di una staffa in acciaio zincato da ancorare al terreno, affinché il montante in legno sia di pochi cm sopra il livello di campagna. Il legno utilizzato deve essere trattato contro muffe e marcescenza e degradazione esercitata dai raggi UV. Le parti metalliche sono in acciaio zincato. Le tabelle esplicative sono in materiale plastico ad alta resistenza e vengono fissate al terreno con pali di sostegno in legno lamellare di conifera nordica a sezione quadrata o tonda provvisti di staffe in acciaio zincato. Il circuito comprende la tabella di inizio percorso, le tabelle direzionali e le tabelle descrittive.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	Le attrezzature devono essere poste in opera nulla escluso e nel prezzo di intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole dell'arte.		
	(Euro diciottomilaseicentocinquantotto/75)	cad.	18.658,75
61.3.70	Rimozione e/o fornitura e posa o sola sostituzione dei componenti necessari alla riparazione di strutture gioco installate presso le aree verdi comunali Rimozione e/o fornitura e posa in opera o sola sostituzione dei componeneti delle strutture di gioco che risultano rotti o eccessivamente usurati, come pali portanti, sponde di scivoli realizzate in legno, scivoli in vetroresina o polietilene, reti di arrampicata realizzate in sartie di corda, scalette di accesso alle strutture, pianali di calpestio, corrimani, parapetti, ecc. Gli interventi di riparazione da effettuare verranno stabiliti di volta in volta dal direttore dei lavori secondo le necessità che si presenteranno. E' compreso nel prezzo la rimozione dei pezzi di ricambio da sostituire nonché l'onere di ripristinare, dopo il montaggio dei pezzi di ricambio, il terreno nelle condizioni originarie, nonché la rimozione di eventuali detriti, materiali residui delle lavorazioni e di tutti gli imballaggi connessi alla fornitura dei pezzi di ricambio ed il relativo trasporto alle apposite discariche. Le strutture gioco che devono essere riparate sono conformi a quanto previsto dalla norma tecnica europea UNI EN 1176 e 1177 e secondo questa certificate. Al fine di mantenere tale certificazione relativa alla sicurezza delle attrezzature di gioco, i pezzi di ricambio dovranno essere originali, conformi a tutte le prescrizioni stabilite nella predetta normativa. Il relativo montaggio dovrà avvenire secondo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio e nel libretto delle manutenzioni relativi all'attrezzatura oggetto dell'intervento e la ditta incaricata rilascerà, per ogni struttura gioco riparata, una attestazione nella quale dichiara di aver operato seguendo quanto indicato nelle istruzioni di montaggio e nel libretto delle manutenzioni di cui sopra. La ditta è responsabile della corretta posa delle attrezzature ed è tenuta a rispondere di eventuali problemi che dovessero manifestarsi a causa di errata o inadeguata installazione. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre, anche eventuali scavi, demolizioni e realizzazione di plinti di fondazione, per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte.		
	(Euro uno/15)	Corpo	1,15
61.4	PAVIMENTAZIONI AD ASSORBIMENTO DI IMPATTI		
61.4.10	Pavimentazione in gomma. La pavimentazione in gomma deve essere composta da mattonelle dotate di spinotti laterali per fissaggio ad incastro, per garantire un ottimale bloccaggio. Le mattonelle, certificate dalla ditta produttrice per l'altezza critica di caduta richiesta, devono essere perfettamente igieniche, drenanti, e ininfiammabili, realizzate con granuli in gomma riciclata o poliuretano e caucciù. Dimensioni delle mattonelle cm 50x50 o cm 100x50, per consentire maggiore flessibilità di utilizzo. Devono essere posate su fondo di sabbia mista a ghiaia perfettamente spianato dello spessore di almeno cm 10. La quota della pavimentazione, a lavoro finito, deve essere complanare al piano di campagna. I prezzi indicati sono comprensivi dei costi di trasporto e scarico dei materiali, dei costi per la realizzazione dello scavo, posa delle mattonelle, livellamento e ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso deposito o discarica, ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
61.4.10.1	Mattonelle per una altezza critica di caduta fino a cm 150. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro centotrentanove/15)	m ²	139,15
61.4.10.2	Mattonelle per una altezza critica di caduta fino a cm 200. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro centosettantotto/37)	m ²	178,37
61.4.20	Pavimentazione in ghiaio. Per realizzare pavimentazioni smorzacadute in ghiaio devono essere seguite le seguenti disposizioni: 1) sbancamento del terreno per uno spessore minimo di cm 35; 2) dimensione e forma dello scavo, secondo le disposizioni della Direzione Lavori e in base all'area di impatto dell'attrezzatura gioco che deve essere installata; 3) fondo dello scavo realizzato ad arte e con pendenza che garantisca lo scolo dell'acqua; 4) definitiva sistemazione dei bordi dello scavo che devono essere sagomati a imbuto molto inclinato e ben pressati, solo dopo il montaggio delle attrezzature da parte di ditte specializzate, 5) realizzazione di una buca drenante delle dimensioni minime di cm 100 x100, h cm 100, da riempirsi con ciottoli grossi di fiume o ghiaione; 6) fornitura e stesa (anche attorno alle attrezzature) di ghiaio comunemente descritto come "pisello", ben arrotondato, proveniente da depositi alluvionali, lavato per eliminare i sedimenti di limo e argilla, pezzatura 3/8 mm (coefficiente di uniformità D60/D10<3). Il materiale deve essere opportunamente preparato per l'uso nelle aree da gioco per bambini (CEN/TR 16598) ; 7) la quota finita del ghiaio deve risultare, su tutta l'area inferiore al piano di campagna per circa cm 5. I prezzi indicati sono comprensivi dei costi per la realizzazione dello scavo, del trasporto e stesura del ghiaio, del livellamento e ripristino del terreno interessato dalle lavorazioni, dello smaltimento / recupero dei materiali risultanti dagli scavi con il relativo trasporto e conferimento presso deposito o discarica, ed il pagamento dell'indennità di discarica e delle analisi, nonché ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.		
61.4.20.1	Superfici inferiori a 100 m ² . La superficie dell'area necessaria per l'ammortizzazione dell'impatto dell'attrezzatura gioco è inferiore a 100 mq. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro centotre/73)	m ²	103,73
61.4.20.2	Superfici superiori a 100 m ² . La superficie dell'area necessaria per l'ammortizzazione dell'impatto dell'attrezzatura gioco è superiore a 100 mq. Nel prezzo si intende compensato tutto quanto occorre per dare i lavori perfettamente compiuti secondo le migliori regole d'arte. (Euro novantaquattro/88)	m ²	94,88
61.5	MANUTENZIONE ATTREZZATURE/ARREDI N.B. Nella sostituzione di tutti i pezzi deteriorati è compreso lo sgombero del materiale di risulta ed il suo trasporto alle apposite discariche.		

ELENCO PREZZI del VERDE e ARREDO URBANO anno 2026

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
61.5.10	Listone per panchina in legno nordico. Sostituzione di listoni per panchine in legno con materiale uguale a quello esistente, piallati e smussati sui quattro lati, arrotondati in testa, impregnati in autoclave sottovuoto a pressione o verniciati con vernici per esterni, compresa eventuale rimozione dei listoni rotti e della relativa ferramenta di fissaggio e la posa dei nuovi listoni delle dimensioni di.		
61.5.10.1	Listoni da cm. 190x4,2x4,2. (Euro undici/13)	cad.	11,13
61.5.10.2	Listoni da cm. 190x9,5x4,2. (Euro diciassette/71)	cad.	17,71
61.5.20	SABBIA ghiaino lavato 3/6 mm (Riferimento EPRV B.02.01.e) (Euro ventisei/06)	m ³	26,06
	SICUREZZA DEL CANTIERE		
100	SICUREZZA DEL CANTIERE		
100.1	Oneri relativi alla sicurezza del cantiere (Euro uno/00)	EUR	1,00

INDICE

Articolo	Descrizione	Nr. Pagina
	AVVERTENZE GENERALI	1
1	MANODOPERA	2
1.1	PRESTAZIONI DI MANODOPERA PER OPERE A VERDE	2
2	MATERIALI	3
2.60	PIANTE ARBOREE	3
2.61	ARBUSTI	25
2.62	PIANTE RAMPICANTI (SCANDENTI)	39
2.63	PIANTE TAPPEZZANTI, PERENNI ARBUSTIVE ED ERBACEE, ROSE	42
2.64	MATERIALE PER GIARDINAGGIO	43
2.65	MATERIALE PER RECINZIONI IN LEGNO	44
2.66	MATERIALE PER RECINZIONI IN METALLO	46
2.67	ELEMENTI DI ARREDO URBANO	52
2.68	STRUTTURE PROTETTIVE	59
3	NOLI	62
3.10	NOLI PER OPERE DA GIARDINAGGIO (A VERDE)	62
60	OPERE A VERDE	65
60.1	LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI	65
60.2	SEMINI E RISEMINI	66
60.3	INGEGNERIA NATURALISTICA	68
60.4	MANUTENZIONE DEI TAPPETI ERBOSI	71
60.5	CONCIMAZIONI – TRATTAMENTI – DISERBI - INNAFFI	72
60.6	PIANTAGIONI ALBERI E FIORI	74
60.7	ABBATTIMENTI	78
60.8	POTATURE	79
60.9	IMPIANTI DI IRRIGAZIONE – OPERE DAI IDRAULICO	84
60.10	MURATURE PER GIARDINI	92
60.11	COPERTURA A VERDE	93
61	OPERE DI ARREDO URBANO	96
61.1	RIMOZIONE E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO	96
61.2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RECINZIONI	102
61.3	FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE GIOCO	113
61.4	PAVIMENTAZIONI AD ASSORBIMENTO DI IMPATTI	127
61.5	MANUTENZIONE ATTREZZATURE/ARREDI	128
61.6	SICUREZZA DEL CANTIERE	129